

**СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
БАЗАМИ  
ДАнных**

**ЛИНТЕР®**

**ЛИНТЕР БАСТИОН  
ЛИНТЕР СТАНДАРТ**

## **Справочник кодов завершения**

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**РЕЛЭКС**

## Товарные знаки

РЕЛЭКС™, ЛИНТЕР® являются товарными знаками, принадлежащими АО НПП «Реляционные экспертные системы» (далее по тексту – компания РЕЛЭКС). Прочие названия и обозначения продуктов в документе являются товарными знаками их производителей, продавцов или разработчиков.

## Интеллектуальная собственность

Правообладателем продуктов ЛИНТЕР® является компания РЕЛЭКС (1990-2024). Все права защищены.

Данный документ является результатом интеллектуальной деятельности, права на который принадлежат компании РЕЛЭКС.

Все материалы данного документа, а также его части/разделы могут свободно размещаться на любых сетевых ресурсах при условии указания на них источника документа и активных ссылок на сайты компании РЕЛЭКС: [www.relex.ru](http://www.relex.ru) и [www.linter.ru](http://www.linter.ru).

При использовании любого материала из данного документа несетевым/печатным изданием обязательно указание в этом издании источника материала и ссылок на сайты компании РЕЛЭКС: [www.relex.ru](http://www.relex.ru) и [www.linter.ru](http://www.linter.ru).

Цитирование информации из данного документа в средствах массовой информации допускается при обязательном упоминании первоисточника информации и компании РЕЛЭКС.

Любое использование в коммерческих целях информации из данного документа, включая (но не ограничиваясь этим) воспроизведение, передачу, преобразование, сохранение в системе поиска информации, перевод на другой (в том числе компьютерный) язык в какой-либо форме, какими-либо средствами, электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, ручными или иными, запрещено без предварительного письменного разрешения компании РЕЛЭКС.

## О документе

Материал, содержащийся в данном документе, прошел доскональную проверку, но компания РЕЛЭКС не гарантирует, что документ не содержит ошибок и пропусков, поэтому оставляет за собой право в любое время вносить в документ исправления и изменения, пересматривать и обновлять содержащуюся в нем информацию.

## Контактные данные

394006, Россия, г. Воронеж, ул. Бахметьева, 2Б.

Тел./факс: (473) 2-711-711, 2-778-333.

e-mail: [market@relex.ru](mailto:market@relex.ru).

## Техническая поддержка

С целью повышения качества программного продукта ЛИНТЕР и предоставляемых услуг в компании РЕЛЭКС действует автоматизированная система учёта и обработки пользовательских рекламаций. Обо всех обнаруженных недостатках и ошибках в программном продукте и/или документации на него просим сообщать нам в раздел [Поддержка](#) на сайте ЛИНТЕР.

---

## Содержание

<b>Предисловие</b> .....	3
Назначение документа .....	3
Для кого предназначен документ .....	3
<b>Общие сведения</b> .....	4
<b>Коды завершения</b> .....	5
Коды завершения выборки данных (1-3) .....	5
Коды завершения при системных сбоях (10-20) .....	6
Коды завершения при некорректной выборке данных (74-78) .....	11
Коды завершения при нарушении параметров реализации СУБД (80-97) .....	13
Коды завершения, связанные с внешними воздействиями на файлы БД или с ограничением ресурсов (98-126) .....	19
Коды завершения, связанные с блокировками объектов (129-144) .....	31
Коды завершения при работе с кодовыми страницами (145-164) .....	38
Коды завершения при недостатке ресурсов (165-170) .....	48
Коды завершения при внутренних ограничениях (171-186) .....	51
Коды завершения при работе с датами (200-213) .....	55
Коды завершения при работе с упакованными столбцами (300-305) .....	61
Коды завершения при открытии системных файлов (400-405) .....	64
Коды завершения при выполнении файловых операций (500-517) .....	67
Коды завершения при внутренних ошибках СУБД (518-699) .....	76
Коды завершения при работе с индексами (700-714) .....	78
Коды завершения при выполнении полнотекстового поиска (751-754) .....	85
Коды завершения при ограничении ресурсов в операциях с бит-векторами (800-802) .....	87
Коды завершения при превышении лимита ресурсов (804-836) .....	89
Коды завершения при нарушении целостности данных (901-925) .....	100
Коды завершения при коммуникационных операциях (1000-1011) .....	111
Коды завершения, связанные с ошибками приложений (1012-1017) .....	117
Коды завершения арифметических операций (1019-1021) .....	120
Коды завершения, связанные с нарушением привилегий (1022-1029) .....	121
Коды завершения при преобразовании десятичных типов данных (1030-1034) .....	125
Коды завершения при преобразовании типов данных (1035-1058) .....	128
Коды завершения, связанные с курсорами (1059-1063) .....	138
Коды завершения, связанные с выборкой по курсору (1064-1074) .....	141
Коды завершения при межпроцессорном обмене и обработке полученных запросов (1075-1078) .....	146
Коды завершения при обработке запросов (1079-1109) .....	148
Коды завершения при работе с таблицами «в памяти» (1110-1113) .....	162
Коды завершения при работе с глобальными таблицами (1114-1118) .....	163
Коды завершения при работе с атрибутами таблиц (1119-1122) .....	166
Коды завершения при аутентификации (1123-1124) .....	168
Коды завершения при работе с предикатом сопоставления (1125-1126) .....	168
Коды завершения при работе с материализованными представлениями (1127-1129) .....	169
Код завершения 1130 .....	171
Коды завершения при корректировке индекса (1131-1132) .....	171
Коды завершения при работе с функцией listagg и WITHIN GROUP-конструкцией (1133-1136) .....	172
Код завершения 1137 .....	174
Коды завершения при Kerberos-аутентификации (1180-1191) .....	174
Код завершения 1193 .....	180
Код завершения 1194 .....	181

---

Коды завершения при работе с кодировками (1300-1301) .....	181
Коды завершения при сортировке данных (1401-1412) .....	182
Коды завершения при работе с системными таблицами (1500-1532) .....	187
Коды завершения при работе с BLOB-данными (1600-1721) .....	203
Коды завершения при работе с событиями (1800-1900) .....	215
Коды завершения SQL-транслятора (2001-2998) .....	217
Коды завершения встроенного SQL (3000-3008) .....	228
Коды завершения при работе с операторами встроенного SQL (3010-3100) ...	232
Коды завершения при сетевом доступе (4001-4011) .....	242
Коды завершения при доступе к удаленному серверу (4050-4301) .....	247
Коды завершения при обработке транзакций (6000-6600) .....	264
Коды завершения при работе с системным журналом (6700-6799) .....	276
Коды завершения при работе с полнотекстовым поиском (6800-6833) .....	285
Коды завершения при архивировании и восстановлении БД (6900-6948) .....	302
Коды завершения при работе с логическими серверами и устройствами (7000-7005) .....	320
Коды завершения при распределенных транзакциях (7030-7033) .....	323
Коды завершения при работе с группами доступа и дополнительными системными таблицами (7100-7115) .....	325
Коды завершения при работе с хранимыми процедурами (7200-7216) .....	332
Коды завершения преобразования данных при полнотекстовом поиске (7400-7404) .....	339
Коды завершения при работе с подсистемой регистрации событий (8001-8005) .....	342
Коды завершения при обработке данных (8100-8888) .....	344
Коды завершения компилятора процедурного языка (10000-10086) .....	351
<b>Указатель кодов завершения</b> .....	<b>355</b>

---

# Предисловие

## Назначение документа

В документе приводится полный перечень кодов завершения как собственно СУБД ЛИНТЕР, так и всех ее компонентов, используемых в качестве инструментальных средств при разработке приложений (сетевые средства ЛИНТЕР, внутренний интерфейс, встроенный SQL, хранимые процедуры и триггеры и др.).

Документ предназначен для СУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ 6.0 сборка 20.1, далее по тексту СУБД ЛИНТЕР.

## Для кого предназначен документ

Документ является справочником для администраторов СУБД ЛИНТЕР и других лиц, использующих СУБД ЛИНТЕР и ее компоненты в своей практической работе.

---

## Общие сведения

Коды завершения в документе расположены в порядке возрастания их числовых значений. Пропущенное значение кода показывает, что в данной версии этот код не актуален, либо это значение зарезервировано для использования в последующих версиях.

Для каждого кода завершения приводятся выдаваемое сообщение («Диагностическое сообщение»), причина ошибки и рекомендации по устранению проблемной ситуации.

Для некоторых кодов завершения в справочнике отсутствуют конкретные рекомендации по устранению вызвавшей их причины (как правило, это ошибки, связанные с операционной средой, где функционирует ядро ЛИНТЕР). В этих случаях для анализа и устранения ошибки следует обращаться к соответствующей эксплуатационной документации по операционной системе.

Нормальным кодом завершения всех операций является 0 (ноль).

Если ответственным за устранение ошибки является «Администратор БД», а приведенные рекомендации не позволяют восстановить БД и устранить причину, вызвавшую сбой, то единственным средством для продолжения работы является восстановление БД из архивной копии и повторение работ, выполненных после архивации БД.

---

# Коды завершения

## Коды завершения выборки данных (1-3)

### Код завершения 1

#### Диагностическое сообщение

Строка в таблице отсутствует.

#### Причина ошибки

Отсутствует запись, вошедшая в выборку данных select-запроса.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

- 1) Использовать в select-запросе таблицы одного владельца без предоставления права доступа к ним другим пользователям БД.
- 2) Перед выполнением select-запроса заблокировать все таблицы, входящие в запрос. После выполнения запроса таблицы разблокировать.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции LOCK TABLE, GRANT/REVOKE;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#), конструкции GRANT/REVOKE ACCESS.

### Код завершения 2

#### Диагностическое сообщение

Нет данных.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- 1) выборка данных select-запроса пуста:
  - неправильно сформулирован запрос;
  - в БД нет запрашиваемых данных;
- 2) попытка подкомандами (GETN/GETP/GETS/GETL/GETF) курсорного (select) запроса считать запись за пределами выборки данных (перед первой записью выборки данных/за последней записью выборки данных).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команды SLCT, GETN, GETP, GETS, GETL, GETF;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#), функция LINTER\_Fetch;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), оператор EXEC SQL FOR... FETCH.

## Код завершения 3

### Диагностическое сообщение

Удаляемая строка отсутствует.

### Причина ошибки

Попытка удалить несуществующую запись.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Использовать в select-запросе таблицы одного владельца без предоставления права доступа к ним другим пользователям БД.
- 2) Перед выполнением select-запроса заблокировать все таблицы, входящие в запрос. После выполнения запроса таблицы разблокировать.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DELETE CURRENT, LOCK TABLE, GRANT/REVOKE;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#), конструкции GRANT/REVOKE ACCESS.

## Коды завершения при системных сбоях (10-20)

### Код завершения 10

#### Диагностическое сообщение

Файл данных не соответствует конвертеру.

#### Причина ошибки

Конвертер содержит ссылку на отсутствующую запись таблицы. Ошибка может возникнуть при работе с базой данных (БД) без системного журнала.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.



## Рекомендации по устранению

- 1) Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и выполнить тестирование и восстановление таблицы с помощью утилиты `testdb`. Ошибки в БД, по возможности, будут исправлены.
- 2) Выполнить SQL-запрос `REBUILD TABLE` из программы пользователя (клиентского приложения).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#), ключ `-r` и `-s`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `REBUILD TABLE`.

## Код завершения 11

### Диагностическое сообщение

Нет описания таблицы в `$$$SYSRL`.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить и вновь запустить СУБД ЛИНТЕР. Желательно перед повторным запуском сохранить файлы БД. Если ситуация повторится, восстановить БД из архивной копии и повторить работы, выполненные после архивации. Возможно, для этого придется из запорченной БД предварительно выгрузить структуры и/или данные, а затем загрузить их в восстановленную из архива БД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 12

### Диагностическое сообщение

Нет описания столбца в `$$$ATTRI`.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Остановить и вновь запустить СУБД ЛИНТЕР. Желательно перед повторным запуском сохранить файлы БД. Если ситуация повторится, восстановить БД из архивной копии и повторить работы, выполненные после архивации. Возможно, для этого придется из запорченной БД предварительно выгрузить структуры и/или данные, а затем загрузить их в восстановленную из архива БД.

## Код завершения 13

### Диагностическое сообщение

Неверный процент заполнения страницы.

### Причина ошибки

Конвертер указывает на то, что страница файла данных свободна для добавления записи, сжатой на соответствующий процент, однако в действительности в этой странице отсутствует свободное пространство указанного размера. Ошибка может возникнуть при работе без системного журнала, либо это внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Сохранить данные можно путем создания новой таблицы с эквивалентной структурой (копии запорченной таблицы) и переноса информации из запорченной таблицы в ее копию.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `CREATE TABLE ... AS`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#).

## Код завершения 14

### Диагностическое сообщение

Файл данных переполнен.

### Причина ошибки

Нет возможности расширить файл данных при добавлении в таблицу данных (файл достиг размера, установленного при создании таблицы).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить запрос `ALTER TABLE ...` для добавления нового файла данных. Максимальное количество файлов данных – 63.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE ...

## Код завершения 15

### Диагностическое сообщение

Файл индексов переполнен.

### Причина ошибки

Нет возможности расширить файл индексов при добавлении в таблицу данных (файл достиг размера, установленного при создании таблицы).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить запрос ALTER TABLE... для добавления нового файла индексов. Максимальное количество файлов индексов – 63.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE ...

## Код завершения 16

### Диагностическое сообщение

Слово состояния BITMAP некорректно.

### Причина ошибки

Слово состояния (BITMAP) конвертера неверно показывает наличие в BITMAP страницы с нулевым битом, т.е. запорчен файл конвертера таблицы вследствие работы с БД без системного журнала либо воздействия на файл инородной программы.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Рекомендуется пересоздать таблицу и загрузить ее данными из запорченной таблицы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE TABLE ... AS;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#).

## Код завершения 17

### Диагностическое сообщение

Неверный счетчик занятости в странице.

### Причина ошибки

Поле с числом занятых в странице байт содержит значение, превышающее длину страницы в байтах (4096 байт). Следствие внутренней ошибки ядра СУБД ЛИНТЕР либо воздействия на файл данных инородной программы.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и выполнить тестирование и восстановление таблицы с помощью утилиты testdb. Ошибки в БД, по возможности, будут исправлены.
- 2) Восстановить таблицу из ее архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#), ключ -r и -s.
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 19

### Диагностическое сообщение

Описание столбца противоречит описанию таблицы.

### Причина ошибки

Число индексированных столбцов, указанное в описании таблицы, больше числа описателей столбцов с отметкой об индексе. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР либо некорректное (не через команду SHUT) прерывание работы СУБД ЛИНТЕР при работе без системного журнала.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить запрос `PRESS TABLE`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `PRESS TABLE`.

## Код завершения 20

### Диагностическое сообщение

Неверный формат BITMAP для файла данных.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Коды завершения при некорректной выборке данных (74-78)

### Код завершения 74

#### Диагностическое сообщение

Функция в данной версии отсутствует.

#### Причина ошибки

Попытка выполнить функцию из другой версии СУБД ЛИНТЕР.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

- 1) Выполнить повторную трансляцию функции в требуемой версии СУБД ЛИНТЕР.
- 2) Не использовать данную функцию.

### Код завершения 76

#### Диагностическое сообщение

Получено результирующее множество из нескольких записей (ожидалась одна запись).

#### Причина ошибки

- 1) Вместо ожидаемого скалярного значения получено множество.
- 2) Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Пользователь и администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Выполнить коррекцию запроса, чтобы он возвращал ровно одну запись.
- 2) Повторить запрос. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 77

### Диагностическое сообщение

Получено пустое результирующее множество (ожидалась одна запись) .

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 78

### Диагностическое сообщение

Стартовое множество не определено .

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

# Коды завершения при нарушении параметров реализации СУБД (80-97)

## Код завершения 80

### Диагностическое сообщение

Количество строк в таблице переполнено (параметр `MAXROWID` мал).

### Причина ошибки

Превышено максимально возможное количество записей таблицы в реализации данной версии СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Если количество записей в таблице превысило допустимое для данной версии СУБД ЛИНТЕР значение, то добавление записей в такую таблицу невозможно. Можно создать новую таблицу аналогично переполненной и продолжать добавление записей в нее (в этом случае в приложении надо будет откорректировать SQL-запросы для обработки таких данных) либо, если это возможно, регулярно удалять устаревшие данные.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции `CREATE TABLE ... AS`, `DELETE`, `TRUNCATE TABLE`.

## Код завершения 81

### Диагностическое сообщение

Несоответствие описания таблицы и конвертера.

### Причина ошибки

Адресный конвертер указывает на отсутствие свободного места в файле данных, а таблица заполнена не полностью. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР или внешнее воздействие на файлы БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить запрос `PRESS TABLE ...`

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 82

### Диагностическое сообщение

Ошибка четности (первый байт строки не четный).

### Причина ошибки

Запись страницы файла данных начинается с нечетного адреса. Ситуация не может возникнуть при нормальной работе.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Восстановить таблицу из ее архивной копии.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 83

### Диагностическое сообщение

Нельзя явно изменять системную таблицу.

### Причина ошибки

Попытка явного (с помощью конструкций `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) изменения данных системной таблицы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.



## Рекомендации по устранению

При необходимости используйте неявные средства изменения системных таблиц (команды CREATE/DROP/ALTER TABLE с предварительной выгрузкой данных из системной таблицы, их модификации и последующей загрузки обратно в системную таблицу).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 84

### Диагностическое сообщение

Ошибка в слове состояния BITMAP для конвертера.

### Причина ошибки

Повреждение БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить запрос REBUILD TABLE для соответствующей таблицы или исправить БД утилитой testdb.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 85

### Диагностическое сообщение

Ошибка в BITMAP для конвертера.

### Причина ошибки

Повреждена БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить запрос REBUILD TABLE для соответствующей таблицы или восстановить БД утилитой testdb.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 86

### Диагностическое сообщение

Модификация первого индексного файла не поддерживается.

### Причина ошибки

Попытка явной модификации первого индексного файла таблицы (например, удаление).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не выполнять явных модификаций указанного файла.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 87

### Диагностическое сообщение

Очищен бит в битовой карте для страницы самой битовой карты.

### Причина ошибки

Повреждение БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить запрос REBUILD TABLE для соответствующей таблицы или исправить БД утилитой testdb.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 88

### Диагностическое сообщение

Запрещено создание триггера на системную таблицу.

### Причина ошибки

Попытка создать триггер на одну из системных таблиц.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Не создавать триггер на системную таблицу.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE TRIGGER.

## Код завершения 89

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения очереди приостановивших работу каналов.

### Причина ошибки

При запуске СУБД ЛИНТЕР выявился недостаток оперативной памяти для размещения элементов очереди каналов.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Изменить конфигурацию БД и/или запустить СУБД ЛИНТЕР с новыми параметрами.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET, параметр CHANNELS;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула».

## Код завершения 90

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения очереди сообщений.

### Причина ошибки

При запуске СУБД ЛИНТЕР выявился недостаток оперативной памяти для размещения элементов очереди сообщений.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Запустить СУБД ЛИНТЕР с новыми параметрами.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула».

## Код завершения 91

### Диагностическое сообщение

Операция не разрешена для виртуальной таблицы.

### Причина ошибки

Попытка выполнить команду TEST TABLE для одной из виртуальных таблиц (\$\$ \$CHAN, \$\$\$SYSINFO, \$\$EVENTS\_INFO).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не выполнять запрещенную команду.

## Код завершения 97

### Диагностическое сообщение

Операция запрещена в безопасном режиме.

### Причина ошибки

Команда запрещена в безопасном режиме ядра.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

При возможности - не выполнять команду.

При необходимости выполнить запрещенную в безопасном режиме операцию - создать резервную копию БД, перезапустить ядро СУБД в обычном режиме, выполнить запрещенную в безопасном режиме операцию, остановить ядро, проверить утилитой testdb системные таблицы и модифицированную таблицу, перезапустить ядро СУБД в безопасном режиме.

## Коды завершения, связанные с внешними воздействиями на файлы БД или с ограничением ресурсов (98-126)

### Код завершения 98

#### Диагностическое сообщение

Неверный тип индекса (внутренняя ошибка ядра).

#### Причина ошибки

Повреждено описание таблицы вследствие внешнего воздействия на файл данных системной таблицы \$\$\$SYSRL.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Рекомендуется сохранить описание не поврежденных таблиц БД и пересоздать БД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

### Код завершения 99

#### Диагностическое сообщение

Операция не реализована.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка выполнить запрос, который не реализован в данной версии. Подобные запросы транслируются, но не выполняются ядром СУБД ЛИНТЕР;
- попытка использовать в запросе объект, для которого операция не поддерживается (например, использование циклической таблицы в операторе MERGE);
- рекурсивное заикливание в случае ссылочной целостности внешнего ключа с опцией MATCH PARTIAL на первичный/уникальный ключ, который, в свою очередь, тоже является внешним ключом с опцией MATCH PARTIAL.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Использовать только документированные возможности данной версии СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 100

### Диагностическое сообщение

Ошибка команды SNAP.

### Причина ошибки

Ошибка операционной среды при обработке команды SNAP.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проанализировать код завершения операционной системы (поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР). Если в SysErr содержится нормальный код завершения, то это внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР. Рекомендуется повторить SNAP, а при повторной ошибке завершить работу ядра (команда SHUT), протестировать БД с помощью утилиты testdb и восстановить БД с помощью утилиты testdb или из архива БД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 101

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения очереди описания таблиц.

### Причина ошибки

Задан такой размер очереди таблиц, что ядро СУБД ЛИНТЕР не может поместить ее в оперативной памяти.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Уменьшить очередь таблиц и/или другие очереди пула ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 102

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения очереди описания столбцов.

### Причина ошибки

Задан такой размер очереди столбцов, что ядро СУБД ЛИНТЕР не может поместить ее в оперативной памяти.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Уменьшить очередь столбцов и/или другие очереди пула ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 103

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения очереди каналов.

### Причина ошибки

Ядро СУБД ЛИНТЕР при запуске не смогло разместить в памяти очередь каналов.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Уменьшить очередь столбцов и/или другие очереди пула ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 104

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения очереди файлов.

### Причина ошибки

Ядро СУБД ЛИНТЕР при запуске не смогло разместить в памяти очередь файлов установленного по умолчанию или заданного размера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Согласовать размеры очередей пула ядра СУБД ЛИНТЕР или использовать размеры очередей по умолчанию.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 105

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения очереди страниц.

### Причина ошибки

Для работы СУБД ЛИНТЕР не хватает оперативной памяти для размещения очереди страниц.



## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Для успешного запуска нужно увеличить размер пула ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 106

### Диагностическое сообщение

Очередь файлов переполнена.

### Причина ошибки

Для работы СУБД ЛИНТЕР не хватает оперативной памяти для размещения элементов очереди файлов.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Изменить конфигурацию БД и/или запустить СУБД ЛИНТЕР с новыми параметрами.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 107

### Диагностическое сообщение

Мало свободной памяти для пула ядра.

### Причина ошибки

Заданные размеры очередей таблиц, столбцов, каналов, файлов не оставляют свободного места под очередь страниц.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД с меньшим размером какой-либо очереди.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /pool в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /pool в команде запуска.

## Код завершения 108

### Диагностическое сообщение

Элемент очереди файла бит-векторов 1.31 занят (внутренняя ошибка ядра) .

### Причина ошибки

Элемент очереди файлов с описанием файла бит-векторов 1.31 занят другим описателем (место описателя каждого рабочего файла строго фиксировано). Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 109

### Диагностическое сообщение

Элемент очереди рабочего файла 1.41 занят (внутренняя ошибка ядра) .

## Причина ошибки

Элемент очереди файлов с описанием рабочего файла 1.41 занят другим описателем (место описателя каждого рабочего файла строго фиксировано). Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 110

### Диагностическое сообщение

Размер рабочего файла 1.41 недостаточен.

### Причина ошибки

Исчерпано дисковое пространство или достигнута граница расширения файла 1.41.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить наличие свободного места на диске, где размещен файл 1.41.

## Код завершения 111

### Диагностическое сообщение

Размер файла бит-векторов 1.31 недостаточен.

### Причина ошибки

Размер файла 1.31 меньше минимально допустимого (16 Кб).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД.

Заменить файл 1.31, скопировав его из другой БД, где у него нормальный размер, например, из только что созданной.

Запустить ядро СУБД.

## Код завершения 112

### Диагностическое сообщение

Элемент очереди файла индексов системной таблицы занят (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Элемент очереди файлов с описанием файла индексов 1.01 занят другим описателем (место описателя каждого рабочего файла строго фиксировано). Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 113

### Диагностическое сообщение

Элемент очереди файла данных системной таблицы занят (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Элемент очереди файлов с описанием файла данных 1.11 занят другим описателем (место описателя каждого рабочего файла строго фиксировано). Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 114

### Диагностическое сообщение

Описание столбца не найдено в процессе выполнения запроса.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 115

### Диагностическое сообщение

Столбец имеет неизвестный тип.

### Причина ошибки

Описатель столбца содержит неизвестный СУБД ЛИНТЕР тип данных. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Восстановить таблицу из ее архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 116

### Диагностическое сообщение

Столбец имеет неверную длину.

### Причина ошибки

- 1) Несовпадение типа данных и длины столбца таблицы с типом данных и длиной поля курсора при пакетной вставке данных.
- 2) Описатель столбца содержит недопустимую для данного типа данных в СУБД ЛИНТЕР длину. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Если код завершения получен при пакетной вставке данных – пользователь, при прочих – администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить совпадение типов данных и длины столбцов таблицы с типами данных и длинами полей курсора при пакетной вставке данных.
- 2) Восстановить таблицу из ее архивной копии.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 117

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения запроса.

### Причина ошибки

Не хватает памяти пула ядра СУБД ЛИНТЕР для размещения оттранслированного запроса. Ситуация может возникнуть при сильной загрузке СУБД сложными запросами.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Повторить запрос (исходя из того, что другие запросы к тому времени могут завершиться).
- 2) Увеличить размер памяти пула ядра СУБД (см. [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#)).
- 3) Уменьшить размеры очередей ядра СУБД для освобождения места под очередь страниц.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 120

### Диагностическое сообщение

Сдвиг атрибута относительно начала записи равен нулю.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Восстановить таблицу из ее архивной копии.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 121

### Диагностическое сообщение

Описание таблицы не найдено в процессе выполнения запроса.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР. Например, в случае попытки повторного удаления зависимого представления при каскадном удалении таблицы (и при сложной

## Коды завершения

---

зависимости между ними – как прямой, так и через ещё одно представление). Удаление будет проходить корректно.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 123

### Диагностическое сообщение

Обращение к бит-вектору, который не инициализирован.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Попробуйте повторить запрос. Если ошибка не исчезла, то следует остановить ядро и запустить утилиту `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если проблемы продолжаются, обратиться к разработчикам.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 126

### Диагностическое сообщение

Противоречие в параметрах `NMRFZAPPG` и `NMBKORS`.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.



## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Попытайтесь выполнить `REBUILD TABLE`. Если проблема повторится, то следует остановить ядро и запустить утилиту `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если проблемы не устранены, восстановить БД из архива.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

# Коды завершения, связанные с блокировками объектов (129-144)

## Код завершения 129

### Диагностическое сообщение

Таблица заблокирована.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- таблица, участвующая в запросе, заблокирована по другому каналу командой интерфейса нижнего уровня `LREL`;
- выполняется серьезная операция над таблицей (например, удаление), а по другому каналу идет работа с этой таблицей;
- невозможно заблокировать индекс при создании ограничений `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY` и `UNIQUE`.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Реакция приложения зависит от алгоритма работы (можно, например, зациклить повторение запроса или выдать сообщение оператору для принятия более квалифицированного решения и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда `LREL`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `LOCK TABLE`.

## Код завершения 131

### Диагностическое сообщение

Попытка заблокировать заблокированную страницу (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 132

### Диагностическое сообщение

Попытка разблокировать не заблокированную страницу (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 133

### Диагностическое сообщение

Описание пользователя не найдено во время выполнения запроса.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 134

### Диагностическое сообщение

Элемент очереди файла первого файла журнала 1.61 занят (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Элемент очереди файлов с описанием файла журнала 1.61 занят другим описателем (место описателя каждого рабочего файла строго фиксировано). Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут,

по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 135

### Диагностическое сообщение

Строка таблицы заблокирована другим пользователем.

### Причина ошибки

Обращение к записи, заблокированной по другому каналу.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Реакция приложения зависит от алгоритма работы (можно, например, заиклить повторение запроса или выдать сообщение оператору для принятия более квалифицированного решения и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда `LREL`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `LOCK TABLE`.

## Код завершения 136

### Диагностическое сообщение

Нет памяти в пуле для бит-векторов.

### Причина ошибки

В пуле ядра СУБД ЛИНТЕР недостаточно памяти для очереди бит-векторов.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Уменьшить очередь таблиц, столбцов, файлов или каналов.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 137

### Диагностическое сообщение

Слишком много столбцов для сортировки.

### Причина ошибки

В запросе использовано недопустимое количество столбцов сортировки.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Число столбцов сортировки должно быть не более 16.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 138

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для очередей в пуле.

### Причина ошибки

Заданной в пуле памяти не хватило для очередей ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить размер пула.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 139

### Диагностическое сообщение

Попытка заблокировать заблокированную страницу.

### Причина ошибки

При выделении памяти для канала обнаружена заблокированная страница (внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 140

### Диагностическое сообщение

Слишком много заблокированных таблиц.

### Причина ошибки

Превышено максимально допустимое количество одновременно заблокированных таблиц в БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Реакция приложения зависит от алгоритма работы (можно, например, зациклить повторение запроса или выдать сообщение оператору для принятия более квалифицированного решения и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда LREL;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция LOCK TABLE.

## Код завершения 141

### Диагностическое сообщение

Слишком много заблокированных строк.

### Причина ошибки

Превышено максимально допустимое количество одновременно заблокированных строк в БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Реакция приложения зависит от алгоритма работы (можно, например, зациклить повторение запроса или выдать сообщение оператору для принятия более квалифицированного решения и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда LREL;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция LOCK TABLE.

## Код завершения 142

### Диагностическое сообщение

Обнаружен DEADLOCK (транзакция отменена).

### Причина ошибки

Произошел откат транзакции в результате взаимной блокировки транзакций.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Реакция приложения зависит от алгоритма работы (можно, например, зациклить выполнение транзакции или выдать сообщение оператору для принятия более квалифицированного решения и т.п.).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 143

### Диагностическое сообщение

Перемещаемая страница заблокирована (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка повторилась, перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 144

### Диагностическое сообщение

Ключ в \$\$\$ATTRI не найден.

### Причина ошибки

Не найдено описание индекса. Повреждена БД в части системного словаря.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить и исправить БД с помощью утилиты testdb.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Коды завершения при работе с кодовыми страницами (145-164)

### Код завершения 145

### Диагностическое сообщение

Кодировка не найдена.

### Причина ошибки

Запрос обращается к кодировке, которая не загружена в БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.



## Рекомендации по устранению

Проверить правильность запроса и наличие в БД требуемой кодировки.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE CHARACTER SET ...

## Код завершения 146

### Диагностическое сообщение

Преобразование кодировок не найдено.

### Причина ошибки

Попытка удалить или изменить отсутствующее преобразование (трансляцию) кодировки.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Проверить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP TRANSLATION, ALTER CHARACTER SET.

## Код завершения 147

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для очереди кодировок.

### Причина ошибки

При загрузке ядра СУБД ЛИНТЕР не хватило пула памяти для размещения очереди кодировок.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Увеличить значение параметра /pool при запуске СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 148

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для очереди преобразований кодировок.

### Причина ошибки

Недостаточно памяти пула ядра СУБД ЛИНТЕР для размещения очереди преобразований кодировок.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить значение параметра /root при запуске СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 149

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для очереди нитей.

### Причина ошибки

При загрузке ядра СУБД ЛИНТЕР не хватило пула памяти для размещения очереди нитей.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить значение параметра /root при запуске СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска.

## Код завершения 150

### Диагностическое сообщение

Кодировка используется – нельзя удалить.

### Причина ошибки

Попытка удалить кодировку, в которой созданы объекты БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить запрос.
- 2) Удалить все объекты, которые используют указанную кодировку, затем удалить саму кодировку.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP TABLE, DROP CHARACTER SET.

## Код завершения 151

### Диагностическое сообщение

Стандартные кодировки не созданы.

### Причина ошибки

Не загружены стандартные кодировки 1251, 866 и КОИ-8.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Загрузить кодировки.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы».

## Код завершения 152

### Диагностическое сообщение

Неверные свойства набора символов – не совпадают с ранее заданными.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- при создании многобайтовых кодировок параметры одной из страниц не совпадают с параметрами нулевой страницы;
- попытка модифицировать кодировку с параметрами, противоречащими уже созданным.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить запрос на создание страниц кодировки.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы».

## Код завершения 153

### Диагностическое сообщение

Главная запись для многобайтовой кодировки не найдена.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка дополнить многобайтовую кодировку, которая не создана;
- не удалось загрузить основную запись многобайтовой кодировки. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить последовательность загрузки кодировок.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут,

---

по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы».

## Код завершения 154

### Диагностическое сообщение

Преобразование кодировок не используется для `mbcs/usc2`.

### Причина ошибки

Попытка создать таблицу трансляции для многобайтовой кодировки. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не создавать преобразование.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `CREATE TRANSLATION`.

## Код завершения 155

### Диагностическое сообщение

Ошибка в строке преобразования кодировок.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- ошибка при преобразовании строки к/из UNICODE из-за неверной последовательности символов в строке в многобайтовой кодировке или неверной таблицы трансляции;
- при попытке создания преобразования обнаружена ошибка.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить и исправить обрабатываемую строку (если ошибка возникла при выполнении приложения).
- 2) Установить правильную таблицу трансляции.
- 3) Проверить запрос. В случае если ошибка повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы».

## Код завершения 156

### Диагностическое сообщение

Недопустимый символ для используемой кодировки.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- при проверке входных данных обнаружен символ, отсутствующий в используемой кодировке;
- попытка внести данные, которые содержат символы в неверной кодировке.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить совпадение кодировки, в которой открыт канал для работы с БД, с кодировкой, в которой заносятся данные в БД.
- 2) Проверить значение переменной окружения `LINTER_CP`.
- 3) Проверить запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 157

### Диагностическое сообщение

Невозможно уменьшить максимальный размер записи.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка установить новый максимальный размер записей в таблицах БД меньше, чем ранее установленный;
- попытка уменьшить заданный ранее размер записи.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не выполнять такие запросы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER DATABASE SET RECORD SIZE LIMIT.

## Код завершения 158

### Диагностическое сообщение

Ошибка сравнения UNICODE-строк.

### Причина ошибки

Не удалось выполнить операцию сравнения UNICODE-строк. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить сравниваемые строки.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 159

### Диагностическое сообщение

Кодировка уже существует.

### Причина ошибки

Попытка повторного создания кодировки.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Предварительно получить список установленных в БД кодировок.
- 2) Не использовать запрос на повторное создание указанной кодировки.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `CREATE CHARACTER SET`.

## Код завершения 160

### Диагностическое сообщение

Перепополнение таблицы кодировок.

### Причина ошибки

Попытка создать больше 65535 кодировок.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить необходимость одновременного использования всех кодировок.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `CREATE CHARACTER SET`.

## Код завершения 161

### Диагностическое сообщение

Массив символов `UnicodeTo` для кодировки слишком велик.

### Причина ошибки

Недостаточен размер для внутреннего буфера трансляции. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если проблема не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.



---

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 162

### Диагностическое сообщение

Массив символов ToUnicode для кодировки слишком велик.

### Причина ошибки

Недостаточен размер для внутреннего буфера трансляции. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если проблема не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 163

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для очереди многобайтовых кодировок.

### Причина ошибки

При запуске ядра СУБД ЛИНТЕР выявился недостаточный размер оперативной памяти для инициализации многобайтовых кодировок. В этой ситуации использование многобайтовых кодировок будет невозможно до перезапуска ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить объём оперативной памяти компьютера или уменьшить основной пул ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 164

### Диагностическое сообщение

Эта кодировка не может быть сделана кодировкой по умолчанию.

### Причина ошибки

Попытка установить в качестве кодировки по умолчанию многобайтовую кодировку.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Кодировкой по умолчанию может быть только однобайтовая кодировка.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET DATABASE NAMES.

## Коды завершения при недостатке ресурсов (165-170)

### Код завершения 165

#### Диагностическое сообщение

Недостаточный размер очереди пользователей.

#### Причина ошибки

Попытка запустить ядро СУБД ЛИНТЕР с очень маленькой очередью пользователей.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Увеличить размер очереди пользователей с помощью программы gendb.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET USERS.

### Код завершения 166

#### Диагностическое сообщение

Недостаточный размер очереди таблиц.

### Причина ошибки

Попытка запустить ядро СУБД ЛИНТЕР с очень маленькой очередью таблиц.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить размер очереди таблиц с помощью программы gendb.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET TABLES.

## Код завершения 167

### Диагностическое сообщение

Недостаточный размер очереди файлов.

### Причина ошибки

Попытка запустить ядро СУБД ЛИНТЕР с очень маленькой очередью файлов.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить размер очереди файлов с помощью программы gendb.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET FILES.

## Код завершения 168

### Диагностическое сообщение

Недостаточный размер очереди столбцов.

### Причина ошибки

Попытка запустить ядро СУБД ЛИНТЕР с очень маленькой очередью столбцов.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Увеличить размер очереди столбцов с помощью программы gendb.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET COLUMNS.

## Код завершения 169

### Диагностическое сообщение

Нельзя выполнить перекодировку без потери информации.

### Причина ошибки

Попытка изменить кодировку по умолчанию не может быть выполнена, т.к. отсутствует однозначное преобразование для объектов БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить имена объектов или отказаться от перекодировки.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы».

## Код завершения 170

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для очереди псевдонимов кодировок.

### Причина ошибки

Недостаточен пул памяти ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить пул ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET COLUMNS.

## Коды завершения при внутренних ограничениях (171-186)

### Код завершения 171

#### Диагностическое сообщение

Выполнение команды SET DATABASE NAMES невозможно из-за наличия индекса на системную таблицу.

#### Причина ошибки

Нельзя изменять кодировку по умолчанию в случае, если существуют индексы на системную таблицу и в таблице имеются значения, для которых потребуется перекодирование.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Удалить индексы, сменить кодировку, создать индексы вновь.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), разделы «Индексы» и «Кодовые страницы».

### Код завершения 180

#### Диагностическое сообщение

База данных открыта в режиме 'только для чтения'.

#### Причина ошибки

Предпринята попытка модифицировать данные (выполнить операцию delete, insert, update и т.п.) в БД, открытой с ключом /RO ('только для чтения').

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Не использовать SQL-запросы, выполняющие модификацию данных.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /RO или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /RO.

## Код завершения 181

### Диагностическое сообщение

Неверный формат геометрического типа.

### Причина ошибки

Структура данных, представляющая геометрическое значение, является некорректной.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить WKT или WKB представление геометрического значения.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Геометрические типы данных»](#), раздел «Форматы геометрических типов данных».

## Код завершения 182

### Диагностическое сообщение

Неверное состояние дерева блокировок (внутренняя ошибка).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить и вновь запустить СУБД ЛИНТЕР. В случае если ошибка повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 183

### Диагностическое сообщение

Выполнение запроса препятствует выполнению других запросов.

### Причина ошибки

В случае если выделенные ядром СУБД ЛИНТЕР по командам администратора БД ресурсы для обработки запроса (например, квант времени на обработку запроса)

сильно тормозят или делают невозможным обработку параллельных SQL-запросов других пользователей, ядро СУБД принимает решение о прекращении обработки такого запроса.

### Ответственный за устранение

Пользователь, администратор БД (создатель БД).

### Рекомендации по устранению

Выполнить следующие действия:

- 1) Пользователь: обратиться к администратору БД.
- 2) Администратор БД: временно увеличить длительность обработки запросов для данного пользователя, выполнив команду `SET QUANT TIMEOUT UNLIMITED FOR <имя пользователя>`; (команду может выполнить только создатель БД).
- 3) Пользователь: повторно открыть соединение с БД и повторить выполнение длительных запросов.
- 4) Администратор БД: в случае если ошибка повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.
- 5) Администратор БД: в случае успешного выполнения длительных запросов вернуть либо предыдущее значение данного параметра, либо установить <значение> по умолчанию 120 с. (выполнив команду `SET QUANT TIMEOUT LIMIT <значение> FOR <имя пользователя>`).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), подпункт «Длительность обработки запросов пользователя»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 184

### Диагностическое сообщение

Параметр для сессии не должен превышать значения параметра, заданного для пользователя.

### Причина ошибки

Если для пользователя установлено ограничение времени выполнения кванта запроса, то изменить его для сессии можно только в меньшую сторону.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Использовать допустимое ограничение времени выполнения кванта запроса.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции SET SESSION QUANT TIMEOUT, SET QUANT TIMEOUT;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 185

### Диагностическое сообщение

Ошибка при загрузке MBCS таблицы (возможно, нет индекса для столбца page таблицы \$\$\$CHARSET).

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- повреждена или не индексируется системная таблица \$\$\$CHARSET;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту testdb. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии. В случае повторения ошибки обратиться к разработчикам СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 186

### Диагностическое сообщение

Невозможно уменьшить размер памяти канала.

### Причина ошибки

Была подана команда на уменьшение максимального размера памяти канала в тот момент, когда один или несколько каналов используют больший размер памяти.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Закрыть каналы, использующие большой объем памяти, либо перезапустить СУБД ЛИНТЕР, после чего повторить выполнение прерванных SQL-запросов.



См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER DATABASE SET CHANNEL MEMORY LIMIT.

## Коды завершения при работе с датами (200-213)

### Код завершения 200

#### Диагностическое сообщение

При добавлении указаны не все обязательные значения.

#### Причина ошибки

Попытка добавить NULL-значение в столбец с атрибутами NOT NULL и без значения по умолчанию. Это реакция на попытку нарушить введенные ограничения целостности.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить исполняемый запрос на корректность вводимых данных.
- 2) Если логика приложения допускает ввод NULL-значений, пересоздать таблицу с другими атрибутами столбцов.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

### Код завершения 201

#### Диагностическое сообщение

Первый байт для упаковки нечетный.

#### Причина ошибки

Граница упаковки начинается с нечетного байта или за границей страницы. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР. Ситуация не может возникнуть при нормальной работе.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Восстановить таблицу из ее архивной копии.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 202

### Диагностическое сообщение

В дате неверный разделитель – должна быть точка.

### Причина ошибки

В формате даты дд.мм.гггг задан неверный разделитель полей; должна быть точка «.».

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить формат даты.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функции работы с типом DATE.

## Код завершения 203

### Диагностическое сообщение

В дате неверный номер месяца.

### Причина ошибки

В значении даты задан неверный номер месяца.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Номер месяца должен быть в диапазоне 1-12.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функции работы с типом DATE.

## Код завершения 204

### Диагностическое сообщение

В дате неверный номер дня.

### Причина ошибки

В значении даты задан неверный номер дня.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

### **Рекомендации по устранению**

Номер дня в зависимости от месяца не должен быть больше 30, 31 или 28 (для високосного года 29).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функции работы с типом DATE.

## **Код завершения 205**

### **Диагностическое сообщение**

Непонятный символ в числе.

### **Причина ошибки**

В формате даты задан недопустимый символ.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

### **Рекомендации по устранению**

Проверить формат даты.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функции работы с типом DATE.

## **Код завершения 206**

### **Диагностическое сообщение**

Год в дате содержит неверный символ.

### **Причина ошибки**

В формате даты задан недопустимый символ.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

### **Рекомендации по устранению**

Следует проверить представление года.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функции работы с типом DATE.

## Код завершения 207

### Диагностическое сообщение

В `$$$ATTRI` для таблицы отмечено больше индексированных столбцов, чем указано в `$$$SYSRL`.

### Причина ошибки

Ситуация может возникнуть при добавлении записей в таблицу, когда число индексированных столбцов, указанное в описании таблицы, больше описателей индексированных столбцов. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР или результат некорректного завершения СУБД ЛИНТЕР при работе без системного журнала.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить SQL-запрос `PRESS TABLE`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `PRESS TABLE`.

## Код завершения 208

### Диагностическое сообщение

Ошибка обновления описания таблицы (неверная длина столбца `$$$S14`).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР. Значение столбца `$$$S14` упаковываться (с усечением) не должно.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 209

### Диагностическое сообщение

Ошибка обновления описания таблицы (строка не найдена в \$\$  
\$SYSRL) .

### Причина ошибки

При записи измененного элемента очереди таблиц не найдена соответствующая ему запись в системной таблице \$\$\$SYSRL. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 210

### Диагностическое сообщение

Ошибка обновления описания столбца (строка не найдена в \$\$  
\$ATTRI) .

### Причина ошибки

При записи измененного элемента очереди столбцов не найдена соответствующая ему запись в системной таблице \$\$\$ATTRI. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 211

### Диагностическое сообщение

Ошибка обновления описания столбца (неверная длина столбца \$  
\$\$S24) .

### Причина ошибки

Значение столбца \$\$\$S24 упаковываться (с усечением) не должно. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 212

### Диагностическое сообщение

Ошибка обновления описания пользователя (неверная длина столбца  
\$\$\$S33) .

### Причина ошибки

Значение столбца \$\$\$S33 упаковываться (с усечением) не должно. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 213

### Диагностическое сообщение

Ошибка обновления описания пользователя (строка не найдена в \$\$\$USR) .

### Причина ошибки

При записи измененного элемента очереди пользователей не найдена соответствующая ему запись в системной таблице \$\$\$USR. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Коды завершения при работе с упакованными столбцами (300-305)

### Код завершения 300

### Диагностическое сообщение

Распакованное значение столбца имеет неверную длину.

### Причина ошибки

При распаковке встречена длина значения большая, чем указано в описании соответствующего столбца. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 301

### Диагностическое сообщение

Распаковываемый столбец отсутствует в очереди.

### Причина ошибки

Не найден столбец, определяющий распаковку значения. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 302

### Диагностическое сообщение

Распаковываемая строка имеет неверный номер.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.



## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 303

### Диагностическое сообщение

Распаковываемая строка имеет неверную длину.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 304

### Диагностическое сообщение

Неверный первый байт для упаковки.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 305

### Диагностическое сообщение

Длина записи меньше длины заголовка записи.

### Причина ошибки

Повреждена страница данных таблицы. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, и, по возможности, исправить таблицу с помощью утилиты `testdb`. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить таблицу (или всю БД) из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Коды завершения при открытии системных файлов (400-405)

### Код завершения 400

#### Диагностическое сообщение

Файл индексов \$\$\$SYSRL 1.01 не открыт.

## Причина ошибки

Ядру СУБД ЛИНТЕР не удалось открыть файл 1.01. Возможные причины: отсутствие файла, нарушение прав доступа к файлу и т.п. Данный код завершения является обобщением всех системных кодов неудачного открытия файла.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Точную информацию может дать код операционной системы (поле SysErr контрольного блока СВЛ в выполненной команде СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 401

### Диагностическое сообщение

Файл данных \$\$\$SYSRL 1.11 не открыт.

## Причина ошибки

Ядру СУБД ЛИНТЕР не удалось открыть файл 1.11. Возможные причины: отсутствие файла, нарушение прав доступа к файлу и т.п. Данный код завершения является обобщением всех системных кодов неудачного открытия файла.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Точную информацию может дать код операционной системы (поле SysErr контрольного блока СВЛ в выполненной команде СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 402

### Диагностическое сообщение

Первая строка из \$\$\$SYSRL не найдена.

## Причина ошибки

В системной таблице \$\$\$SYSRL отсутствует (или имеет некорректную структуру) нулевая запись. Причиной может быть внешнее воздействие на системные файлы БД

или изменение нулевой записи с помощью средств интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР. Нулевая запись таблицы \$\$\$SYSRL должна изменяться только ядром СУБД ЛИНТЕР, ее изменение пользователем может привести к разрушению БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать системную БД заново и восстановить пользовательские данные с архивной БД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 403

### Диагностическое сообщение

Ядро Линтера собрано без поддержки баз данных с расширенными возможностями.

### Причина ошибки

Попытка использования возможностей, которые не поддерживаются СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 404

### Диагностическое сообщение

База содержит файлы длиннее 2GB и не может быть поддержана на этой платформе.

### Причина ошибки

Попытка запустить ядро СУБД ЛИНТЕР на БД, содержащей файлы объемом более 2 Гбайт в среде ОС, которая не поддерживает работу с такими файлами.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Изменить параметры операционной системы для обеспечения возможности работы с большими файлами.
- 2) Установить на компьютере другую операционную систему.
- 3) Проверить поддержку операционной системой больших файлов.

## Код завершения 405

### Диагностическое сообщение

Формат таблицы не поддерживается текущей версией ядра СУБД.

### Причина ошибки

Запущена старая версия ядра СУБД ЛИНТЕР (не поддерживающая разрывный формат хранения битовых карт) к БД, созданной более новой версией ядра СУБД (которая этот формат поддерживает).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Использовать соответствующую БД версию ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Коды завершения при выполнении файловых операций (500-517)

## Код завершения 500

### Диагностическое сообщение

EOF достигнут.

### Причина ошибки

Попытка обращения к странице за концом файла. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР или результат внешнего воздействия на файлы БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Восстановить запорченные файлы с архивной копии БД.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 501

### Диагностическое сообщение

Ошибка открытия файла.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- при запуске СУБД ЛИНТЕР ядро не обнаружило файл системной БД. В этом случае процесс загрузки ядра прекращается;
- пришел запрос к таблице, один из файлов которой ядром СУБД ЛИНТЕР не найден.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие системной БД в текущем каталоге или в каталоге, указанном переменной среды окружения SY00.
- 2) Проверить наличие файлов рабочей БД в текущем каталоге или в каталоге, указанном переменной среды окружения SY00.

При программной обработке ситуации поможет код завершения ошибки операционной системы, возвращаемый в поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- документация на операционную систему.

## Код завершения 502

### Диагностическое сообщение

Ошибка ввода/вывода файла бит-векторов 1.31.

### Причина ошибки

Ошибка ввода/вывода файловой системы.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить доступ к файлу средствами операционной системы.
- 2) Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту

ошибку (например, физическое отсутствие файла на диске, блокирование файла другими процессами, отсутствие необходимых привилегий для доступа к файлу и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация на операционную систему.

## Код завершения 503

### Диагностическое сообщение

Файл индекса переполнен.

### Причина ошибки

Нет возможности расширить файл индексов для размещения данных (файл достиг максимально возможного размера).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Добавить таблице новый файл индексов. Максимальное количество файлов индексов – 63.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 504

### Диагностическое сообщение

Ошибка чтения страницы.

### Причина ошибки

Системная ошибка ввода/вывода данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить доступ к файлу средствами операционной системы.
- 2) Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту ошибку (например, физическое отсутствие файла на диске, блокирование файла другими процессами, отсутствие необходимых привилегий для доступа к файлу и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»;](#)
- документация на операционную систему.

## Код завершения 505

### Диагностическое сообщение

Ошибка записи страницы.

### Причина ошибки

Системная ошибка ввода/вывода данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить доступ к файлу средствами операционной системы.
- 2) Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту ошибку (например, физическое отсутствие файла на диске, блокирование файла другими процессами, отсутствие необходимых привилегий для доступа к файлу и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»;](#)
- документация на операционную систему.

## Код завершения 506

### Диагностическое сообщение

Ошибка закрытия файла.

### Причина ошибки

Системная ошибка ввода/вывода данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту ошибку (например, физическое отсутствие файла на диске, блокирование файла другими процессами, отсутствие необходимых привилегий для доступа к файлу и т.п.).



---

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация на операционную систему.

## Код завершения 507

### Диагностическое сообщение

Ошибка создания файла.

### Причина ошибки

Системная ошибка ввода/вывода данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту ошибку (например, физическое отсутствие файла на диске, блокирование файла другими процессами, отсутствие необходимых привилегий для доступа к файлу и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация на операционную систему.

## Код завершения 508

### Диагностическое сообщение

Ошибка удаления файла.

### Причина ошибки

Системная ошибка ввода/вывода данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока CBL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту ошибку (например, физическое отсутствие файла на диске, блокирование файла другими процессами, отсутствие необходимых привилегий для доступа к файлу и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);

- документация на операционную систему.

## Код завершения 509

### Диагностическое сообщение

Ошибка расширения файла.

### Причина ошибки

Системная ошибка ввода/вывода данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока СВЛ интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту ошибку (например, нет свободного места на диске, превышен максимально допустимый размер файла, блокирование файла другими процессами, отсутствие необходимых привилегий для доступа к файлу и т.п.).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация на операционную систему.

## Код завершения 510

### Диагностическое сообщение

Ошибка позиционирования в файле.

### Причина ошибки

Системная ошибка ввода/вывода данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить код возврата операционной среды (поле SysErr контрольного блока СВЛ интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР), который должен детализировать эту ошибку.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация на операционную систему.

---

## Код завершения 511

### Диагностическое сообщение

Превышен лимит файла бит-векторов 1.31.

### Причина ошибки

Ошибка проектирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Изменить лимит размера файла бит-векторов.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET SYSWBV LIMIT.

## Код завершения 512

### Диагностическое сообщение

Превышен лимит рабочего файла 1.41.

### Причина ошибки

Ошибка проектирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Изменить размер рабочего файла.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET SYSWRK LIMIT.

## Код завершения 513

### Диагностическое сообщение

Превышен лимит файла сортировки 1.51.

### Причина ошибки

Размер файла сортировки превышает максимально допустимый размер.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Изменить размер файла сортировки и/или SQL-запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Рекомендации по настройке СУБД ЛИНТЕР»](#), расчет размера файла сортировки;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET SYSSRT LIMIT.

## Код завершения 514

### Диагностическое сообщение

Рабочий файл 1.41 переполнен.

### Причина ошибки

Размер рабочего файла для размещения выборки данных превышает максимально допустимый размер.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Изменить размер рабочего файла и/или SQL-запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET SYSWRK SIZE.

## Код завершения 515

### Диагностическое сообщение

Противоречие между типом файла и типом страницы.

### Причина ошибки

Несовпадение типа страницы и типа файла. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут,

---

по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 516

### Диагностическое сообщение

Неизвестный тип файла.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. В случае если ошибка повторяется, проверить БД с помощью программы testdb. Если проблема не устранена – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 517

### Диагностическое сообщение

Длинные файлы не поддерживаются ОС или ядром.

### Причина ошибки

Попытка создать либо расширить файл свыше 2 Гбайт в среде операционной системы или версии СУБД ЛИНТЕР, которые не поддерживают эту возможность.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Использовать допустимые размеры файлов.
- 2) Использовать соответствующую операционную систему и/или версию СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Коды завершения при внутренних ошибках СУБД (518-699)

### Код завершения 518

#### Диагностическое сообщение

Попытка создать уже существующий файл.

#### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР (ситуация связана с квантованием создания таблиц и проявляется в случае если файл, который ядро должно создать, уже существует).

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчикам СУБД ЛИНТЕР.

### Код завершения 521

#### Диагностическое сообщение

Не совпадает контрольная сумма страницы.

#### Причина ошибки

При проверке целостности файлов БД контрольная сумма страницы не совпала с ожидаемой.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Восстановить БД из архивной копии.

### Код завершения 606

#### Диагностическое сообщение

Неверный стек логического выражения (внутренняя ошибка ядра).

#### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 607

### Диагностическое сообщение

Неверная логическая операция в стеке (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 699

### Диагностическое сообщение

Перепополнен буфер поиска.

### Причина ошибки

Слишком сложный запрос на полнотекстовый поиск.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Уменьшить сложность запроса или разбить его на части.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция WHERE.

# Коды завершения при работе с индексами (700-714)

## Код завершения 700

### Диагностическое сообщение

Переполнен уровень индекса (b-tree).

### Причина ошибки

Узел/описатель дерева имеет уровень больше 8. Поиск прекращается.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 701

### Диагностическое сообщение

Неверный заголовок индекса (b-tree).

### Причина ошибки

Узел дерева имеет некорректный заголовок. Поиск данных прекращается.



## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 702

### Диагностическое сообщение

Неверная страница индекса (b-tree).

### Причина ошибки

Узел дерева некорректно заполнен ключами (например, не в возрастающем порядке). Поиск данных прекращается.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 703

### Диагностическое сообщение

Неверное слово состояния BITMAP для файла индексов.

### Причина ошибки

В слове состояния BITMAP индексного файла не показана полная занятость страницы битовой карты. Поиск данных прекращается.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить SQL-запросы REBUILD TABLE... и PRESS TABLE...

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции REBUILD TABLE... и PRESS TABLE.

## Код завершения 704

### Диагностическое сообщение

Неверная горизонтальная ссылка индекса (b-tree).

### Причина ошибки

Нарушена согласованность горизонтальных и вертикальных ссылок дерева. Поиск данных прекращается.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 705

### Диагностическое сообщение

Ошибка проверки страницы b-tree структуры.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с индексами.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 706

### Диагностическое сообщение

Столбец не имеет b-tree структуры.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с индексами.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 707

### Диагностическое сообщение

Нулевой указатель на вершину b-tree структуры.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с индексами.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 708

### Диагностическое сообщение

Неверный указатель на вершину b-tree структуры.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с индексами.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 709

### Диагностическое сообщение

Неверное слово состояния BITMAP для файла 1.41.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с файлом `SYSWRK`.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 710

### Диагностическое сообщение

Неверное смещение в странице индекса (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с индексами.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 711

### Диагностическое сообщение

Перепополнение уровня b-дерева.

### Причина ошибки

Превышен максимально допустимый уровень (64 уровня) дерева индексов.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Пересоздать индекс.
- 2) Разделить таблицу с большим количеством столбцов на 2 или большее число таблиц.
- 3) Уменьшить количество длинных ключей.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 712

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка составного индекса.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с составными индексами.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 713

### Диагностическое сообщение

Несовместимость версии составного индекса – необходимо перестроить индекс.

### Причина ошибки

Работа ядра СУБД ЛИНТЕР, поддерживающего максимальную длину составных индексов 1024 байта, с БД, в которой максимальная длина составных индексов равна 256 байтам.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перестроить индекс.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP INDEX ..., CREATE INDEX ....

## Код завершения 714

### Диагностическое сообщение

Несуществующий ROWID – нельзя исправить индекс.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- указанный ROWID в таблице отсутствует;
- нет элементов индекса с таким ROWID.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Использовать правильное значение ROWID.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CORRECT INDEX.

## Коды завершения при выполнении полнотекстового поиска (751-754)

### Код завершения 751

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка запроса на поиск в полнотекстовом индексе.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Убедиться в том, что на диске достаточно свободного места.
- 2) Удалить фразовый индекс и создать его заново. Если проблема не устранится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.
- 3) Перестроить фразовый индекс. Если проблема не устранится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных».](#)

## Код завершения 752

### Диагностическое сообщение

Подсистема фразового поиска не загружена.

### Причина ошибки

При загрузке ядра СУБД ЛИНТЕР произошла ошибка загрузки подсистемы фразового поиска. Все операции фразового поиска запрещены.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить наличие свободного места на диске, с которого запускается ядро СУБД ЛИНТЕР, и перезагрузить ядро.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных».](#)

## Код завершения 753

### Диагностическое сообщение

Нельзя создать фразовый индекс на системную таблицу.

### Причина ошибки

Попытка создания фразового индекса на системную таблицу.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не создавать фразовые индексы для системных таблиц.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных».](#)

## Код завершения 754

### Диагностическое сообщение

Невозможно установить новый размер кэша.



## Причина ошибки

Подсистема фразового поиска не смогла установить новый размер кэша.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

# Коды завершения при ограничении ресурсов в операциях с бит-векторами (800-802)

## Код завершения 800

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для рабочих структур в пуле.

### Причина ошибки

В оперативной памяти ядра СУБД ЛИНТЕР не хватает ресурсов для организации заголовка очередного бит-вектора.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить память под очередь страниц. Для этого следует уменьшить прочие очереди ядра СУБД ЛИНТЕР (очередь таблиц, столбцов, файлов, каналов) либо увеличить размер пула ядра при его запуске.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда SET;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /pool в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /pool в команде запуска.

## Код завершения 801

### Диагностическое сообщение

Размер файла бит-векторов 1.31 недостаточен (нет возможности расширить).

## Причина ошибки

Возможные причины:

- превышен допустимый размер файла бит-вектора (2 Гб);
- недостаток свободного места на диске, где размещены системные файлы БД;
- большая выборка данных (результатирующая или промежуточная) при выполнении пользовательского запроса.

## Ответственный за устранение

Пользователь, администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Проверить размер файла 1.31, находящегося в каталоге подключенной БД (подкаталог /db/<имя БД> установочного каталога СУБД):

- если размер файла не достиг размера 2 Гб, проверить размер свободного места на диске. Если размер свободного места на диске недостаточен, перенести БД на диск большего объема;
- если размер файла достиг размера 2 Гб, то:
  - 1) перестроить SQL-запрос с целью уменьшения объема выборок данных (промежуточных или результирующей);
  - 2) обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 802

### Диагностическое сообщение

Все страницы файла бит-векторов 1.31 использованы.

### Причина ошибки

Слово состояния BITMAP файла 1.31 показывает полную занятость всех страниц рабочего файла. Поиск данных прекращается. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. При повторном получении кода завершения обратиться к разработчикам.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Коды завершения при превышении лимита ресурсов (804-836)

### Код завершения 804

#### Диагностическое сообщение

Неверная hash-область.

#### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

Если ошибка не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

### Код завершения 805

#### Диагностическое сообщение

Ошибка освобождения бит-вектора.

#### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

Если ошибка не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 806

### Диагностическое сообщение

Список номеров записей переполнен (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Превышение допустимого количества номеров записей промежуточной или результирующей выборки при соединении по малоселективному предикату. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие составных индексов, которые включают малоселективные столбцы и другие столбцы (более селективные), соединение по которым выполняется в запросе, при отсутствии создать составные индексы. Если составные индексы не помогают решить проблему, необходимо установить для малоселективного предиката хинт LAST, чтобы этот предикат вычислялся последним после обработки всех остальных более селективных предикатов (`/* +LAST */`).
- 2) Проверить, нет ли в запросе пропущенных условий и действительно ли он может выдавать очень большой итоговый ответ. При необходимости, внести правки в текст запроса.
- 3) Проверить превышение допустимого лимита количества записей в ответе. Значение зависит от количества таблиц, участвующих в выборке – чем больше участвующих таблиц, тем лимит меньше. ~500 миллионов записей для двух таблиц, ~250 миллионов для 3-4 таблиц, ~125 миллионов для 5-8 таблиц и т.д.
- 4) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и выполнить запрос повторно. Если код завершения будет выдан снова, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

Если ошибка не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 807

### Диагностическое сообщение

Незанятая структура бит-вектора.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

Если ошибка не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 808

### Диагностическое сообщение

Бит-вектор не найден (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

Если ошибка не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 809

### Диагностическое сообщение

Список номеров записей не найден (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

Если ошибка не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 810

### Диагностическое сообщение

Количество таблиц в подзапросе больше чем 32.

### Причина ошибки

Число таблиц в запросе не может превосходить 32.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить запрос к БД.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 811

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка – попытка использовать несуществующий индекс.

### Причина ошибки

Нарушение контроля при слиянии двух В-деревьев (двухпеременное условие).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 812

### Диагностическое сообщение

Запрос слишком сложен (или внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- цикл в данных при выполнении иерархического запроса;
- недостаточно ресурса (оперативной памяти) для выполнения запроса;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить данные в таблице, по которой выполняется иерархический запрос, либо выполнить команду ALTER DATABASE SET CHANNEL MEMORY LIMIT

<размер> для увеличения предельного значения памяти канала, где параметр <размер> задаётся в байтах и автоматически округляется в большую сторону до ближайшего значения, кратного 4096. По умолчанию память канала ограничена 64 Кб. Значение параметра должно лежать в интервале от 65536 до 1048576.

- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), иерархический запрос (конструкция `CONNECT BY`);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `ALTER DATABASE SET CHANNEL MEMORY LIMIT`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 813

### Диагностическое сообщение

Ошибка работы с памятью канала (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при обработке запроса.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка снова выявится, перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 814

### Диагностическое сообщение

Ошибка работы с рабочим файлом 1.41 (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР;



- недостаточно ресурсов (переполнена область временных длинных сообщений).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить файл 1.41 на файловой системе. Если он не повреждён, перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 815

### Диагностическое сообщение

Переполнение конвертера рабочего файла 1.41.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- недостаточно ресурсов (переполнена область временных длинных сообщений);
- слишком много запросов или бесконечная рекурсия хранимых процедур;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Повторить запрос через некоторое время. Если ошибка не исчезает, то перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.
- 2) Проверить запросы, текст хранимых процедур и список открытых каналов.
- 3) Если причина ошибки непонятна (не видно утечки рабочих областей), то можно с помощью утилиты `gendb` увеличить число одновременно доступных рабочих областей командой `SET WORKAREA COUNT`.
- 4) Если и это не устраняет ошибки, то обратиться к разработчикам.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда `SET WORKAREA COUNT`.

## Код завершения 816

### Диагностическое сообщение

Попытка вставить в BV недопустимое значение RowId (внутренняя ошибка) .

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- превышено максимально возможное количество записей выборки;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Ограничить выборку запроса.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка повторится, то проверить БД программой testdb.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 817

### Диагностическое сообщение

Превышен допустимый размер рабочего пространства для пользователя .

### Причина ошибки

Подан запрос, который для обработки требует большего пространства WRK-файла, чем разрешено администратором.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить исполняемый запрос или увеличить допустимый объем WRK-файла для данного пользователя.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET WORKSPACE LIMIT.

## Код завершения 819

### Диагностическое сообщение

Переполнение бит-вектора.

### Причина ошибки

Подан запрос, который для обработки требует построения бит-вектора, количество бит в котором не помещаются в разрешенный размер файла бит-векторов.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Перестроить SQL-запрос с целью уменьшения объема выборки данных (промежуточной или результирующей).
- 2) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## Код завершения 820

### Диагностическое сообщение

Рабочий файл не содержит требуемую страницу.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР;
- рабочий файл был изменен (запорчен) средствами, не входящими в состав СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить выполнение запроса. Если ошибка не устранилась – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 831

### Диагностическое сообщение

Попытка восстановить элемент из пустого стека контекстов (внутренняя ошибка).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить выполнение запроса. Если ошибка не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 832

### Диагностическое сообщение

Запорчено описание стека контекстов (внутренняя ошибка).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить выполнение запроса. Если ошибка не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 833

### Диагностическое сообщение

Запорчена структура стека контекстов (внутренняя ошибка).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить выполнение запроса. Если ошибка не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 834

### Диагностическое сообщение

Запорочено описание локальных переменных в стеке контекстов (внутренняя ошибка) .

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить выполнение запроса. Если ошибка не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 835

### Диагностическое сообщение

Перепополнение стека контекстов (внутренняя ошибка) .

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить выполнение запроса. Если ошибка не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 836

### Диагностическое сообщение

Превышение допустимого размера области локальных переменных контекста (внутренняя ошибка).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить выполнение запроса. Если ошибка не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Коды завершения при нарушении целостности данных (901-925)

### Код завершения 901

#### Диагностическое сообщение

Не задано значение первичного ключа или NOT NULL столбца.

#### Причина ошибки

Для столбца с атрибутом первичного ключа всегда необходимо задавать значение ключа.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Задать явное значение ключа.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE и INSERT.

### Код завершения 902

#### Диагностическое сообщение

Нельзя удалить индекс для ключевого столбца.

## Причина ошибки

Попытка выполнить запрещённый запрос.

Например, был создан составной индекс из столбцов A, B, C. Впоследствии столбцу A (или B, C) назначено свойство PRIMARY KEY (или UNIQUE, FOREIGN KEY), затем была попытка удалить составной индекс, построенный на столбцах с атрибутами PRIMARY KEY, UNIQUE или FOREIGN KEY.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Предварительно отменить для столбцов свойства PRIMARY KEY, UNIQUE или FOREIGN KEY и затем удалить индекс.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP INDEX ... , ALTER TABLE ... , DROP PRIMARY KEY (DROP UNIQUE, DROP FOREIGN KEY).

## Код завершения 903

### Диагностическое сообщение

Повторное значение для первичного или уникального ключа.

### Причина ошибки

Нарушено требование уникальности значений первичного ключа.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать допустимое значение ключа.



#### Примечание

В некоторых версиях СУБД ЛИНТЕР выдача данного кода завершения может быть заблокирована.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE и INSERT.

## Код завершения 904

### Диагностическое сообщение

Нет индекса по ключу – обновление невозможно.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать индекс.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE INDEX.

## Код завершения 905

### Диагностическое сообщение

Не существует такое значение первичного ключа.

### Причина ошибки

Попытка вставить внешний ключ, не соответствующий первичному.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в запросе.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 906

### Диагностическое сообщение

Существует соответствующее значение внешнего ключа.

### Причина ошибки

Попытка удалить первичный ключ, на который ссылается внешний ключ.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в запросе.



---

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 907

### Диагностическое сообщение

Неверная операция со ссылочной целостностью.

### Причина ошибки

Попытка сделать неразрешенную операцию (например, удаление таблицы, на которую есть ссылка и т. п.).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в запросе.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 908

### Диагностическое сообщение

Запрещено обновление ключевых столбцов при отключенном журнале.

### Причина ошибки

Журнал транзакций был отключен, но выполнялись запросы на обновление ключевых столбцов.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не подавать подобные запросы в таком режиме.

## Код завершения 909

### Диагностическое сообщение

Внешний ключ для этого столбца уже существует.

### Причина ошибки

Попытка повторного создания внешнего ключа.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не создавать повторно внешний ключ.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE, ALTER TABLE... ADD FOREIGN KEY.

## Код завершения 910

### Диагностическое сообщение

Слишком много каскадных операций.

### Причина ошибки

Попытка выполнить бесконечный или очень большой каскад операций.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Изменить схему БД.
- 2) Изменить запросы к БД.
- 3) Проверить запрос и значения данных в связанных (особенно в самосвязанных) таблицах.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE, ALTER TABLE.

## Код завершения 911

### Диагностическое сообщение

Нельзя удалить ключ – есть ссылка на него.

### Причина ошибки

Попытка удаления ключа, на который есть ссылка.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Необходимо сначала удалить ссылки, а затем ключ.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP INDEX, ALTER TABLE ... DROP PRIMARY KEY (DROP UNIQUE).

## Код завершения 912

### Диагностическое сообщение

Слишком много составных ключей.

### Причина ошибки

- 1) Попытка создать более 10 составных ключей для одного столбца таблицы.
- 2) Попытка создать более 100 составных ключей в таблице.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Изменить схему БД так, чтобы уменьшить требуемое количество составных ключей в таблице.
- 2) Проверить необходимость всех составных ключей.
- 3) Удалить ненужные составные ключи.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE INDEX, DROP INDEX.

## Код завершения 913

### Диагностическое сообщение

Удаляемый составной ключ не найден.

### Причина ошибки

Попытка удалить отсутствующий составной ключ.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Не подавать такие запросы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 914

### Диагностическое сообщение

Запись не удовлетворяет условию CHECK.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- на существующую таблицу накладывается новое CHECK-условие, однако загруженные в таблицу записи этому условию не удовлетворяют;
- добавляемая (модифицируемая) запись не удовлетворяет наложенному на таблицу и/или запись CHECK-условию;
- попытка добавить запись, которая не проходит по CHECK-условию.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить вводимые (модифицируемые) данные или накладываемое CHECK-условие.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE, ALTER TABLE.

## Код завершения 915

### Диагностическое сообщение

Нет удаляемого условия CHECK.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- предпринята попытка удалить CHECK-условие для таблицы, у которой нет CHECK-условий;
- не найдено удаляемое CHECK-условие. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР;
- попытка удалить несуществующее CHECK-условие.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Не выполнять команду для несуществующего CHECK-условия.
- 2) Остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 916

### Диагностическое сообщение

Слишком длинная спецификация CHECK.

### Причина ошибки

Попытка создать CHECK-условие слишком большого размера.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Изменить схему БД с целью уменьшить размер CHECK-условий на таблицу и/или ее запись.
- 2) Проверить текст CHECK-условия.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE, ALTER TABLE.

## Код завершения 917

### Диагностическое сообщение

Такой первичный или уникальный ключ уже существует.

### Причина ошибки

Попытка добавить первичный или уникальный ключ, который уже существует.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Не подавать подобные запросы.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE INDEX.

## Код завершения 918

### Диагностическое сообщение

Запорчено описание ссылочной целостности.

### Причина ошибки

Повреждена страница целостности. Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Проверить и восстановить БД с помощью testdb.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 919

### Диагностическое сообщение

Данная операция не применима к столбцу с именованным индексом.

### Причина ошибки

Попытка удалить именованный индекс как неименованный.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Удалять индекс по имени.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 920

### Диагностическое сообщение

Неудачно завершился вызов триггера из каскадной операции.

## Причина ошибки

Один из триггеров, прописанных для таблицы, участвующей в каскадной операции, при выполнении каскадной операции вернул ошибку (FALSE). Каскадная операция прекращается, и выполняется ее откат.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Исправить триггер и повторить запрос.
- 2) Проверить используемые триггером данные.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE TRIGGER;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

## Код завершения 921

### Диагностическое сообщение

Нельзя оставить индекс после удаления ключа.

### Причина ошибки

Попытка удалить атрибут столбца (PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY), для которого был создан индекс. Например, был создан столбец, для него создан индекс, потом столбец был объявлен как PRIMARY или UNIQUE, а затем выполняется команда ALTER TABLE ...DROP PRIMARY KEY.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Выполнить команду модификации атрибута столбца с опцией WITHOUT INDEX.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 922

### Диагностическое сообщение

Операция требует использования ключа, действие которого было запрещено.

### Причина ошибки

Для выполнения операции необходимо наличие у столбца таблицы определенного атрибута, который в момент выполнения операции отсутствует.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Временно установить необходимый атрибут (например, ALTER TABLE ... ADD FOREIGN KEY) и повторить операцию.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 923

### Диагностическое сообщение

Триггер 'instead of delete' не должен существовать для циклической таблицы.

### Причина ошибки

При переводе таблицы в циклический режим обнаружилось, что у неё есть триггер «instead of delete», который для циклических таблиц не разрешен.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Удалить триггер и повторить операцию перевода таблицы в циклический режим.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 924

### Диагностическое сообщение

Неудачно завершился вызов триггера для циклической таблицы.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- у циклической таблицы есть один или несколько пользовательских триггеров на удаление, и при добавлении новой записи в переполненную таблицу все они срабатывают (т.к. сначала удаляется самая старая запись и на её место помещается новая). Ошибка возникает в случае если один из таких триггеров вернул значение FALSE (запретил удаление записи);
- по какой-либо причине триггер «before delete ... for each row» при добавлении новой записи в циклическую таблицу вызвал исключение.



**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Проанализировать ситуацию и принять необходимые меры (удалить триггер, исправить работу триггера и т. п.).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

**Код завершения 925****Диагностическое сообщение**

Слишком много триггеров.

**Причина ошибки**

Превышено максимально допустимое количество триггеров (по 256 для каждого типа триггера).

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Не создавать более 256 триггеров для каждой операции (INSERT, DELETE, UPDATE и др.).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE TRIGGER.

**Коды завершения при коммуникационных операциях (1000-1011)****Код завершения 1000****Диагностическое сообщение**

Неизвестная команда Call-интерфейса.

**Причина ошибки**

Поданная на вход интерфейсу нижнего уровня команда в данной версии ядра СУБД ЛИНТЕР не поддерживается.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Не использовать ошибочную команду.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#).

## Код завершения 1001

### Диагностическое сообщение

Очередь ядра LINTER не найдена (нет активного ядра).

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- ошибка аппарата обмена приложения с ядром СУБД ЛИНТЕР;
- ядро СУБД ЛИНТЕР не запущено на заданном узле сети.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Ошибка может быть вызвана, как аппаратом операционной системы, который осуществляет межзадачный обмен, так и отсутствием сетевого драйвера СУБД ЛИНТЕР.

В первом случае необходимо правильно установить и сконфигурировать сетевые средства операционной системы.

Во втором случае необходимо убедиться, что ядро СУБД ЛИНТЕР нормально загрузилось на локальной ЭВМ/узле сети и что активизированы средства обмена СУБД ЛИНТЕР (например, сетевой драйвер).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. РНР-интерфейсы»](#), раздел «Условия доступа к СУБД ЛИНТЕР через веб-сервер Apache»;
- документация по операционной системе.

## Код завершения 1002

### Диагностическое сообщение

Очередь для сетевого драйвера ЛИНТЕР отсутствует.

### Причина ошибки

Данный код завершения является обобщением кодов завершения, выдаваемых операционной системой.

---

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Точную информацию может дать код операционной системы (поле SysErr контрольного блока СВЛ в выполненной команде СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 1003

### Диагностическое сообщение

Ошибка передачи сообщения.

### Причина ошибки

Данный код завершения является обобщением кодов завершения, выдаваемых операционной системой.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Точную информацию может дать код операционной системы (поле SysErr контрольного блока СВЛ в выполненной команде СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 1004

### Диагностическое сообщение

Ошибка приема сообщения.

### Причина ошибки

Данный код завершения является обобщением кодов завершения, выдаваемых операционной системой.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Точную информацию может дать код операционной системы (поле SysErr контрольного блока CBL в выполненной команде СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 1005

### Диагностическое сообщение

Первый параметр в вызове процедуры `inter` не определен.

### Причина ошибки

Первый параметр в вызове процедуры `inter` является обязательным.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить вызов процедуры `inter`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#).

## Код завершения 1006

### Диагностическое сообщение

Второй параметр в вызове процедуры `inter` не определен.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- для данной команды второй параметр в вызове процедуры `inter` является обязательным;
- буфер оператора не закончен «точкой с запятой» (;).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить вызов процедуры `inter`.

---

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня».](#)

## Код завершения 1007

### Диагностическое сообщение

Третий параметр в вызове процедуры `inter` не определен.

### Причина ошибки

Для данной команды третий параметр в вызове процедуры `inter` является обязательным.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить вызов процедуры `inter`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня».](#)

## Код завершения 1008

### Диагностическое сообщение

Строка ответа слишком длинна.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить запрос. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня».](#)

## Код завершения 1009

### Диагностическое сообщение

Нет свободных каналов.

## Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка открыть канал при отсутствии свободных каналов;
- попытка работы с каналом, который еще не открыт (внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР);
- попытка работы с чужим каналом (внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР).

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Если приложению не хватает каналов для работы с СУБД ЛИНТЕР, то необходимо выполнить утилиту `gendb`, и запустить приложение вновь с увеличенным значением параметра `CHANNELS` (максимальное число одновременно открытых каналов).
- 2) Запустить утилиту «Администрирование базы данных» (`ldbа`) и в режиме «Администратор» закрыть отработавшие каналы.
- 3) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#), команда `SET`, параметр `CHANNELS`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1010

### Диагностическое сообщение

SQL-компилятор не активен.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР или ошибка запуска SQL-компилятора в связи с недостатком необходимого объема оперативной памяти.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут,

по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

- 2) Выгрузить (завершить) на компьютере некоторые приложения (с тем, чтобы освободить память) и перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.
- 3) Проверить текущие размеры очередей ядра СУБД ЛИНТЕР (очереди таблиц, столбцов и др.) и уменьшить их по возможности. Например, если в БД хранится всего 100 таблиц, а размер очереди таблиц рассчитан на 500 таблиц, то размер этой очереди можно уменьшить.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 1011

### Диагностическое сообщение

Компилятор занят.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР (попытка обратиться к транслятору SQL в то время, когда он транслирует другой запрос).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Подождать и повторить запрос. В случае если ситуация повторится – перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

## Коды завершения, связанные с ошибками приложений (1012-1017)

### Код завершения 1012

#### Диагностическое сообщение

В ядре есть активные каналы – нельзя закрыть ядро.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка выполнить команду интерфейса нижнего уровня SHUT (завершить работу СУБД ЛИНТЕР) пользователем без привилегии DBA;

- в момент подачи команды SHUT есть пользователи, которые еще работают с БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Обратиться к администратору БД для назначения привилегии DBA.
- 2) Закрывать активные каналы, и потом подать команду SHUT, или подать SHUT после окончания работы с БД всех пользователей.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команды SHUT, KILL;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция GRANT.

## Код завершения 1013

### Диагностическое сообщение

Неверная последовательность команд.

### Причина ошибки

Выполнение заданной команды в текущем контексте невозможно.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#).

## Код завершения 1014

### Диагностическое сообщение

Заданный пользовательский буфер строки недостаточен.

### Причина ошибки

При обращении к процедуре `inter` указан размер буфера, недостаточный для размещения записи выборки данных.

### Ответственный за устранение

Пользователь.



## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в приложении (задать правильный размер буфера записи).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#).

## Код завершения 1015

### Диагностическое сообщение

Неверный тип операнда для арифметической операции.

### Причина ошибки

Несоответствие типов данных в запросе.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в приложении.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Библиотеки специальных типов данных»](#).

## Код завершения 1016

### Диагностическое сообщение

Деление на ноль.

### Причина ошибки

Недопустимая арифметическая операция.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в приложении (проверить выражение, которое привело к делению на ноль).

## Код завершения 1017

### Диагностическое сообщение

Неизвестная скалярная операция.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Коды завершения арифметических операций (1019-1021)

### Код завершения 1019

#### Диагностическое сообщение

Переполнение целого числа.

#### Причина ошибки

Результат арифметической операции над целыми числами превысил диапазон соответствующего целого типа.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в приложении.

### Код завершения 1020

#### Диагностическое сообщение

Переполнение действительного числа.

#### Причина ошибки

Результат арифметической операции над вещественными числами превысил диапазон соответствующего вещественного типа.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в приложении.

## Код завершения 1021

### Диагностическое сообщение

Ограничение для многопеременного запроса – не более 3 переменных.

### Причина ошибки

Попытка выполнить сложный запрос.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Упростить запрос.

## Коды завершения, связанные с нарушением привилегий (1022-1029)

### Код завершения 1022

#### Диагностическое сообщение

Нарушение привилегий.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нельзя остановить работу ядра СУБД – нет привилегий (нужны привилегии DBA);
- попытка обращения к данным, привилегии на которые отсутствуют;
- запрет доступа к БД со стороны системы безопасности (например, уровень чтения таблицы выше, чем уровень чтения пользователя, который её удаляет).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Проверить наличие привилегий или обратиться к администратору БД для назначения соответствующей привилегии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

## Код завершения 1023

### Диагностическое сообщение

Переполнение числа с фиксированной точкой.

### Причина ошибки

Получено слишком большое или слишком маленькое число.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить правильность арифметического выражения.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

## Код завершения 1024

### Диагностическое сообщение

Процесс сортировки не активен.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1025

### Диагностическое сообщение

Неизвестное имя пользователя.

## Причина ошибки

Возможные причины:

- задано имя несуществующего пользователя БД;
- подана команда KILL интерфейса нижнего уровня при отсутствии соответствующих прав на ее выполнение;
- выполнялась загрузка триггера, настроенного на события изменения данных или на системные события с помощью утилиты lhb от имени отсутствующего в БД пользователя;
- в команде SET PRIORITY FOR ... указан несуществующий пользователь;
- отсутствие минимальных привилегий доступа (CONNECT) к ресурсам БД.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Ввести правильное имя (если пользователь зарегистрирован в БД) или создать нового пользователя.
- 2) При вводе имени учитывать правила именования объектов БД (имя объекта в двойных кавычках воспринимается без изменения, без кавычек – приводится к верхнему латинскому регистру), соответствие кодовых страниц приложения и БД.
- 3) Проверить наличие минимальных привилегий доступа к ресурсам БД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE USER, ALTER USER, DROP USER, SET PRIORITY FOR;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), конструкции CREATE USER, команда KILL;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1026

### Диагностическое сообщение

Неверный пароль пользователя.

### Причина ошибки

Возможные причины:

- введен неправильный пароль;
- пользователь заблокирован.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Ввести правильный пароль.

2) При вводе пароля учитывать правила именования объектов БД (имя объекта в двойных кавычках воспринимается без изменения регистра, без кавычек – приводится к верхнему латинскому регистру), соответствие кодовых страниц приложения и БД.

3) Разблокировать пользователя.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER USER.

## Код завершения 1027

### Диагностическое сообщение

Ошибка отправки сообщения из ядра (длинное сообщение).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1028

### Диагностическое сообщение

Неверный стек выражения.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- переполнение стека при вычислении выражений;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР (попытка извлечь элемент из пустого стека).

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Упростить логическое выражение (не более 50 уровней вложенности).
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1029

### Диагностическое сообщение

Неверный тип операнда.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- при обработке выражения возникла внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР;
- аргументом функции `GETTEXTPOS`, `GETTEXT`, `INDEXTIME` является операнд, отличный от столбца базовой таблицы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) В случае внутренней ошибки ядра СУБД ЛИНТЕР повторить запрос. Если проблема не устранена – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.
- 2) Исправить запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функции `GETTEXTPOS`, `GETTEXT`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), функция `INDEXTIME`.

## Коды завершения при преобразовании десятичных типов данных (1030-1034)

### Код завершения 1030

#### Диагностическое сообщение

Ошибка преобразования из `decimal` в `double` или в `real`.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1031

### Диагностическое сообщение

Ошибка преобразования из `long integer` в `decimal`.

### Причина ошибки

- 1) Ошибка при выполнении промежуточного преобразования значения из типа `DECIMAL` в значение целого типа (`SMALLINT`, `INT`, `BIGINT`).
- 2) Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь и администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить задаваемое в запросе значение на превышение максимального/минимального значения целого типа. Исправить ошибку в запросе.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);



- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1033

### Диагностическое сообщение

Ошибка преобразования из `decimal` в `long integer`.

### Причина ошибки

- 1) Ошибка при выполнении промежуточного преобразования значения из типа `DECIMAL` в тип `BIGINT`.
- 2) Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить задаваемое в запросе значение на превышение максимального/минимального значения типа `BIGINT`. Исправить ошибку в запросе.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1034

### Диагностическое сообщение

Неверный тип выражения.

### Причина ошибки

При обработке выражения возникла внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если проблема не устранена – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## Коды завершения при преобразовании типов данных (1035-1058)

### Код завершения 1035

#### Диагностическое сообщение

Неверная длина строкового выражения.

#### Причина ошибки

Длина одного из символьных столбцов выборки данных больше 8 Кбайт.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Изменить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SELECT.

### Код завершения 1036

#### Диагностическое сообщение

Значение аргумента в недопустимом диапазоне.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- тип данных не может принимать заданное значение;
- неверный номер столбца в SQL-функции LINTER\_DICT\_INFO;
- попытка выполнить команду GETI интерфейса нижнего уровня не для базовой таблицы или для столбца, не имеющего запрашиваемых атрибутов;
- значение аргумента функции sin, cos или tan находится вне диапазона  $-2^{63}; 2^{63}$ ;
- у геометрического типа данных polygon нельзя определить его центр.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Проверить задаваемый в запросе диапазон значений.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Типы данных» и функцию LINTER\_DICT\_INFO;

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#).

## Код завершения 1037

### Диагностическое сообщение

Запрос необновляемый.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка обновления (UPDATE CURRENT ...) необновляемой выборки данных;
- модификация необновляемого представления (VIEW).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в запросе.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции UPDATE CURRENT OF, CREATE VIEW.

## Код завершения 1038

### Диагностическое сообщение

Неверный формат преобразования даты.

### Причина ошибки

Неверный формат даты.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить формат даты.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Функции для работы с типом DATE».

## Код завершения 1039

### Диагностическое сообщение

Перепополнение автоинкрементного столбца.

### Причина ошибки

При добавлении записи в таблицу с автоинкрементным столбцом произошло переполнение его значения.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Изменить свойства столбца.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1040

### Диагностическое сообщение

Ошибка при преобразовании строки в целое число.

### Причина ошибки

Неправильное символьное представление преобразуемого числа (не числовые символы, недопустимые разделители целой и дробной части и т. п.).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить преобразуемую строку.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Функции преобразования».

## Код завершения 1041

### Диагностическое сообщение

Ошибка при преобразовании строки в число с фиксированной точкой.

### Причина ошибки

Неправильное символьное представление преобразуемого числа (не числовые символы, недопустимые разделители целой и дробной части и т. п.).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Проверить преобразуемую строку.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Функции преобразования».

## Код завершения 1042

### Диагностическое сообщение

Ошибка при преобразовании строки в вещественное число.

### Причина ошибки

Неправильное символьное представление преобразуемого числа (не числовые символы, недопустимые разделители целой и дробной части и т. п.).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Проверить преобразуемую строку.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Функции преобразования».

## Код завершения 1043

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для асинхронного запроса.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1044

### Диагностическое сообщение

Канал занят.

### Причина ошибки

Команда СУБД ЛИНТЕР подана по каналу, который занят выполнением ранее поданной и незавершенной команды.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку приложения.

## Код завершения 1045

### Диагностическое сообщение

Канал закрыт.

### Причина ошибки

Команда СУБД ЛИНТЕР подана по каналу, который предварительно не был открыт или к моменту подачи команды был уже закрыт.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку приложения.

## Код завершения 1046

### Диагностическое сообщение

Ядро остановлено.

### Причина ошибки

В процессе обработки запроса работа ядра СУБД ЛИНТЕР была принудительно завершена извне (kill процесса, запуск утилиты `shut` с ключом `-г` и т. п.).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1047

### Диагностическое сообщение

Слишком длинное сообщение.

### Причина ошибки

Сообщение не помещается в буфер ответа.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Изменить запрос. Если проблема повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## Код завершения 1048

### Диагностическое сообщение

Операция была прервана пользователем.

### Причина ошибки

Пользователь прервал выполнение запроса.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

На усмотрение пользователя (повторить или не выполнять запрос).

## Код завершения 1049

### Диагностическое сообщение

Принудительное закрытие канала администратором.

### Причина ошибки

Администратор БД закрыл активный канал, по которому с СУБД ЛИНТЕР работает пользователь.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Выяснить у администратора БД причину закрытия канала.

## Код завершения 1050

### Диагностическое сообщение

Неверный номер параметра.

### Причина ошибки

При привязке параметра к параметризованному SQL-запросу указан номер несуществующего параметра.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1051

### Диагностическое сообщение

Неверный тип параметра.

### Причина ошибки

При привязке параметра к параметризованному SQL-запросу указаны различные типы данных формального и фактического параметров.



## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении, указав идентичные типы данных для формального и фактического параметров.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1052

### Диагностическое сообщение

Не всем параметрам присвоены значения.

### Причина ошибки

Попытка выполнить параметризованный SQL-запрос, в котором не всем формальным параметрам были присвоены фактические значения.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении, присвоив всем формальным параметрам фактические значения, указав идентичные типы данных.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1053

### Диагностическое сообщение

Неверный буфер оттранслированного запроса.

### Причина ошибки

При привязке параметра к параметризованному SQL-запросу указан неверный адрес буфера с претранслированным запросом или внесение в этот буфер сторонних данных («запил» буфера), т. е. не совпала контрольная сумма претранслированного запроса в БД и претранслированного запроса в указанном буфере).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении, указав верный адрес буфера.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1054

### Диагностическое сообщение

Неверное имя параметра.

### Причина ошибки

Попытка выполнить привязку фактического значения к неизвестному именованному формальному параметру.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении, указав верное имя параметра.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1055

### Диагностическое сообщение

Неразрешенное преобразование параметров.

### Причина ошибки

Типы данных привязываемых формального и фактического параметров не приводимы друг к другу.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении, исправив тип параметра.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1056

### Диагностическое сообщение

Это не SELECT-запрос.

### Причина ошибки

В поле COMMAND контрольного блока обмена CBL интерфейса нижнего уровня указана команда SLCT, однако буфер оператора содержит не SELECT-запрос.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении, исправив запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда SLCT.

## Код завершения 1057

### Диагностическое сообщение

Нулевой указатель.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Необходимо проверить код клиентского приложения. Если проблема повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## Код завершения 1058

### Диагностическое сообщение

Нет памяти.

### Причина ошибки

Клиентскому приложению не хватает оперативной памяти.

### Ответственный за устранение

Администратор ОС.

### Рекомендации по устранению

Сконфигурировать операционную систему таким образом, чтобы увеличился объем доступной клиентскому приложению оперативной памяти.

## Коды завершения, связанные с курсорами (1059-1063)

### Код завершения 1059

#### Диагностическое сообщение

Неверное присвоение значения атрибуту AUTOINC.

### Причина ошибки

Попытка присвоить дубликат значения столбцу с атрибутом AUTOINC.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 1060

### Диагностическое сообщение

Нельзя закрыть канал – есть открытые курсоры.

### Причина ошибки

Попытка закрыть канал, у которого имеются активные (не закрытые) подканалы (открытые курсоры).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить приложение: сначала закрыть открытые курсоры (подканалы), потом – родительский канал.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1061

### Диагностическое сообщение

Ядро заблокировано администратором для соединения.

### Причина ошибки

Ядро СУБД ЛИНТЕР временно заблокировано администратором БД для работы с БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Циклически повторять запрос до разблокирования ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Код завершения 1062

### Диагностическое сообщение

Повторяющееся имя курсора.

### Причина ошибки

Попытка повторно открыть уже открытый курсор.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Имя открываемого курсора должно отличаться от имен открытых курсоров.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1063

### Диагностическое сообщение

Попытка усечения непустых символов.

### Причина ошибки

Ядро СУБД ЛИНТЕР запущено без ключа /COMPATIBILITY=CASTNOLENCHECK и перед преобразованием какого-либо типа данных в строку с помощью конструкции CAST или функции TO\_CHAR выявлено наличие значащих символов среди усекаемых справа. Попытка выполнить преобразование приведёт к потере непустых символов.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Задать правильную длину выходной строки преобразуемого значения.
- 2) Проверить запрос и данные.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Соответствие стандарту SQL».

## Коды завершения, связанные с выборкой по курсору (1064-1074)

### Код завершения 1064

#### Диагностическое сообщение

Операция уже выполняется.

#### Причина ошибки

В многонитевой версии СУБД подана повторная команда закрытия канала (KILL, SETO (PAUSE, CANCEL), а также в случаях, например, когда ранее была подана команда KILL, а потом CANCEL и т.п.).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команды KILL, SETO.

### Код завершения 1065

#### Диагностическое сообщение

Нельзя использовать национальную кодировку для пароля пользователя 'SYSTEM'.

#### Причина ошибки

Попытка задать пароль в национальной кодировке.

При смене кодировки системного словаря по команде SET DATABASE NAMES выполняется также перекодировка имен пользователей и ролей. Но пароли пользователей не перекодируются, т.к. непосредственно в БД не хранятся. Таким образом, после смены кодировки системного словаря все пароли, заданные в национальной кодировке (код символа больше 127), «пропадают» (под ними невозможно зарегистрироваться в БД). Выходом из данной ситуации является запрет

## Коды завершения

---

пользователю SYSTEM задавать пароль в кодировке, отличной от DEFAULT (т.е. допустимо использовать только первые 127 символов).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Пользователь БД с именем SYSTEM должен использовать для задания (изменения) своего пароля только кодировку по умолчанию.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции SET DATABASE NAMES, CREATE OR REPLACE USER и ALTER USER.

## Код завершения 1066

### Диагностическое сообщение

Неверное присвоение значения атрибуту IDENTITY.

### Причина ошибки

Попытка присвоить значение для идентификационного столбца с атрибутом ALWAYS.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать допустимую конструкцию SQL-запроса.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE.

## Код завершения 1067

### Диагностическое сообщение

Нельзя удалить последовательность – существует ссылающийся на неё атрибут IDENTITY.

### Причина ошибки

Попытка удаления «вручную» последовательности, созданной для идентификационного столбца таблицы.



### Примечание

Для идентификационного столбца формируется последовательность с именем \$\$<идентификатор таблицы>.<номер столбца>. Эта последовательность удаляется автоматически при удалении самой таблицы.



**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Не использовать ошибочный SQL-запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP TABLE.

**Код завершения 1068****Диагностическое сообщение**

Неверное присвоение значения автоматически генерируемому атрибуту.

**Причина ошибки**

Попытка присвоить значение столбцу с автоматически генерируемым значением.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Не использовать ошибочный SQL-запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE.

**Код завершения 1069****Диагностическое сообщение**

Неверный номер канала.

**Причина ошибки**

Задан номер несуществующего канала (при открытии канала или в процессе подачи команды по каналу).

При работе по сети диагностический код 1069 может быть получен при слишком маленьких значениях тайм-аутов в файле сетевых настроек nodetab.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Исправить ошибку в клиентском приложении, указав верный номер канала.

При работе по сети увеличить в файле nodetab значения тайм-аутов. Например, значения:

МУ ТСРІР 172.20.8.47 1060 1 20 20

увеличить до

МУ ТСРІР 172.20.8.47 1060 5 300 300

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня».](#)

## Код завершения 1070

### Диагностическое сообщение

Нарушение мандатного доступа.

### Причина ошибки

Выполнение операции с недопустимыми полномочиями (в том числе удаление столбца (столбцов) таблицы).

### Ответственный за устранение

Администратор безопасности.

### Рекомендации по устранению

Администратор безопасности должен проверить полномочия пользователя (приложения) и, при необходимости, изменить их.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных».](#)

## Код завершения 1071

### Диагностическое сообщение

Слишком длинное имя курсора.

### Причина ошибки

Недопустимая длина имени курсора.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Имя курсора должно быть не более 18 символов.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1072

### Диагностическое сообщение

Нет такого курсора.

### Причина ошибки

Попытка использовать неоткрытый курсор.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Создать и открыть курсор перед его использованием.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1073

### Диагностическое сообщение

Курсор открыт не для этой таблицы.

### Причина ошибки

Попытка работать в режиме CURRENT OF с курсором, открытым для другой таблицы.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Предложение `CURRENT OF` должно относиться только к текущей таблице.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1074

### Диагностическое сообщение

Удаляемый элемент индекса не найден.

### Причина ошибки

Попытка удалить или обновить запись, для которой в индексе нет соответствующего этой записи значения.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Пересоздать индексы для соответствующей таблицы. Дополнительную информацию о причине ошибки см. в файле протоколирования работы СУБД (`linter.out`).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `REBUILD TABLE`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Коды завершения при межпроцессорном обмене и обработке полученных запросов (1075-1078)

### Код завершения 1075

#### Диагностическое сообщение

Ошибка упаковки сообщения.

### Причина ошибки

Неправильный формат пакета данных при работе в пакетном режиме.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить пакет данных.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `START APPEND`.

## Код завершения 1076

### Диагностическое сообщение

Ошибка распаковки сообщения.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если ошибка не исчезла, перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка стабильна, остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1077

### Диагностическое сообщение

Транслятор процедур не активен.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1078

### Диагностическое сообщение

Неверный формат пакета данных.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Коды завершения при обработке запросов (1079-1109)

### Код завершения 1079

#### Диагностическое сообщение

Неверная операция JOIN.

## Причина ошибки

Возможные ситуации:

- неверные аргументы для выполнения операции JOIN;
- одна и та же таблица использовалась как правая в двух разных внешних соединениях;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Исправить некорректный запрос.
- 2) Повторить корректный запрос. Если ошибка не исчезнет, перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если проблема не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 1080

### Диагностическое сообщение

Неверный иерархический запрос.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- недопустимое использование столбца LEVEL в условии CONNECT BY в иерархическом запросе;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить некорректный запрос.
- 2) Повторить корректный запрос. Если ошибка не исчезнет, перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если проблема не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1081

### Диагностическое сообщение

На этом устройстве существует таблица.

### Причина ошибки

Попытка удалить устройство, на котором расположена таблица.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Сначала удалить все таблицы, которые расположены на данном устройстве, затем удалить само устройство.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

## Код завершения 1082

### Диагностическое сообщение

Переполнение страницы целостности.

### Причина ошибки

Превышены лимиты ядра СУБД ЛИНТЕР для хранения DEFAULT-значений или ограничений ссылочной целостности.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Изменить схему БД для уменьшения количества и размера DEFAULT-значений и ограничений ссылочной целостности.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE TABLE.

## Код завершения 1083

### Диагностическое сообщение

Нет такого SAVEPOINT.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию для отсутствующей контрольной точки.



## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Проверить правильность задания имени и создания контрольной точки (savepoint) перед ее использованием.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции COMMIT TO SAVEPOINT, ROLLBACK TO SAVEPOINT, SET SAVEPOINT.

## Код завершения 1084

### Диагностическое сообщение

SAVEPOINT уже существует.

### Причина ошибки

Повторное создание существующей контрольной точки.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Использовать уникальные имена контрольных точек.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET SAVEPOINT.

## Код завершения 1085

### Диагностическое сообщение

ЛИНТЕР вызван синхронно из асинхронного обработчика.

### Причина ошибки

Неверно использован синхронный запрос из асинхронного обработчика.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Исправить приложение (если из асинхронного обработчика подается запрос к СУБД ЛИНТЕР, то он также должен выполняться в асинхронном режиме).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), раздел «Асинхронная обработка запросов».

## Код завершения 1086

### Диагностическое сообщение

Переименование невозможно – устаревший формат элементов базы.

### Причина ошибки

Попытка переименовать таблицу или столбец при устаревшей структуре БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Скорректировать структуру БД с помощью программы testdb.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1087

### Диагностическое сообщение

Нет значения по умолчанию.

### Причина ошибки

Попытка удалить значение по умолчанию, которого не существует.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить запрос.

## Код завершения 1088

### Диагностическое сообщение

Указанный RowId уже занят.

### Причина ошибки

Попытка записать в поле AUTOROWID таблицы уже использованное значение.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Исправить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

**Код завершения 1089****Диагностическое сообщение**

Неверный код операции.

**Причина ошибки**

Попытка выполнить команду SETO или GETI интерфейса нижнего уровня с неверным кодом операции.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Проверить в приложении вызовы соответствующих команд и правильность заполнения полей управляющих структур.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команды SETO, GETI.

**Код завершения 1090****Диагностическое сообщение**

Неверный формат DATE или DECIMAL.

**Причина ошибки**

Попытка обработать неверную дату.

**Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

- 1) Проверить данные.
- 2) Остановить ядро СУБД и проверить таблицу с помощью утилиты testdb. Если в таблице есть записи с ошибками, исправить их вручную. Если testdb ошибок не обнаружила, а ситуация повторяется – обратиться к разработчикам СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1091

### Диагностическое сообщение

Превышена максимально допустимая длина ответа.

### Причина ошибки

Предоставленный клиентским приложением буфер памяти для размещения в нем строки выборки данных является недостаточным.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Увеличить размер буфера для принимаемых данных.
- 2) Разбить запрос на отдельные порции выборки данных.

## Код завершения 1092

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка ядра: нет текущего ответа.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить операцию. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1093

### Диагностическое сообщение

Неверная ESC-последовательность в аргументе LIKE.

## Причина ошибки

Возможные ситуации:

- обнаружена неверная ESC-последовательность в конструкции LIKE;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР;
- незаконченная LIKE-строка;
- подана неверная последовательность.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить синтаксис конструкции LIKE (возможно, используется незаконченная LIKE-строка).
- 2) Если синтаксис конструкции LIKE корректный, а ошибка повторяется – обратиться к разработчикам СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Предикат подобия».

## Код завершения 1094

### Диагностическое сообщение

Неверная последовательность резервирования памяти (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка стабильна, обратиться к разработчикам СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1095

### Диагностическое сообщение

Недопустимое значение приоритета.

### Причина ошибки

Попытка установить неверный приоритет.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать правильное значение приоритета.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда SETO;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET PRIORITY.

## Код завершения 1096

### Диагностическое сообщение

Неверное состояние канала.

### Причина ошибки

Попытка изменить состояние канала при неправильном первоначальном состоянии.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить логику остановки и активации обработки запросов, подаваемых по каналу.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда SETO.

## Код завершения 1097

### Диагностическое сообщение

Запрос был отменен.

### Причина ошибки

По каналу выполнялся запрос, но его выполнение было отменено администратором БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос или обратиться к администратору БД.

## Код завершения 1098

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка ядра при работе с временными индексами.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить объем свободного места на диске, где расположены рабочие файлы БД, и повторить запрос. Если ошибка не исчезнет, перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР и повторить запрос. Если ошибка стабильна, обратиться к разработчикам СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1099

### Диагностическое сообщение

Невозможно каскадное удаление из-за ссылки на таблицу другого пользователя.

### Причина ошибки

Попытка выполнить запрос, который приведет к нарушению логической целостности БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Убрать ссылки на удаляемую таблицу из таблиц других пользователей БД, затем удалить таблицу и повторить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции ALTER TABLE, DROP TABLE.

## Код завершения 1100

### Диагностическое сообщение

Неизвестное преобразование наборов символов.

### Причина ошибки

Попытка удалить неизвестное преобразование символов (трансляцию).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция DROP TRANSLATION.

## Код завершения 1101

### Диагностическое сообщение

Последовательность исчерпана.

### Причина ошибки

Попытка получить значение последовательности больше её максимального значения.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить запрос.
- 2) Удалить последовательность и создать снова с нужным максимальным значением.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP SEQUENCE, CREATE SEQUENCE.

## Код завершения 1102

### Диагностическое сообщение

Текущее значение последовательности не установлено.

### Причина ошибки

Попытка получить текущее значение не активизированной по соединению последовательности.

### Ответственный за устранение

Пользователь.



## Рекомендации по устранению

Устранить ошибку в клиентском приложении. Для получения первого значения CURRVAL после установки соединения необходимо сначала подать запрос на получение NEXTVAL (активизировать последовательность).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции NEXTVAL, CURRVAL.

## Код завершения 1103

### Диагностическое сообщение

Переполнение таблицы элементов последовательностей.

### Причина ошибки

Попытка всеми пользователями СУБД одновременно использовать слишком много (больше 999) последовательностей.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Не использовать клиентские приложения, которым одновременно необходимо больше 999 последовательностей.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 1104

### Диагностическое сообщение

Запорчено описание CHECK.

### Причина ошибки

Повреждена БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных».](#)

## Код завершения 1105

### Диагностическое сообщение

Попытка выполнить устаревший запрос.

### Причина ошибки

Попытка выполнить оттранслированный ранее запрос в случае, если структура используемых им таблиц изменилась. Например, таблицы, используемые в запросах, созданы ранее последнего обращения к каналу, т.е. возможна ситуация, когда за время кванта обработки запроса произошло удаление одной таблицы, а на её месте была создана уже другая таблица с тем же идентификатором.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить трансляцию и выполнение запроса.

## Код завершения 1106

### Диагностическое сообщение

Переполнение буфера AUTOINC-значений.

### Причина ошибки

Попытка выполнить каскадную операцию с большим количеством AUTOINC-значений (в запросе допускается не более четырех AUTOINC-столбцов).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить структуру данных и/или запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД».](#)

## Код завершения 1107

### Диагностическое сообщение

Слишком короткий пароль.

### Причина ошибки

Попытка задать пароль с длиной меньше, чем разрешено.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Задать пароль допустимой длины.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER USER PASSWORD LENGTH MIN.

## Код завершения 1108

### Диагностическое сообщение

Переполнение буфера строки.

### Причина ошибки

При обработке скалярной функции строка получилась больше максимально возможной.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Проверить запрос и данные.

## Код завершения 1109

### Диагностическое сообщение

Значение столбца AUTOROWID за границами зарезервированного пространства.

### Причина ошибки

Неверно задано значение для столбца AUTOROWID.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Использовать правильное значение для AUTOROWID-столбца.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE TABLE, опции MAXROWID, AUTOROWID и конструкция INSERT.

## Коды завершения при работе с таблицами «в памяти» (1110-1113)

### Код завершения 1110

#### Диагностическое сообщение

Недопустимая операция для таблицы в памяти.

#### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию, которая недопустима для таблиц такого типа.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Исправить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), подраздел «Таблицы «в памяти».

### Код завершения 1111

#### Диагностическое сообщение

Слишком много заблокированных страниц пула либо элементов очереди.

#### Причина ошибки

Попытка загрузить одновременно слишком много таблиц «в памяти» по количеству либо по суммарному объему используемой ими памяти.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Проверить параметры очередей ядра СУБД для таблиц «в памяти» (с помощью программы gendb), размер выделяемой памяти для таблиц «в памяти» и запустить ядро СУБД ЛИНТЕР с большим пулом для таких таблиц.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1112

### Диагностическое сообщение

Недопустимая операция для таблицы не в памяти.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию, которая недопустима для таблиц «в памяти».

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), подраздел «Таблицы «в памяти».

## Код завершения 1113

### Диагностическое сообщение

Для таблиц в памяти не допустимо указание ссылочной целостности.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию, которая недопустима для таблиц «в памяти».

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), подраздел «Таблицы «в памяти».

## Коды завершения при работе с глобальными таблицами (1114-1118)

### Код завершения 1114

#### Диагностическое сообщение

Нельзя конвертировать глобальную временную таблицу в таблицу «в памяти».

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию, которая недопустима для таблиц «в памяти».

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить SQL-запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), подраздел «Таблицы «в памяти».

## Код завершения 1115

### Диагностическое сообщение

Нельзя изменять триггеры глобальной временной таблицы: таблица используется.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию, которая недопустима в данный момент.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Дождаться окончания работы с глобальной временной таблицей пользователей БД и повторить запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 1116

### Диагностическое сообщение

Внешняя ссылка на глобальную временную таблицу не может быть создана.

### Причина ошибки

Попытка выполнить недопустимую операцию. При работе с глобальными таблицами внешние ссылки можно создавать только из глобальной таблицы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Использовать корректный SQL-запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 1117

### Диагностическое сообщение

Нельзя изменять по каскаду глобальную временную таблицу: таблица используется.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию, которая недопустима в данный момент.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Дождаться окончания работы с глобальной временной таблицей пользователей БД и повторить запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 1118

### Диагностическое сообщение

Нельзя изменять глобальную временную таблицу: таблица используется.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию, которая недопустима в данный момент.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Дождаться окончания работы с глобальной временной таблицей пользователей БД и повторить запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Коды завершения при работе с атрибутами таблиц (1119-1122)

### Код завершения 1119

#### Диагностическое сообщение

Слишком много AUTOINC-столбцов в одной таблице.

#### Причина ошибки

Попытка создать в таблице более 4-х столбцов с атрибутом AUTOINC.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Использовать корректный SQL-запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Создание таблицы»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

### Код завершения 1120

#### Диагностическое сообщение

Неверное описание атрибута IDENTITY.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- при определении таблицы для идентификационного столбца был задан недопустимый атрибут: AUTOINC, AUTOROWID или AUTOINC RANGE;
- попытка добавить в идентификационный столбец DEFAULT-значение (при выполнении операции INSERT).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Использовать корректный SQL-запрос.



См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), разделы «Создание таблицы», «Добавление записи»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 1121

### Диагностическое сообщение

Переполнение буфера SEQUENCE-значений.

### Причина ошибки

Таблица имеет более 4-х идентификационных столбцов. Ошибка выявляется при добавлении данных в таблицу (а не при создании таблицы). Превышение максимального количества идентификационных столбцов может быть получено в результате неконтролируемого СУБД ЛИНТЕР добавления идентификационных столбцов по команде ALTER TABLE.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить схему таблицы (удалить лишние идентификационные столбцы).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Модификация таблицы/представления»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 1122

### Диагностическое сообщение

Слишком много IDENTITY-столбцов в одной таблице.

### Причина ошибки

Попытка создать в таблице более 4-х идентификационных столбцов.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать корректный SQL-запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Создание таблицы»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Коды завершения при аутентификации (1123-1124)

### Код завершения 1123

#### Диагностическое сообщение

Ошибка взаимодействия с операционной системой.

#### Причина ошибки

При выполнении встроенной аутентификации одна из вызываемых функций операционной системы вернула ошибку, отличную от стандартной (неверное имя пользователя или пароль).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Использовать правильные параметры учетной записи.

### Код завершения 1124

#### Диагностическое сообщение

Аутентификация пользователя не поддерживается операционной системой.

#### Причина ошибки

Версия СУБД ЛИНТЕР не поддерживает встроенную аутентификацию операционной системы (как правило, это бывает в случае, когда ядро СУБД ЛИНТЕР функционирует в операционной системе, не поддерживающей аутентификацию).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Не использовать режим встроенной аутентификации.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE USER ... IDENTIFIED BY SYSTEM.

## Коды завершения при работе с предикатом сопоставления (1125-1126)

### Код завершения 1125

#### Диагностическое сообщение

Неверный символ ESCAPE.

### Причина ошибки

В предикате сопоставления использован недопустимый ESC-символ.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать разрешенные синтаксисом значения ESC-символов.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Предикат сопоставления».

## Код завершения 1126

### Диагностическое сообщение

Неверный шаблон в аргументе SIMILAR.

### Причина ошибки

В предикате сопоставления использован ошибочный синтаксис регулярного выражения в шаблоне.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать разрешенные синтаксисом значения шаблонов.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Предикат сопоставления».

## Коды завершения при работе с материализованными представлениями (1127-1129)

### Код завершения 1127

#### Диагностическое сообщение

Устаревший формат представления – представление должно быть пересоздано.

#### Причина ошибки

Текущее место хранения текста представления не позволяет СУБД добавить для него новые зависимости (ссылки) на связанные с ним объекты.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Удалить представление и создать заново.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Представления».

## Код завершения 1128

### Диагностическое сообщение

BLOB-столбцы не поддерживаются для материализованных представлений.

### Причина ошибки

При создании представления были указаны ссылки на BLOB-столбцы.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Исключить из SQL-запроса создания представления ссылки на BLOB-столбцы.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE VIEW ...

## Код завершения 1129

### Диагностическое сообщение

Порция с идентификатором таблицы не найдена в описании материализованного представления (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту testdb. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1130

### Диагностическое сообщение

Слишком длинное блоб-значение.

### Причина ошибки

При добавлении к BLOB-данным очередной порции данных зафиксировано превышение максимальной возможной длины BLOB-данных `L_MAXLONG = 0x7FFFFFFF`.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Уменьшить размер добавляемой порции BLOB-данных.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Командный интерфейс»](#).

## Коды завершения при корректировке индекса (1131-1132)

### Код завершения 1131

### Диагностическое сообщение

Страница не найдена в индексе.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- в команде `CORRECT INDEX` был указан номер несуществующей в индексном файле страницы или указанная страница не является его листовой страницей;
- индекс состоит только из одной страницы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить номер заданной страницы.
- 2) Если индекс состоит из одной страницы, удалить его и заново создать.
- 3) Если номер страницы задан правильно (выдан в результате выполнения утилиты `testdb`) обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Индексы»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1132

### Диагностическое сообщение

Нельзя исправить одну указанную страницу.

### Причина ошибки

Указанная в команде `CORRECT INDEX` страница индексного файла не может быть откорректирована.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Удалить индекс и создать его заново.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Индексы».

## Коды завершения при работе с функцией `listagg` и `WITHIN GROUP`-конструкцией (1133-1136)

### Код завершения 1133

#### Диагностическое сообщение

Результат строковой конкатенации слишком велик.

#### Причина ошибки

Длина результирующей записи при выполнении функции `listagg` превысила допустимый размер (4000 байт).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Не использовать такой запрос.
- 2) Изменить условия формирования групп для уменьшения количества записей в группах.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функция LISTAGG.

## Код завершения 1134

### Диагностическое сообщение

Две различные конструкции WITHIN GROUP для одного GROUP BY не поддерживаются.

### Причина ошибки

Недопустимая синтаксическая конструкция.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), <WITHIN GROUP-спецификация>.

## Код завершения 1135

### Диагностическое сообщение

Невозможно изменить устройство для существующего файла.

### Причина ошибки

В команде ALTER TABLE указано иное устройство для файла, чем было ему назначено ранее.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить команду.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 1136

### Диагностическое сообщение

Неверная операция с памятью канала.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД. Был записан в некоторую область объект одного типа, а делается попытка считать оттуда объект другого типа.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Обратиться к разработчикам.

## Код завершения 1137

### Диагностическое сообщение

Структура запроса запрещена (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Обратиться к разработчикам.

## Коды завершения при Kerberos-аутентификации (1180-1191)

### Код завершения 1180

#### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка при выделении памяти для контекста на стороне клиентского приложения.

#### Причина ошибки

На компьютере недостаточно виртуальной памяти.

#### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.



## Рекомендации по устранению

Увеличить размер виртуальной памяти или квот.

См. документ:

- эксплуатационная документация по ОС.

## Код завершения 1181

### Диагностическое сообщение

```
kerberos: неверное имя сервиса.
```

### Причина ошибки

Переменной окружения `LINTER_KRB_SERVICE` присвоено неверное значение, либо для указанного в этой переменной окружения имени сервиса не была выполнена корректная настройка в Kerberos-окружении.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить корректность переменной окружения `LINTER_KRB_SERVICE` и/или настройку сервиса в Kerberos-окружении.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1182

### Диагностическое сообщение

```
kerberos: асинхронный режим не поддерживается.
```

### Причина ошибки

Был задан асинхронный режим выполнения команды интерфейса нижнего уровня, использующей Kerberos-аутентификацию.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Отказаться от асинхронного режима выполнения команд интерфейса нижнего уровня (**OPEN** и неканальных вариантов **KILL** и **SHUT**), использующих Kerberos-аутентификацию.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня».](#)

## Код завершения 1183

### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка инициализации контекста на стороне клиентского приложения.

### Причина ошибки

Некорректная настройка Kerberos-сервера.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Если проблема возникает только у данного пользователя, проверить, получен ли для него Kerberos-тикет.
- 2) Если проблема возникает у всех пользователей, убедиться, что ЛИНТЕР-сервис корректно настроен и ядро СУБД ЛИНТЕР было запущено при наличии корректной переменной окружения LINTER\_KRB\_SERVICE.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows».](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»;](#)
- эксплуатационная документация по GSSAPI в среде ОС UNIX (функция `gss_init_sec_context`), либо по SSPI в среде ОС Windows (функция `InitializeSecurityContext`). Возвращаемое функциями значение можно получить из поля `SysErr` CBL-блока интерфейса нижнего уровня. Дополнительный код, если существует, может быть получен из поля `RowId` этого же CBL-блока;
- эксплуатационная документация по Kerberos-серверу.

## Код завершения 1184

### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка при динамической загрузке библиотеки на стороне ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Причина ошибки

Не найдена динамическая библиотека `krb`.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Установить библиотеку krb или (если она установлена) добавить её местоположение в пути поиска библиотек.

См. документ:

- эксплуатационная документация по Kerberos-серверу.

## Код завершения 1185

### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка при импорте имени на стороне ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Причина ошибки

Некорректная настройка Kerberos-сервера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Выполнить правильную установку и настройку Kerberos-сервера.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- эксплуатационная документация по GSSAPI в среде ОС UNIX (функция `gss_import_name`). Возвращаемое функциями значение можно получить из поля `SysErr` CBL-блока интерфейса нижнего уровня. Дополнительный код, если существует, может быть получен из поля `RowId` этого же CBL-блока;
- эксплуатационная документация по Kerberos-серверу.

## Код завершения 1186

### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка при получении учетных данных на стороне ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Причина ошибки

Некорректная настройка Kerberos-сервера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Убедиться, что имя ЛИНТЕР-сервиса корректно задано в БД аутентификации Kerberos-сервера до запуска ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- эксплуатационная документация по GSSAPI в среде ОС UNIX (функция `gss_acquire_cred`), либо по SSPI в среде ОС Windows (функция `AcquireCredentialsHandle`). Возвращаемое функциями значение можно получить из поля `SysErr` CBL-блока интерфейса нижнего уровня. Дополнительный код, если существует, может быть получен из поля `RowId` этого же CBL-блока;
- эксплуатационная документация по Kerberos-серверу.

## Код завершения 1187

### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка при приеме клиентского контекста на стороне ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Причина ошибки

Некорректные учетные данные пользователя.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Выполнить правильную установку и настройку Kerberos-сервера.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- эксплуатационная документация по GSSAPI в среде ОС UNIX (функция `gss_accept_sec_context`), либо по SSPI в среде ОС Windows (функция `AcceptSecurityContext`). Возвращаемое функциями значение можно получить из поля `SysErr` CBL-блока интерфейса нижнего уровня. Дополнительный код, если существует, может быть получен из поля `RowId` этого же CBL-блока;
- эксплуатационная документация по Kerberos-серверу.

## Код завершения 1188

### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка при получении имени аутентифицированного пользователя.

### Причина ошибки

Некорректная настройка Kerberos-сервера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить правильную установку и настройку Kerberos-сервера.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- эксплуатационная документация по GSSAPI в среде ОС UNIX (функция `gss_display_name`), либо по SSPI в среде ОС Windows (функция `QuerySecurityContextToken`). Возвращаемое функциями значение можно получить из поля `SysErr` CBL-блока интерфейса нижнего уровня. Дополнительный код, если существует, может быть получен из поля `RowId` этого же CBL-блока;
- эксплуатационная документация по Kerberos-серверу.

## Код завершения 1189

### Диагностическое сообщение

`kerberos: неизвестная ошибка при обмене пакетами.`

### Причина ошибки

Повреждение данных в оперативной памяти компьютера. Ошибка может проявляться, как на компьютере с клиентским приложением, так и на компьютере с ядром СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить попытку Kerberos-аутентификации. Если ошибка не исчезла, перезапустить клиентское приложение, сетевые драйвера сервера и клиента или ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 1190

### Диагностическое сообщение

`kerberos: клиент не поддерживает Kerberos-аутентификацию.`

### Причина ошибки

Клиентское приложение собрано с библиотекой intlible интерфейса нижнего уровня, не поддерживающей Kerberos-аутентификацию.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать для сборки клиентского приложения поддерживающую Kerberos-аутентификацию библиотеку intlible интерфейса нижнего уровня.

## Код завершения 1191

### Диагностическое сообщение

kerberos: ошибка при динамической загрузке библиотеки на стороне клиентского приложения.

### Причина ошибки

Не найдена динамическая библиотека krb.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Установить библиотеку krb или (если она установлена) добавить её местоположение в пути поиска библиотек.

См. документ:

- эксплуатационная документация по Kerberos-серверу.

## Код завершения 1193

### Диагностическое сообщение

Лицензия не действительна.

### Причина ошибки

Срок действия ознакомительной лицензии истек.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Приобрести лицензию на СУБД ЛИНТЕР и выполнить регистрацию в соответствии с [«СУБД ЛИНТЕР. Установка СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), раздел «Ввод

---

серийного номера СУБД ЛИНТЕР» или [«СУБД ЛИНТЕР. Установка СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), раздел «Ввод серийного номера СУБД ЛИНТЕР».

## Код завершения 1194

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для размещения параметра.

### Причина ошибки

Размер значения параметра в запросе превышает размер столбца таблицы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить соответствие размера параметра и соответствующего столбца таблицы для всех параметров запроса.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

## Коды завершения при работе с кодировками (1300-1301)

### Код завершения 1300

#### Диагностическое сообщение

Набор символов слишком сложен для данной версии и не может быть загружен.

#### Причина ошибки

Попытка загрузить набор символов с недопустимыми параметрами.

#### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Не загружать такие наборы символов. Если это все-таки необходимо, то обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы».

## Код завершения 1301

### Диагностическое сообщение

Перед первым использованием новой MBCS-кодировки перезапустите ЛИНТЕР.

### Причина ошибки

Попытка использовать MBCS-кодировку без перезагрузки ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР перед использованием вновь установленной многобайтовой (MBCS) кодировки.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Кодовые страницы».

## Коды завершения при сортировке данных (1401-1412)

### Код завершения 1401

#### Диагностическое сообщение

Сортировка: файл сортировки не открыт.

#### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка стабильна, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

### Код завершения 1402

#### Диагностическое сообщение

Ошибка чтения файла сортировки.



## Причина ошибки

Ядру СУБД ЛИНТЕР не удалось прочитать данные из файла сортировки 1.51. Возможные причины: отсутствие файла, нарушение прав доступа к файлу и т.п. Данный код завершения является обобщением всех системных кодов неудачного открытия файла.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Точную информацию может дать код операционной системы (поле SysErr контрольного блока СВЛ в выполненной команде СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 1403

### Диагностическое сообщение

Ошибка записи в файл сортировки.

### Причина ошибки

Ядру СУБД ЛИНТЕР не удалось записать данные в файл сортировки 1.51. Возможные причины: отсутствие файла, нарушение прав доступа к файлу и т.п. Данный код завершения является обобщением всех системных кодов неудачного открытия файла.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Точную информацию может дать код операционной системы (поле SysErr контрольного блока СВЛ в выполненной команде СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 1404

### Диагностическое сообщение

Переполнение стека.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1405

### Диагностическое сообщение

Неверный элемент стека.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1406

### Диагностическое сообщение

Неверный RowId после сортировки.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

**Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

Повторить запрос. Если проблема не устранена, то перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

**Код завершения 1407****Диагностическое сообщение**

Сортируемая запись не помещается в странице.

**Причина ошибки**

Попытка выполнить сортировку слишком большого количества полей.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Уменьшить в запросе количество сортируемых полей.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «ORDER BY-спецификация».

**Код завершения 1408****Диагностическое сообщение**

Ошибка в аргументах сортировки.

**Причина ошибки**

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

**Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

Повторить запрос. Если проблема не устранена, то перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1409

### Диагностическое сообщение

Сортировка: попытка чтения заблокированной страницы.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если проблема не устранена, то перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1410

### Диагностическое сообщение

Сортировка: нет столбцов для сортировки.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если проблема не устранена, то перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1411

### Диагностическое сообщение

Сортировка: ошибочная длина элемента данных.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1412

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка сортировки: неверная информация для алгоритма ORDER SIBLINGS.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

Данные для алгоритма сортировки ORDER SIBLINGS должны содержать значения уровней записей. Код завершения выдается в следующих случаях:

- значения сортировки не попадают в допустимый диапазон;
- в результате сбоя алгоритма сортировки длина какого-либо уровня получилась меньше единицы.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Повторить запрос. Если проблема не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## Коды завершения при работе с системными таблицами (1500-1532)

### Код завершения 1500

#### Диагностическое сообщение

Нет свободных номеров строк в `$$$SYSRL` (таблица `$$$SYSRL` переполнена).

## Причина ошибки

В системную таблицу \$\$\$SYSRL нельзя включить описание новой пользовательской таблицы БД, т.к. исчерпано пространство доступных ROWID, запланированное при создании \$\$\$SYSRL.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Удалить из БД неиспользуемые таблицы, представления или синонимы.
- 2) Выполнить утилиту testdb с ключом `-at` <добавляемое количество таблиц>.
- 3) Пересоздать БД, указав с некоторым запасом максимальное количество таблиц (включая представления и синонимы, информация о которых также хранится в \$\$\$SYSRL). Для этого, например, можно проделать следующие действия:
  - запустить утилиту dbstore. Она осуществляет полную выгрузку БД. В созданном ею каталоге DB\_STORE в файле `cr_db.gdb` заменить значения параметров `MAXTAB` и `MAXCOL` команды `CREATE DATABASE` на максимально возможные;
  - выполнить файл `create_0.bat` для создания БД, запустить на ней СУБД ЛИНТЕР;
  - выполнить файл `create_1.bat` для создания дополнительных системных таблиц и файл `create_2.bat` для создания и загрузки пользовательских таблиц.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1501

### Диагностическое сообщение

Нет свободных номеров строк в \$\$\$USR (таблица \$\$\$USR переполнена) .

### Причина ошибки

В системную таблицу \$\$\$USR нельзя включить описание нового пользователя БД, т.к. исчерпано запланированное при создании \$\$\$USR пространство доступных ROWID.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Выполнить утилиту `testdb` с ключом `-au` <добавляемое количество пользователей>.
- 2) Выгрузить БД и создать новую, указав в ней необходимое количество её пользователей. После этого перенести данные из сохраненной БД в новую.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1502

### Диагностическое сообщение

Нет свободных номеров строк в \$\$\$ATTRI (таблица \$\$\$ATTRI переполнена) .

### Причина ошибки

В системную таблицу \$\$\$ATTRI нельзя включить описание нового столбца таблицы БД, т.к. исчерпано запланированное при создании \$\$\$ATTRI пространство доступных ROWID.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Удалить из БД неиспользуемые таблицы.
- 2) Выполнить утилиту `testdb` с ключом `-ac` <добавляемое количество столбцов>.
- 3) Выгрузить пользовательские таблицы и пересоздать БД, указав с некоторым запасом максимальное количество столбцов (включая многостолбцовые и именованные индексы, информация о которых также хранится в таблице столбцов \$\$\$ATTRI). После этого перенести пользовательские данные из старой БД в новую.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1503

### Диагностическое сообщение

Таблица уже существует.

### Причина ошибки

Попытка создания таблицы с полным квалификационным именем (владелец таблицы и собственно имя таблицы), которое уже использовано.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать уникальное квалификационное имя для таблицы.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `CREATE TABLE`, раздел «Именованние объектов БД».

## Код завершения 1504

### Диагностическое сообщение

Длина строки больше, чем длина страницы.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- длина возвращаемого функцией XML, HTML значения превышает размер страницы (4 Кбайт);
- длина строки таблицы превышает размер выделенного для её обработки буфера.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению:

- Исправить запрос;
- Изменить максимально допустимый размер записи таблицы и перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `ALTER DATABASE SET RECORD SIZE LIMIT`, функции XML, HTML.



## Код завершения 1505

### Диагностическое сообщение

Размер файла индекса недостаточен.

### Причина ошибки

Размер файла индексов стал недостаточным для хранения информации о всех значениях таблицы.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить размер файла индекса таблицы (файл с именем <системный идентификатор таблицы>.01):

- если размер файла меньше 64 Гбайт, то можно увеличить его размер до 64 Гбайт. Размер первого файла индексов должен включать в себя не только страницы битовой карты, но и страницы конвертера;
- если файл индексов достиг максимального значения, то необходимо добавить очередной файл индексов (см. конструкцию ALTER TABLE). Максимальное количество файлов индексов – 63.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1506

### Диагностическое сообщение

Неверный номер экстента файла.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка добавить/удалить несуществующий экстент файла при модификации таблицы;
- заданный номер экстента файла (файла индексов, данных или BLOB-файла) больше количества реально существующих экстентов соответствующего файла;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР или неверная команда пользователя.

### Ответственный за устранение

Пользователь или разработчик СУБД ЛИНТЕР.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить ошибку в запросе на модификацию таблицы.

2) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1507

### Диагностическое сообщение

Экстент файла занят.

### Причина ошибки

Попытка удалить непустой экстент таблицы (в котором еще находится информация – индексы, данные и т.п.).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить ошибку в запросе на модификацию таблицы.
- 2) Освободить экстент от информации (определить с помощью утилиты testdb ROWID записей, выполнить выгрузку записей с полученными ROWID в файл), удалить экстент файла и загрузить выгруженные данные в таблицу.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#), пункт «Вывод в файл ROWID по экстену файла таблицы»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1508

### Диагностическое сообщение

Столбец уже существует.

### Причина ошибки

Попытка добавить в таблицу столбец с именем, которое уже принадлежит другому столбцу таблицы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в запросе на модификацию таблицы.

---

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1509

### Диагностическое сообщение

Неверный размер файла.

### Причина ошибки

Задан неверный размер файла в операции модификации таблицы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в запросе на модификацию таблицы.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1510

### Диагностическое сообщение

Пользователь или роль не существует.

### Причина ошибки

Задано имя несуществующего пользователя (роли) БД при выполнении конструкции GRANT.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в SQL-запросе.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция GRANT.

## Код завершения 1511

### Диагностическое сообщение

Определение view слишком длинное.

### Причина ошибки

Слишком длинный текст представления.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Сократить текст представления (например, использовать короткие синонимы для объектов с длинными именами) или разбить представление на два.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE VIEW.

## Код завершения 1512

### Диагностическое сообщение

Пользователь (либо роль или схема) уже существует.

### Причина ошибки

Попытка создать пользователя БД (роль, схему) с именем, которое уже присвоено другому пользователю (роли, схеме).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать уникальное имя пользователя БД (роли, схемы).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE USER.

## Код завершения 1513

### Диагностическое сообщение

Пользователя (или схему) нельзя удалить без опции CASCADE из-за существующих объектов.

### Причина ошибки

Попытка удалить пользователя, который является владельцем объекта БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Удалить все объекты данного пользователя и потом информацию о пользователе (DROP USER).
- 2) Использовать режим каскадного удаления пользователя DROP USER CASCADE.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция DROP USER [CASCADE].

## Код завершения 1514

### Диагностическое сообщение

Пользователь не имеет этой привилегии.

### Причина ошибки

Попытка отобрать у пользователя несуществующую у него привилегию.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Игнорировать ошибку или проверить правильность запроса.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции REVOKE, REVOKE ACCESS, REVOKE EXECUTE.

## Код завершения 1515

### Диагностическое сообщение

Роль не назначена пользователю.

### Причина ошибки

Попытка отобрать у пользователя роль, которая ему не назначена.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Игнорировать ошибку или проверить правильность запроса.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция REVOKE ROLE.

## Код завершения 1516

### Диагностическое сообщение

Нет такого ключа.

### Причина ошибки

Попытка удалить несуществующий составной UNIQUE или FOREIGN ключ.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция DROP INDEX.

## Код завершения 1517

### Диагностическое сообщение

Попытка создать уже существующий ключ.

### Причина ошибки

Попытка создать уже существующий составной ключ.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE TABLE ... PRIMARY KEY, ALTER TABLE ...PRIMARY KEY.

## Код завершения 1518

### Диагностическое сообщение

Попытка сжать таблицу с AUTOROWID.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию PRESS TABLE для таблицы, в которой имеется столбец с атрибутом AUTOROWID (такая операция не поддерживается).

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Не выполнять данную операцию с такой таблицей.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `PRESS TABLE`.

**Код завершения 1519****Диагностическое сообщение**

Попытка создать объект с пустым именем.

**Причина ошибки**

Попытка создать именованный объект БД с пустым именем.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Создавать объекты с не пустыми именами.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `CREATE <тело процедуры>`.

**Код завершения 1520****Диагностическое сообщение**

Попытка явного создания объекта с автоматически генерируемым именем.

**Причина ошибки**

Попытка явного создания индекса, который строится автоматически.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Не использовать запрещенный запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE INDEX.

## Код завершения 1521

### Диагностическое сообщение

Попытка явного обращения к неявно созданному объекту.

### Причина ошибки

Попытка удалить или изменить неявно созданный объект.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить имя объекта.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#), таблица \$\$\$PROC;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP INDEX, DROP TRIGGER.

## Код завершения 1522

### Диагностическое сообщение

ALTER COLUMN SIZE запрещен из-за наличия составных индексов.

### Причина ошибки

Попытка изменить размер столбца, который является частью составного индекса.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Если нужно изменить размер столбца, следует удалить все составные индексы на столбец, затем изменить его размер и создать индексы снова.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1523

### Диагностическое сообщение

Узел не может быть удален.



### Причина ошибки

Попытка удалить узел репликации, на который имеется ссылка в правилах репликации.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Сначала удалить (изменить) все правила репликации, в которых есть ссылка на удаляемый узел, затем удалить сам узел.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP REPLICATION RULE, DROP NODE.

## Код завершения 1524

### Диагностическое сообщение

Нет описания для кодировки.

### Причина ошибки

Попытка удалить неизвестное описание для кодировки.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить имя описания кодировки.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция DROP ALIAS.

## Код завершения 1525

### Диагностическое сообщение

У таблицы нет BLOB-файлов.

### Причина ошибки

Попытка удалить или изменить BLOB-файл в таблице, в которой его нет.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Проверить запрос.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Командный интерфейс»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер».](#)

## Код завершения 1526

### Диагностическое сообщение

Усечение таблицы запрещено из-за ограничений целостности.

### Причина ошибки

Попытка выполнить команду TRUNCATE для таблицы, на данные которой ссылаются другие таблицы.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Удалить ссылки на таблицу, потом выполнить усечение таблицы. При необходимости восстановить ссылки снова.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Усечение таблицы».

## Код завершения 1527

### Диагностическое сообщение

Нельзя изменить размер столбца без изменения содержащихся в нем значений.

### Причина ошибки

Попытка увеличить размер целого столбца, содержащего ненулевые значения. Некоторые значения одинаково хранятся для всех целых форматов (SMALLINT, INT, BIGINT), т.е. их представление состоит из тех же самых байтов. На платформах

с прямым порядком байт это NULL-значения и неотрицательные значения, на платформах с обратным порядком байт – только NULL-значения и 0. Другие значения (отрицательные для прямого порядка байт, все ненулевые для обратного порядка байт) хранятся для всех этих форматов по-разному. Если в столбце есть такие значения, то выполнить ALTER TABLE ALTER COLUMN SIZE нельзя.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Варианты:

- выгрузить таблицу, удалить все записи из таблицы, увеличить размер столбца, снова загрузить таблицу;
- заменить все отрицательные (ненулевые для обратного порядка байт) значения на NULL-значения, либо 0, увеличить размер столбца, вернуть обратно замененные значения.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 1528

### Диагностическое сообщение

Неправильное соотношение параметров PCTFILL и PCTFREE.

### Причина ошибки

Не выполнено соотношение значений параметров PCTFILL и PCTFREE.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Задать допустимое значение параметров PCTFILL и PCTFREE.

Соотношение параметров должно быть следующее:

Граница1 > Граница2

где:

Граница1 = 4096 - PCTFILL \* <декларируемая длина записи>/100;

Граница2 = 4096 \* PCTFREE/100

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «Создание таблицы»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Рекомендации по настройке СУБД ЛИНТЕР»](#).

## Код завершения 1529

### Диагностическое сообщение

Ошибка при обработке GROUP BY (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

В обработку GROUP BY попало выражение с типом данных, не поддерживаемым ядром СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Разработчик СУБД.

### Рекомендации по устранению

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## Код завершения 1530

### Диагностическое сообщение

Столбец не может быть удален (возможно, он имеет зависимости).

### Причина ошибки

Попытка удалить столбец (столбцы) таблицы при наличии в БД конструкций, связанных с удаляемым столбцом (индексов, триггеров, ограничений целостности и т.п.).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) В команде удаления столбца (столбцов) таблицы использовать модификатор CASCADE.
- 2) Сначала удалить ссылки, а потом значения.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE.

## Код завершения 1531

### Диагностическое сообщение

Материализованное представление не может быть удалено без опции cascade (существуют ссылки на представление).

### Причина ошибки

Попытка удалить представление, на которое в БД есть ссылки.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Применить каскадное удаление представления.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция DROP VIEW ... CASCADE.

## Код завершения 1532

### Диагностическое сообщение

Пользователь имеет активные каналы (или схема используется активными каналами) – удаление невозможно.

### Причина ошибки

Попытка удалить пользователя, который в данный момент работает с БД.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Дождаться, когда пользователь закончит работу с БД, и повторить команду удаления пользователя.
- 2) Принудительно закрыть открытые пользователем каналы работы с БД (например, через меню администратора утилиты ldba), и повторить команду удаления пользователя.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Коды завершения при работе с BLOB-данными (1600-1721)

### Код завершения 1600

#### Диагностическое сообщение

Неверная транзакция.

#### Причина ошибки

При работе в режиме Optimistic Concurrency Control конкурирующая транзакция первой изменила данные, при этом «опоздавшая» транзакция автоматически откатывается назад.



### **Примечание**

Режим OPTIMISTIC устарел (использовать не рекомендуется).

#### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

#### **Рекомендации по устранению**

Исправить алгоритм работы клиентского приложения.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## **Код завершения 1700**

#### **Диагностическое сообщение**

Строка с BLOB-столбцом не обновлена.

#### **Причина ошибки**

Нет заполненного BLOB-объекта.

#### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

#### **Рекомендации по устранению**

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), раздел «Команды работы с BLOB-данными»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Командный интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## **Код завершения 1701**

#### **Диагностическое сообщение**

BLOB-столбец отсутствует.

## Причина ошибки

Возможные ситуации:

- в операции модификации BLOB-данных (INSERT, UPDATE, DELETE) указан несуществующий номер BLOB-столбца;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Исправить ошибку в клиентском приложении.
- 2) Проверить и исправить БД с помощью утилиты `testdb`.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), раздел «Команды работы с BLOB-данными»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Командный интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1702

### Диагностическое сообщение

Строка для работы с BLOB-столбцами не заблокирована.

### Причина ошибки

Попытка заблокировать строку для работы с BLOB-значениями оказалась неудачной, т.к. строка уже заблокирована, возможно, другим пользователем.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Реакция на ошибку зависит от логики клиентского приложения:

- 1) выдать информационное сообщение пользователю клиентского приложения и отменить транзакцию;

2) циклически повторять попытку выполнить транзакцию (до разблокирования строки таблицы).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команда LROW.

## Код завершения 1703

### Диагностическое сообщение

Неверные параметры BLOB-столбца (внутренняя ошибка).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1704

### Диагностическое сообщение

Неверный указатель начала порции BLOB.

### Причина ошибки

Заданное смещение в BLOB-файле для считываемой порции BLOB-данных не является целым положительным числом.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении. Заданное смещение в BLOB-файле для считываемой порции BLOB-данных должно быть целым положительным числом.



См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команды GOBJ, GBLB;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Командный интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Прикладной интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Perl-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. PHP-интерфейсы»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Ruby-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Qt-интерфейс»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. ODBC-драйвер»](#).

## Код завершения 1705

### Диагностическое сообщение

Неверный заголовок страницы BLOB.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- запорчен BLOB-файл таблицы;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1706

### Диагностическое сообщение

Неверный размер страницы BLOB.

## Причина ошибки

Возможные ситуации:

- заперчен BLOB-файл таблицы;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1707

### Диагностическое сообщение

Неверный номер строки в странице BLOB.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- заперчен BLOB-файл таблицы;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1708

### Диагностическое сообщение

Несоответствие между ВITМАР и словом состояния ВITМАР.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- запорчен BLOB-файл таблицы;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1709

### Диагностическое сообщение

BLOB-файл переполнен.

### Причина ошибки

Нет места для записи BLOB-данных.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить количество BLOB-файлов. Максимальное количество файлов BLOB-данных – 63.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция ALTER TABLE ... ADD BLOBFILE.

## Код завершения 1710

### Диагностическое сообщение

Неверная ссылка на первую страницу ВЛОВ.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1711

### Диагностическое сообщение

Неверная последняя страница ВЛОВ.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1712

### Диагностическое сообщение

Неверная текущая страница BLOB.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 1713

### Диагностическое сообщение

Неверная операция для BLOB-столбца.

### Причина ошибки

Попытка использовать BLOB-столбец в таком контексте, в котором его использование недопустимо.

Это может быть внутренняя ошибка ядра СУБД или компилятора SQL, поскольку такие проблемы компилятор языка SQL должен обнаруживать ранее на синтаксическом уровне.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность запроса.
- 2) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE.

## Код завершения 1714

### Диагностическое сообщение

Нет памяти для BLOB.

### Причина ошибки

При выполнении операции отката возникла внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД, проверить и, по возможности, восстановить нарушенную БД с помощью утилиты testdb. Если ошибку устранить не удалось, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1715

### Диагностическое сообщение

Недопустимые модификаторы столбца для команды ALTER TABLE ADD COLUMN.

### Причина ошибки

Попытка добавить в таблицу столбец неверного типа, с недопустимыми модификаторами или ограничениями целостности.

Командой ALTER TABLE ADD COLUMN нельзя добавить столбец:

- типа BLOB;
- имеющий модификаторы AUTOINC, AUTOROWID;
- имеющий ограничения целостности PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY (для добавления ограничений целостности есть отдельные команды);
- с модификатором GENERATED ALWAYS или ограничением целостности NOT NULL, если в таблице уже есть записи.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Не выполнять запросы, нарушающие указанные ограничения.
- 2) Выгрузить таблицу, затем удалить её, создать заново с необходимыми столбцами и загрузить сохраненные данные.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции ALTER TABLE, CREATE TABLE;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Экспорт структур и данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Импорт данных»](#).

## Код завершения 1717

### Диагностическое сообщение

Ошибка журнала при возврате BLOB-значения.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД, проверить и, по возможности, восстановить нарушенную БД с помощью утилиты testdb. Если ошибку устранить не удалось, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 1718

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка ядра – переполнение буфера.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Повторить запрос. Если проблема не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## **Код завершения 1719**

### **Диагностическое сообщение**

Задан не BLOB-столбец.

### **Причина ошибки**

Попытка применить конструкцию для BLOB-данных к столбцу другого типа данных.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

### **Рекомендации по устранению**

Исправить ошибку в клиентском приложении (работу со столбцами типа BLOB).

## **Код завершения 1720**

### **Диагностическое сообщение**

BLOB-значение заблокировано другим соединением.

### **Причина ошибки**

Попытка работать с BLOB-значением, которое было модифицировано параллельной транзакцией, но еще не зафиксировано ею.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

### **Рекомендации по устранению**

Дождаться завершения параллельной транзакции и повторить запрос.

## **Код завершения 1721**

### **Диагностическое сообщение**

Неверное смещение в странице BLOB.

### **Причина ошибки**

Заданное смещение запрошенной порции данных выходит за пределы BLOB-данных.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь.



## Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении (задать правильное смещение).

# Коды завершения при работе с событиями (1800-1900)

## Код завершения 1800

### Диагностическое сообщение

Неверный идентификатор события.

### Причина ошибки

Задано неправильное или неопределенное имя события, т.е. либо это событие не было создано (конструкция `CREATE EVENT`), либо уже уничтожено (конструкция `DROP EVENT`).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить ошибку в запросе.
- 2) Создать событие с требуемым именем (конструкция `CREATE EVENT`).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), раздел «События».

## Код завершения 1801

### Диагностическое сообщение

Событие было уничтожено.

### Причина ошибки

Ожидаемое событие уничтожено другим каналом.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Обработка данного кода завершения должна определяться алгоритмом клиентского приложения.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `WAIT EVENT`.

## Код завершения 1802

### Диагностическое сообщение

Ошибка инициализации событий.

### Причина ошибки

СУБД ЛИНТЕР не смогла прочитать записи из системной таблицы \$\$\$EVENTS (внутренняя ошибка ядра СУБД). Дополнительную информацию о причине ошибки см. в файле протоколирования работы СУБД (linter.out).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1803

### Диагностическое сообщение

Тело события недоступно.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка выполнить операцию, связанную с исходным кодом хранимого события, при отсутствии исходного кода в БД (например, событие было создано без сохранения исходного кода, было отключено, но потом была выдана команда на его включение);
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР (невозможно прочитать исходный код события из системной таблицы \$\$\$EVENTS).

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Не выполнять команду, связанную с отсутствующим исходным кодом события.
- 2) Перезапустить СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка повторится, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE ... EVENT, ALTER EVENT ...;

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 1804

### Диагностическое сообщение

Событие неактивно.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию с неактивным хранимым событием.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Перевести событие в активное состояние и повторить команду.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции ALTER EVENT ... DISABLE, ALTER EVENT ... ENABLE.

## Код завершения 1900

### Диагностическое сообщение

Ошибка возврата типа при репликации.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Коды завершения SQL-транслятора (2001-2998)

В таблице [1](#) приведены коды завершения, возвращаемые транслятором языка баз данных SQL СУБД ЛИНТЕР.

Таблица 1. Коды завершения SQL-транслятора

Код завершения	Диагностическое сообщение
2001	Недопустимый символ
2004	Не закончен комментарий
2005	Слишком длинный идентификатор
2006	Слишком длинная строка
2007	Слишком длинная лексема
2008	Не закончена символьная строка
2020	Ошибка преобразования числа
2021	Ожидалось число
2022	Недопустимый символ внутри числа
2023	Число слишком велико
2024	Ошибка преобразования числа
2025	Ошибка синтаксиса числа
2026	Потеряно значение числа
2030	Недопустимый порядок числа
2031	Несовместимые типы
2032	Неверно задана дата
2033	Неверно задано значение геометрического типа
2034	Неверно задано логическое значение
2040	Слишком большой размер результата трансляции запроса
2041	Слишком много идентификаторов
2050	Синтаксическая ошибка
2051	Неизвестное предложение
2052	Ожидался идентификатор
2060	Вложение функций запрещено
2061	Сложный запрос: слишком много функций
2062	Сложный запрос: слишком много элементов выражений
2063	Сложный запрос: слишком много предикатов
2064	Сложный запрос: слишком много групп предикатов
2065	Сложный запрос: слишком много предикатов в группе
2066	Сложное выражение: переполнен буфер выражения. Буфер внутреннего представления выражения 1024 байта, при его переполнении выдается данная ошибка
2067	Сложное выражение: переполнен стек
2068	Недопустимая операция
2069	Неверный синтаксис функции
2070	Неверный синтаксис выражения
2071	Ожидалось скалярное выражение
2072	Ожидалось выражение-запрос

Код завершения	Диагностическое сообщение
2073	Ожидался числовой тип данных
2074	Неверный синтаксис подзапроса
2075	В NULL-предикате ожидалась спецификация столбца
2077	Ожидалась символьная строка
2078	В LIKE-предикате ожидался символ-ограничитель
2079	Ошибочный синтаксис двоичной строки
2080	Ожидалась спецификация значения
2081	Ожидалась таблица из одного столбца
2082	Слишком длинный список значений в IN-предикате
2083	Ожидалось логическое выражение
2084	Ожидались данные символьного типа
2085	Ожидалось число или дата
2086	Неверный синтаксис формата
2087	Ожидалось выражение типа BYTE
2088	Слишком много параметров
2089	Ожидался тип BLOB
2090	Сложный запрос: слишком много составных ключей
2091	Сложный запрос: слишком много групп защиты
2092	Сложный запрос: слишком много уровней защиты
2093	Ошибочный синтаксис шестнадцатеричной строки
2094	Ошибочный синтаксис строки даты и времени
2095	Неверная ESC-последовательность в аргументе LIKE (см. <a href="#">Код завершения 1093</a> )
2096	Неизвестный тип параметра или выражения
2097	Ожидался подзапрос, выбирающий один столбец
2098	Ожидалось выражение строкового типа
2099	Ожидалось выражение вещественного типа
2100	Ошибка в предложении CREATE TABLE
2101	Недопустимое значение MAXROWID
2102	Недопустимое значение MAXROW
2103	Недопустимое значение PCTFILL
2104	Повторное описание MAXROWID
2105	Повторное описание MAXROW
2106	Повторное описание PCTFILL
2107	Недопустимое количество файлов
2108	Недопустимое имя устройства
2109	Недопустимый размер файла
2110	Повторное описание файлов данных

**Коды завершения**

<b>Код завершения</b>	<b>Диагностическое сообщение</b>
2111	Повторное описание индексных файлов
2112	Повторное описание BLOB-файлов
2113	Повторное описание параметра BLOBPCT - процент заполнения BLOB
2114	Недопустимое значение параметра BLOBPCT - процент заполнения BLOB
2115	Повторное описание уровня защиты
2116	Недопустимое значение уровня защиты
2117	Повторное описание группы защиты
2118	Недопустимое значение группы защиты
2119	Повторное задание пароля
2120	Повторное задание имени файла
2121	Слишком много столбцов
2122	Повторное использование имени столбца
2123	Синтаксическая ошибка в описании столбца
2124	Недопустимый тип столбца
2125	Недопустимое значение масштаба
2126	Недопустимое значение длины или точности
2127	Несовместимое значение в спецификации DEFAULT
2128	Синтаксическая ошибка в спецификации DEFAULT
2129	Синтаксическая ошибка в NULL-ограничении
2130	Не определено ни одного столбца
2131	Повторное использование типа BLOB или спецификации AUTOINC
2132	Нельзя создать объект базы данных от имени другого пользователя
2133	Нельзя удалить объект базы данных, принадлежащий другому пользователю
2134	Указана роль вместо пользователя
2135	Указан пользователь или схема вместо роли
2137	Повторное создание первичного ключа
2138	Вставка в таблицу AUTOINC/AUTOROWID или BLOB/EXTFILE-столбца
2139	Ожидалось описание режима блокирования
2140	Неверный синтаксис предложения GRANT или REVOKE
2141	Задано два значения по умолчанию для одного столбца
2142	Первичный/уникальный ключ не существует либо не соответствует создаваемому внешнему ключу
2143	Слишком много столбцов в составном ключе
2144	Повторно использован столбец в составном ключе
2145	Повторное описание привилегии
2146	Ожидалось описание привилегии
2147	Неверный синтаксис пароля
2148	Слишком много паролей

Код завершения	Диагностическое сообщение
2149	Недопустимый номер файла
2150	Индекс уже существует
2151	Индекс не существует
2152	Повторное имя пользователя
2153	Неверное число столбцов в подзапросе
2154	Должен быть задан список имен столбцов
2155	Невозможно создать процедуру или триггер от имени другого пользователя
2156	Невозможно удалить процедуру другого пользователя
2157	Повторное задание комментария
2158	Повторное описание PCTFREE
2159	Недопустимое значение PCTFREE
2160	Сложный запрос: переполнение буфера представления
2161	Неверное представление: неожиданный конец описания представления
2162	Данное представление не может быть обновлено
2163	Данная операция не разрешена для представления
2164	Данная операция не разрешена для базовой таблицы
2170	Неизвестное имя узла
2171	Такой узел уже существует
2172	Неверное использование ROWID, ROWNUM или автоинкрементного столбца
2173	Данное имя события уже использовано
2174	Нет такого события
2175	Данный синоним уже существует
2176	Нет такого синонима
2177	Используется параметр без трансляции запроса
2179	Столбец такого типа не может быть индексируем
2180	Элементы мандатной защиты не могут быть удалены
2181	Для типа переменной длины должна быть задана максимальная длина
2182	Нельзя использовать пустые имена для объектов SQL
2183	Нельзя задать DEFAULT-значение для AUTOINC или GENERATED-столбца
2184	Неверная спецификация диапазонов AUTOINC
2185	Ожидалось имя AUTOINC-столбца с модификатором RANGE
2186	Превышен лимит суммарной длины столбцов составного ключа
2187	Нельзя создать или удалить триггер на таблицу другого пользователя
2188	Внутренняя ошибка - ответ транслятору от ядра с номером объекта 0
2189	Неверное использование BLOB- или EXTFILE-столбца
2190	Параметры могут быть использованы только в DML запросах
2191	Нельзя модифицировать событие другого пользователя
2192	Указан пользователь вместо схемы

**Коды завершения**


<b>Код завершения</b>	<b>Диагностическое сообщение</b>
2193	Указана схема вместо пользователя
2194	Слишком короткий пароль
2195	Пароль не задан
2196	Ошибочное значение лимита неудачных попыток входа
2197	База данных уже сертифицированная
2200	Слишком много пользователей
2201	Слишком много ссылок на таблицы или вложенных запросов
2202	Несуществующая таблица или найденный объект не является базовой таблицей
2203	Несуществующий пользователь, роль или схема
2204	Ссылка на неописанную таблицу
2205	Неоднозначная ссылка на таблицу
2206	Нет имени подзапроса
2207	Несуществующий столбец
2208	Слишком много ссылок на столбцы
2209	Неоднозначная ссылка на столбец
2210	Столбец не найден
2211	Слишком много таблиц
2212	Пустая спецификация FROM
2213	Слишком много подзапросов
2214	Слишком много столбцов
2215	Ссылка на данный столбец недопустима в этом контексте
2216	Неверный номер столбца
2217	Слишком длинный список
2218	Слишком короткий список
2219	Некорректное или несовместимое числовое значение
2220	Для данного столбца недопустимо NULL-значение
2221	Присваивание для несовместимых типов
2222	Объединение несовместимых запросов
2223	Нельзя использовать столбцы и в функции и вне функции
2224	Неверное использование функции
2225	Слишком много таблиц в выражении запроса
2226	Переполнение буфера результата трансляции запроса
2228	Не найдено описание столбца - база данных заперчена
2229	Неизвестная процедура
2230	Неизвестная группа защиты
2231	Неизвестный уровень защиты
2232	Группа защиты уже определена



Код завершения	Диагностическое сообщение
2233	Уровень защиты уже определен
2234	Неизвестная станция
2235	Неизвестное физическое устройство
2236	Станция уже определена
2237	Физическое устройство уже определено
2238	Неизвестный сетевой протокол
2239	Слишком длинный сетевой адрес
2240	Слишком длинное имя каталога
2241	Слишком длинный комментарий
2242	Повторная спецификация
2243	Неизвестный день
2244	Неверное значение предела времени
2245	Процедура уже существует
2246	Слишком много аргументов для процедуры
2247	Указанный ключ не существует
2248	Слишком много пользовательских функций
2249	Процедура-функция должна возвращать результат
2250	В данном контексте невозможно выполнение запросов из процедуры
2251	Две DISTINCT-функции в запросе с GROUP BY
2252	Правило репликации уже существует
2253	Правило репликации не существует
2254	Нельзя задать правило репликации для таблицы без первичного ключа
2255	Ошибка в JOIN
2256	Ошибка в иерархическом запросе
2257	Триггер уже существует
2258	Триггер не существует
2259	Неверное число параметров
2260	Ожидался параметр
2261	Тип результата процедуры-функции нельзя использовать в SQL
2262	Нельзя использовать функции с аргументами OUT или INOUT
2263	Операция запрещена для распределенных таблиц
2264	Нельзя изменить длину столбца
2265	Устаревшее VIEW - таблица изменилась
2266	Слишком сложная спецификация CHECK или GENERATED
2267	Неизвестное имя индекса
2268	Заданы конфликтующие модификаторы для столбца
2269	Недопустимое значение приоритета
2270	Запрос с внешней ссылкой в UPDATE не реализован

**Коды завершения**

<b>Код завершения</b>	<b>Диагностическое сообщение</b>
2271	Заданы конфликтующие значения параметров
2272	Не задан протокол
2273	Не задан адрес станции
2274	Неизвестный псевдоним для кодировки
2275	Параметры с одинаковым именем и разными типами
2276	Нельзя сортировать DISTINCT-запрос по невыбираемому выражению
2277	Слишком много советов
2278	Процедура принадлежит другому пользователю
2279	Использование конструкции ORDER SIBLINGS недопустимо в данном запросе
2280	Список столбцов конструкции CORRESPONDING пуст
2281	Недопустимое выражение для материализованного представления
2282	Нельзя использовать WITH TIES без ORDER BY
2283	Объект имеет другой идентификатор
2284	Несуществующая схема
2285	Обращение к пересоздаваемому объекту в процессе пересоздания
2286	Слишком много глобальных переменных
2300	Ожидалась команда AUDIT
2301	Ожидался параметр команды AUDIT
2302	Фильтр уже существует
2303	Фильтр не существует
2304	Слишком длинная строка-параметр
2305	Неверный ID фильтра
2306	Ожидался столбец типа EXTFILE
2307	Недопустимое значение параметра
2308	Неизвестный параметр процедуры
2309	Переменная уже существует
2310	Несуществующая переменная
2311	Имя глобальной переменной содержит неразрешенный символ
2312	Указанный тип недопустим для индекса массива
2350	Неизвестный набор символов
2351	Нельзя удалить последовательность другого пользователя
2352	Последовательность уже существует
2353	Неизвестная последовательность
2354	Набор символов уже существует
2355	Неизвестное преобразование наборов символов
2356	Преобразование наборов символов уже существует
2357	Ожидалась 256-байтовая строка

Код завершения	Диагностическое сообщение
2358	Ожидалась 512-байтовая строка
2359	Ожидалась спецификация приоритета для репликации
2360	Ожидалась спецификация правила вычисления значения для репликации
2361	Нельзя изменить последовательность другого пользователя
2362	Нельзя создать правило для репликации в таблицу другого пользователя
2450	Ошибка при приеме сообщения
2451	Ошибка при передаче сообщения
2452	Ошибка при создании сообщения
2453	Ошибка перекодировки MBCS-строки
2454	Слишком длинное входное сообщение
2480	ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА КОМПИЛЯТОРА: неверный идентификатор
2481	ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА КОМПИЛЯТОРА: неверное смещение в пуле
2482	ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА КОМПИЛЯТОРА: неверный номер элемента выражения
2483	ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА КОМПИЛЯТОРА: неверный элемент выражения типа даты
2485	ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА КОМПИЛЯТОРА при нормализации запроса  <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p> <b>Примечание</b>  Причиной может быть наличие сложных выражений типа BOOLEAN в SELECT-списке. Для ее обхода рекомендуется, либо перенести эти выражения в WHERE, либо выбирать функции типа BOOLEAN вспомогательным запросом, а логически операции над их результатами выполнять во внешнем запросе.</p> </div>
2498	Возможность не реализована в данной версии ЛИНТЕРа
2499	Возможность еще не реализована
2505	Ожидалась лексема DESCRIPTION
2506	Ожидалась лексема DATA
2515	Ожидалась лексема VALUE
2521	Ожидалась лексема EXTERNAL
2522	Ожидалась лексема FILTER
2523	Ожидалась лексема MODULE
2531	Ожидалась лексема NODE или SERVER
2535	Ожидалась лексема INDEXES
2545	Ожидалась лексема QUANT
2562	Ожидалась лексема INCREMENT
2566	Ожидалась лексема REPLACE
2573	Ожидалась лексема FIRST
2574	Ожидалась лексема OWNER
2582	Ожидалась лексема NAMES

**Коды завершения**

<b>Код завершения</b>	<b>Диагностическое сообщение</b>
2589	Ожидалась лексема PAGE
2596	Ожидалась лексема COMMITTED
2602	Ожидалась лексема TABLES
2603	Ожидалась лексема DUMP
2633	Ожидалась лексема TEMPORARY
2654	Ожидалась лексема CONNECTION
2656	Ожидалась лексема MEMORY
2665	Ожидалась лексема TIME
2667	Ожидалась лексема CURRENT_USER
2669	Ожидалась лексема ROWS
2670	Ожидалась лексема GEODATA
2671	Ожидалась лексема VALIDITY
2672	Ожидалась лексема CHECKING
2677	Ожидалась лексема PATH
2702	Ожидалась запятая
2704	Ожидалась лексема '('
2705	Ожидалась лексема ')'
2706	Ожидалась лексема '='
2712	Ожидалась лексема '+'
2713	Ожидалась лексема '-'
2717	Ожидалась лексема '!'
2720	Ожидалась лексема ACTION
2722	Ожидалась лексема ALL
2724	Ожидалась лексема AND
2726	Ожидалась лексема AS
2737	Ожидалась лексема BY
2743	Ожидалась лексема CHARACTER
2744	Ожидалась лексема CHECK
2747	Ожидалась лексема COMMIT
2752	Ожидалась лексема CURSOR
2760	Ожидалась лексема DEFAULT
2767	Ожидалась лексема END
2768	Ожидалась лексема ESCAPE
2769	Ожидалась лексема EVENT
2772	Ожидалась лексема EXECUTE
2773	Ожидалась лексема EXISTS
2777	Ожидалась лексема FOR
2779	Ожидалась лексема FROM

Код завершения	Диагностическое сообщение
2782	Ожидалась лексема GRANT
2783	Ожидалась лексема GROUP
2786	Ожидалась лексема IN
2787	Ожидалась лексема INDEX
2790	Ожидалась лексема INSERT
2794	Ожидалась лексема INTO
2795	Ожидалась лексема IS
2796	Ожидалась лексема KEY
2798	Ожидалась лексема LOCK
2799	Ожидалась лексема LONG
2803	Ожидалась лексема MIN
2804	Ожидалась лексема MODE
2806	Ожидалась лексема NODE
2808	Ожидалась лексема NOT
2810	Ожидалась лексема NULL
2813	Ожидалась лексема OF
2814	Ожидалась лексема ON
2815	Ожидалась лексема OPTION
2823	Ожидалась лексема PROCEDURE
2825	Ожидалась лексема RAW
2828	Ожидалась лексема REFERENCES
2830	Ожидалась лексема NULL или NAN
2835	Ожидалась лексема SELECT
2836	Ожидалась лексема SET
2843	Ожидалась лексема SYSDATE
2844	Ожидалась лексема TABLE
2845	Ожидалась лексема THEN или STORAGE
2846	Ожидалась лексема TIMEOUT или FILES
2847	Ожидалась лексема TO или NAME
2851	Ожидалась лексема SCAN
2854	Ожидалась лексема UPDATE
2856	Ожидалась лексема VALUES
2857	Ожидалась лексема VIEW
2859	Ожидалась лексема WHEN
2861	Ожидалась лексема WITH
2868	Ожидалась лексема SETS
2884	Ожидалась лексема LENGTH или LIFE
2885	Ожидалась лексема OVER

## Коды завершения

Код завершения	Диагностическое сообщение
2887	Ожидалась лексема LOG
2893	Ожидалась лексема SOURCE
2894	Ожидалась лексема TEXT
2910	Ожидалась лексема MATCHED
2913	Ожидалась лексема CACHE
2915	Ожидалась лексема SECURITY
2916	Ожидалась лексема READ
2917	Ожидалась лексема PLACING
2918	Ожидалась лексема LEVEL
2921	Ожидалась лексема LIMIT
2926	Ожидалась лексема SUCCESS
2927	Ожидалась лексема ERROR
2928	Ожидалась лексема PASSWORD
2929	Ожидалась лексема FILE
2933	Ожидалась лексема BLOBS
2936	Ожидалась лексема TYPE
2946	Ожидалась лексема LOGIN
2949	Ожидалась лексема ALWAYS
2955	Ожидалась лексема APPEND или ']'
2958	Ожидалась лексема TRIGGERS
2959	Ожидалась лексема JOIN
2960	Ожидалась лексема REPLICATION
2961	Ожидалась лексема RULE
2969	Ожидалась лексема USING
2972	Ожидалась лексема AFTER
2974	Ожидалась лексема EACH
2975	Ожидалась лексема ROW
2981	Ожидалась лексема ONLY
2983	Ожидалась лексема UNCOMMITTED
2986	Ожидалась лексема SAVEPOINT
2989	Ожидалась лексема SIZE
2998	Ожидалась лексема PRIORITY

## Коды завершения встроенного SQL (3000-3008)

### Код завершения 3000

#### Диагностическое сообщение

Конец выборки.

### Причина ошибки

Не обработано, т.е. не найдено (не удалено, не заменено, не добавлено) ни одной записи.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#).

## Код завершения 3001

### Диагностическое сообщение

Превышение ресурсов реализации.

### Причина ошибки

Превышен один из пределов для данной реализации встроенного SQL.

Разрешается:

- не более 32 переменных в одном операторе;
- не более 32 Кбайт символов в тексте оператора.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), раздел «Характеристики прекомпилятора».

## Код завершения 3002

### Диагностическое сообщение

Несовместимость типов.

### Причина ошибки

Попытка загрузить значение поля записи в переменную, тип данных которой несовместим с типом данных загружаемого значения.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#).

## Код завершения 3003

### Диагностическое сообщение

Неверное число переменных.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- конструкция USING содержит иное число входных переменных, чем было указано при объявлении курсора;
- конструкция INTO содержит иное число выходных переменных, чем выбирает оператор SELECT.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция FETCH.

## Код завершения 3004

### Диагностическое сообщение

Не хватает памяти.

### Причина ошибки

Недостаточно памяти для рабочих структур.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Увеличить размер системного пула ядра СУБД ЛИНТЕР.



См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#), раздел «Статические и динамические очереди пула»;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /root в команде запуска или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /root в команде запуска .

## Код завершения 3005

### Диагностическое сообщение

Синтаксическая ошибка в запросе.

### Причина ошибки

При анализе текста встроенного SQL-предложения обнаружена синтаксическая ошибка.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в SQL-запросе.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#).

## Код завершения 3006

### Диагностическое сообщение

Выбрано слишком много записей.

### Причина ошибки

Попытка выполнить оператор SELECT, который выбирает больше записей, чем размерность массива, указанного в качестве приемника записей.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Увеличить размер массива или уменьшить количество выбираемых записей.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция FOR в операторах обработки данных;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#).

## Код завершения 3007

### Диагностическое сообщение

Несоответствие размеров массивов.

### Причина ошибки

В качестве переменных, участвующих в одном операторе, указаны массивы разных размерностей.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в операторе.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция FOR в операторах обработки данных.

## Код завершения 3008

### Диагностическое сообщение

Неверные параметры FETCH.

### Причина ошибки

При загрузке данных в массив единственным допустимым режимом перемещения по выборке является NEXT.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в операторе.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция FETCH.

## Коды завершения при работе с операторами встроенного SQL (3010-3100)

### Код завершения 3010

#### Диагностическое сообщение

Канал уже открыт.

### Причина ошибки

Попытка повторного соединения с БД по каналу, в котором уже установлено соединение с этой БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция CONNECT.

## Код завершения 3011

### Диагностическое сообщение

Канал не был открыт.

### Причина ошибки

Попытка работы по каналу, в котором не было предварительно установлено соединение с СУБД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Открыть канал (установить соединение с СУБД).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция CONNECT.

## Код завершения 3012

### Диагностическое сообщение

Предложение не подготовлено – не было PREPARE.

### Причина ошибки

Попытка выполнить не подготовленное к выполнению предложение встроенного SQL.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция PREPARE.

## Код завершения 3013

### Диагностическое сообщение

Курсор не открыт.

### Причина ошибки

Попытка работы с курсором, который еще не был открыт.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция OPEN.

## Код завершения 3014

### Диагностическое сообщение

Курсор уже был открыт.

### Причина ошибки

Попытка повторного открытия курсора.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция OPEN.

## Код завершения 3015

### Диагностическое сообщение

Предложение не подготовлено – не было DESCRIBE.

### Причина ошибки

Попытка выполнить оператор OPEN или FETCH с конструкцией USING DESCRIPTOR для дескриптора, который не был заполнен командой DESCRIBE.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция DESCRIBE.

## Код завершения 3016

### Диагностическое сообщение

Дескриптор слишком мал.

### Причина ошибки

Зарезервированное число элементов в дескрипторе недостаточно для занесения информации о всех переменных.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Увеличить число элементов дескриптора в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция ALLOCATE DESCRIPTOR.

## Код завершения 3017

### Диагностическое сообщение

Не был выполнен FETCH – выборка BLOB невозможна.

### Причина ошибки

Попытка работать с BLOB-значением записи, которая еще не выбрана с помощью оператора FETCH.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), раздел «Работа с BLOB-данными».

## Код завершения 3018

### Диагностическое сообщение

Реальное число аргументов запроса больше, чем описано в дескрипторе.

### Причина ошибки

Выполнено неверное количество операторов BIND для оттранслированного запроса.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить операторы трансляции и выполнения запроса в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#).

## Код завершения 3019

### Диагностическое сообщение

Неверный или недопустимый индекс в дескрипторе.

### Причина ошибки

Указан неправильный индекс в дескрипторе.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить работу с дескриптором в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция SET DESCRIPTOR.

## Код завершения 3020

### Диагностическое сообщение

Дескриптор не размещен.

### Причина ошибки

Перед использованием дескриптора он должен быть инициализирован с помощью оператора ALLOCATE DESCRIPTOR.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция ALLOCATE DESCRIPTOR.

## Код завершения 3021

### Диагностическое сообщение

Индикаторная переменная не задана, хотя данные содержат NULL-значения.

### Причина ошибки

При получении данных из БД обнаружено, что данные содержат NULL-значения, а индикаторная переменная для них не задана.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Указать в клиентском приложении индикаторную переменную для приёма NULL-значений.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), раздел «Индикаторные переменные основного языка».

## Код завершения 3022

### Диагностическое сообщение

Не указан адрес для сохранения данных.

### Причина ошибки

Отсутствует адрес буфера для сохранения загружаемых из БД значений.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении (указать адрес буфера).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция FETCH.

## Код завершения 3023

### Диагностическое сообщение

Неверные значения.

### Причина ошибки

В параметре оператора указано неверное значение.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении (проверить значения параметров).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#).

## Код завершения 3024

### Диагностическое сообщение

Параметры не привязаны.

### Причина ошибки

Попытка выполнить запрос при отсутствии привязанных параметров.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция SET DESCRIPTOR.

## Код завершения 3025

### Диагностическое сообщение

Контекст не инициализирован.



### Причина ошибки

Попытка работы с неинициализированным контекстом.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении (использовать инициализированный контекст).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкции CONTEXT ALLOCATE, CONTEXT USE.

## Код завершения 3026

### Диагностическое сообщение

Прототип хранимой процедуры не соответствует реальной процедуре.

### Причина ошибки

На момент исполнения клиентского приложения оттранслированный в нем прототип хранимой процедуры не соответствует этой процедуре в БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить в клиентском приложении прототип процедуры или саму процедуру в БД.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), раздел «Работа с хранимыми процедурами».

## Код завершения 3027

### Диагностическое сообщение

Значение слишком велико.

### Причина ошибки

Значение параметра оператора выходит за пределы допустимого диапазона значений.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в клиентском приложении (проверить значения параметров).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), раздел «Работа с хранимыми процедурами».

## Код завершения 3028

### Диагностическое сообщение

NULL-значения запрещены для этого дескриптора.

### Причина ошибки

Попытка задать NULL-значения для дескриптора, у которого они запрещены.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить значения или тип дескриптора в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция SET DESCRIPTOR.

## Код завершения 3029

### Диагностическое сообщение

Запрос не является SELECT-запросом.

### Причина ошибки

Попытка выполнить не SELECT-запрос как SELECT.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить использование запроса в клиентском приложении.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), раздел «Работа с курсорами».

## Код завершения 3030

### Диагностическое сообщение

Неверное количество входных переменных.

**Причина ошибки**

Не совпадает количество объявленных и реально заданных входных параметров процедуры.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Исправить клиентское приложение или хранимую процедуру.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция DESCRIBE INPUT.

**Код завершения 3031****Диагностическое сообщение**

Неверное количество выходных переменных.

**Причина ошибки**

Не совпадает количество объявленных и реально заданных выходных параметров процедуры.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Исправить клиентское приложение или хранимую процедуру.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Встроенный SQL»](#), конструкция DESCRIBE OUTPUT.

**Код завершения 3032****Диагностическое сообщение**

Несовместимая версия СУБД.

**Причина ошибки**

Не совпадают внутренние версии клиентского приложения и СУБД.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Оттранслировать клиентское приложение прекомпилятором встроенного SQL из нужной версии СУБД.

## Код завершения 3100

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка – неверный указатель структуры.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Коды завершения при сетевом доступе (4001-4011)

### Код завершения 4001

### Диагностическое сообщение

Ошибка открытия сетевого канала.

### Причина ошибки

На компьютере неправильно установлены или сконфигурированы системные программные средства локальной сети.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить конфигурирование локальной сети, в которой функционирует СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка стабильна, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4002

### Диагностическое сообщение

Ошибка установки опций сетевого канала (IOCTL).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка сетевых средств СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезагрузить сетевой драйвер клиента.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4003

### Диагностическое сообщение

Ошибка установки опций сетевого канала.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка сетевых средств СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезагрузить сетевой драйвер клиента.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4004

### Диагностическое сообщение

Ошибка bind.

### Причина ошибки

Ошибка назначения адреса сокету.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Проверить корректность задания адреса сокета (возможно, какое-то клиентское приложение уже работает с этим адресом).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4005

### Диагностическое сообщение

Ошибка select.

### Причина ошибки

На компьютере неправильно установлены или сконфигурированы системные программные средства локальной сети.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить конфигурирование локальной сети, в которой функционирует СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка стабильна, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4006

### Диагностическое сообщение

Ошибка создания сетевого соединения.

### Причина ошибки

ЛИНТЕР-сервер недоступен или неправильно указан адрес ЛИНТЕР-сервера в файле сетевой конфигурации nodetab.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить настройки межсетевого экрана (файрвол, брандмауэр). Проверить средствами ОС возможность подключения на заданный порт удаленной машины (например, с помощью telnet).
- 2) Проверить запуск сетевого драйвера ЛИНТЕР-сервера, подключение ЛИНТЕР-сервера к сети и описание ЛИНТЕР-сервера в файле сетевой конфигурации nodetab.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4007

### Диагностическое сообщение

Ошибка передачи данных по сети.

### Причина ошибки

Соединение разорвано по причине потери связи с ЛИНТЕР-сервером.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить работоспособность ЛИНТЕР-сервера и функционирование сети.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4008

### Диагностическое сообщение

Ошибка приема данных по сети.

### Причина ошибки

Соединение разорвано по причине потери связи с ЛИНТЕР-сервером.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить работоспособность ЛИНТЕР-сервера и функционирование сети.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4009

### Диагностическое сообщение

Сетевое соединение закрыто сервером.

### Причина ошибки

Не загружено ядро СУБД ЛИНТЕР на ЛИНТЕР-сервере.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Загрузить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4010

### Диагностическое сообщение

Несовместимые версии.

### Причина ошибки

Неверный протокол взаимодействия между сетевым драйвером клиента и сервера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить соответствие версий (и наличие) серверных и клиентских компонентов СУБД ЛИНТЕР на взаимодействующих компьютерах.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4011

### Диагностическое сообщение

Неизвестный тип пакета.

### Причина ошибки

Неверный протокол взаимодействия между сетевым драйвером клиента и сервера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.



## Рекомендации по устранению

Проверить соответствие версий (и наличие) серверных и клиентских компонентов СУБД ЛИНТЕР на взаимодействующих компьютерах.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Коды завершения при доступе к удаленному серверу (4050-4301)

### Код завершения 4050

#### Диагностическое сообщение

Неизвестное имя сервера.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- указанное в клиентском приложении при соединении с БД имя ЛИНТЕР-сервера отсутствует в файле сетевой конфигурации nodetab;
- имя ЛИНТЕР-сервера в файле nodetab присутствует, но параметры соединения с ним указаны неверно.

#### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить ошибку в клиентском приложении (правильно указать имя ЛИНТЕР-сервера).
- 2) Исправить описание ЛИНТЕР-сервера в файле nodetab.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

### Код завершения 4051

#### Диагностическое сообщение

Сетевое соединение прервано.

#### Причина ошибки

Работа сетевого драйвера (клиента или сервера) прервана.

Возможные ситуации:

- драйвер был выгружен;

- были нажаты клавиши <Ctrl>+<Break> во время выполнения запроса.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Возобновить работу соответствующего сетевого драйвера.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4052

### Диагностическое сообщение

Слишком много серверов.

### Причина ошибки

Превышено максимально допустимое (250) количество активных соединений с ЛИНТЕР-сервером.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Закрыть неиспользуемые или «умершие» соединения с ЛИНТЕР-сервером.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4053

### Диагностическое сообщение

Ошибка создания дочернего процесса.

### Причина ошибки

При обработке входного соединения невозможно породить процесс (возможно, недостаточно ресурсов).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Перезапустить серверный компонент СУБД ЛИНТЕР.
- 2) Проверить достаточность ресурсов.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4054

### Диагностическое сообщение

Файл nodetab не найден.

### Причина ошибки

Не найден файл сетевой конфигурации nodetab.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие на компьютере файла nodetab.
- 2) Проверить значение ключа -n (-nodetab) в командной строке запуска сетевого драйвера клиента.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4055

### Диагностическое сообщение

Ошибка чтения файла nodetab.

### Причина ошибки

Неустраняемая ошибка чтения файла сетевой конфигурации nodetab.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие файла сетевой конфигурации nodetab в том каталоге, который был явно указан при запуске сетевого драйвера клиента.
- 2) Независимо от СУБД ЛИНТЕР, средствами операционной системы, проверить корректность работы с файлом nodetab, возможно, повреждена файловая система.
- 3) Проверить целостность файла на файловой системе.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4056

### Диагностическое сообщение

Ошибка создания объекта обмена с клиентами.

### Причина ошибки

При попытке инициализации обмена с драйвером клиента произошла ошибка.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить клиентское приложение и сетевой драйвер клиента.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4057

### Диагностическое сообщение

Превышен интервал ожидания приема сторожевого пакета.

### Причина ошибки

При программной проверке сетевыми средствами СУБД ЛИНТЕР «живучести» соединения обнаружена потеря соединения.

### Ответственный за устранение

Системный администратор.

### Рекомендации по устранению

Восстановить физическое соединение с ЛИНТЕР-сервером.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4058

### Диагностическое сообщение

Превышен интервал ожидания установления соединения.

### Причина ошибки

При попытке асинхронной установки соединения превышен интервал ожидания соединения.

### Ответственный за устранение

Пользователь, системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить используемый в клиентском приложении адрес и порт ЛИНТЕР-сервера.
- 2) Проверить целостность локальной сети.
- 3) Проверить состояние ЛИНТЕР-сервера (должен быть активным).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4059

### Диагностическое сообщение

Превышен интервал ожидания ответа.

### Причина ошибки

Сетевой драйвер клиента выявил превышение времени выполнения запроса ядром СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Перестроить запрос, чтобы снизить время его выполнения.
- 2) Повторить запрос после снижения нагрузки на ЛИНТЕР-сервер.

## Код завершения 4060

### Диагностическое сообщение

Слишком много клиентских приложений.

### Причина ошибки

Сетевой драйвер клиента не может выделить память для обслуживания клиентского приложения (возможно, установлено ограничение на память для клиентских приложений).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить список работающих приложений и определить необходимость их одновременной работы.

2) Загрузить ещё один сетевой драйвер клиента с другим МВХ.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4061

### Диагностическое сообщение

Соединение закрыто.

### Причина ошибки

Попытка работы по физической линии, которая в настоящий момент не функционирует.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить физическую линию.
- 2) Перезагрузить сетевой драйвер клиента и/или сервера или операционную систему.

## Код завершения 4062

### Диагностическое сообщение

Сеть перегружена.

### Причина ошибки

Контроль нагрузки сети сетевыми средствами СУБД ЛИНТЕР выявил слишком большой поток запросов. Сеть физически не может обслужить такой поток запросов.

### Ответственный за устранение

Системный администратор.

### Рекомендации по устранению

Увеличить пропускную способность сети за счёт создания параллельной сети.

## Код завершения 4063

### Диагностическое сообщение

Ошибка инициализации сетевого протокола.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка сетевых средств СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Системный администратор или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

- 1) Перезапустить сетевые драйвера.
- 2) Проверить сетевые настройки операционной системы.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## **Код завершения 4064**

### **Диагностическое сообщение**

Ошибка определения адреса сервера.

### **Причина ошибки**

Неудачная попытка определения сетевого адреса ЛИНТЕР-сервера по его имени.

### **Ответственный за устранение**

Системный администратор или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

- 1) Проверить корректность файла сетевой конфигурации nodetab.
- 2) Проверить правильность функционирования DNS-сервера.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## **Код завершения 4065**

### **Диагностическое сообщение**

Истек timeout.

### **Причина ошибки**

Превышено максимальное время установки соединения.

### **Ответственный за устранение**

Системный администратор.

### **Рекомендации по устранению**

Проверить функционирование локальной сети и удаленного компьютера, с которым устанавливается соединение.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4066

### Диагностическое сообщение

Сетевой протокол запрещен или не поддерживается.

### Причина ошибки

Попытка работы с удаленным ЛИНТЕР-сервером по протоколу, который не поддерживается сетевыми средствами СУБД ЛИНТЕР и/или операционной системой.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить правильность установки сетевых протоколов в операционной системе, состояния их запрета и разрешения.
- 2) Проверить корректность задания сетевого протокола в файле сетевой конфигурации nodetab.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4067

### Диагностическое сообщение

Слишком много клиентских запросов.

### Причина ошибки

Одновременно подано слишком много запросов сетевому драйверу клиента.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Повторить запрос через некоторое время.
- 2) Запустить параллельно второй сетевой драйвер клиента.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).



## Код завершения 4100

### Диагностическое сообщение

Ошибочный код установки сетевого соединения.

### Причина ошибки

При попытке установки SPX-соединения возникла неизвестная ошибка.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить конфигурацию сети на клиентском компьютере.
- 2) Проверить корректность используемого файла сетевой конфигурации nodetab.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4101

### Диагностическое сообщение

Ошибочный код приема сообщения по сети.

### Причина ошибки

При попытке работы по протоколу SPX возникла неизвестная ошибка.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить конфигурацию сети на клиентском компьютере.
- 2) Проверить корректность используемого файла сетевой конфигурации nodetab.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4150

### Диагностическое сообщение

На сервере не загружена СУБД ЛИНТЕР.

### Причина ошибки

Сетевые драйвера корректно загружены, но на ЛИНТЕР-сервере не загружено ядро СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Запустить на ЛИНТЕР-сервере ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 4151

### Диагностическое сообщение

Ошибка передачи сообщения ядру ЛИНТЕР.

### Причина ошибки

В процессе передачи данных сетевым драйвером сервера ядру СУБД ЛИНТЕР возникла ошибка.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проанализировать код завершения операционной системы (поле SysErr в контрольном блоке обмена SVL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР) и, в соответствии с ним, устранить причину ошибки.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.
- 3) Перезапустить сетевой драйвер сервера.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4152

### Диагностическое сообщение

Ошибка приема сообщения от ядра ЛИНТЕР.

## Причина ошибки

В процессе приема данных сетевым драйвером сервера от ядра СУБД ЛИНТЕР возникла ошибка.

## Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проанализировать код завершения операционной системы (поле SysErr в контрольном блоке обмена SVL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР) и, в соответствии с ним, устранить причину ошибки.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.
- 3) Перезапустить сетевой драйвер сервера.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»;](#)
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4153

### Диагностическое сообщение

Слишком много сетевых клиентов.

### Причина ошибки

Превышено максимально допустимое (250) количество соединений с сетевым драйвером сервера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить необходимость всех сетевых соединений или запустить параллельно ещё один сетевой драйвер сервера.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства».](#)

## Код завершения 4154

### Диагностическое сообщение

Ошибка в вызове listen.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка при запуске сетевого драйвера сервера.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Убедиться, что отсутствует второй сетевой драйвер сервера с аналогичным портом.
- 2) Проанализировать код завершения операционной системы (поле SysErr в контрольном блоке обмена SVL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР) и, в соответствии с ним, устранить причину ошибки.
- 3) Перезапустить сетевой драйвер сервер и/или проверить конфигурацию сети.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4155

### Диагностическое сообщение

Ошибка в вызове accept.

### Причина ошибки

Сетевой драйвер сервера не смог установить соединение с сетевым драйвером клиента.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проанализировать код завершения операционной системы (поле SysErr в контрольном блоке обмена SVL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР) и, в соответствии с ним, устранить причину ошибки.
- 2) Перезапустить сетевой драйвер сервера и/или клиента.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4156

### Диагностическое сообщение

Ошибка аутентификации сетевого клиента по защищенному каналу.

### Причина ошибки

При попытке установить защищённое сетевое соединение возникла ошибка аутентификации.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить параметры SSL-соединения.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4157

### Диагностическое сообщение

Работа по незащищенному каналу запрещена.

### Причина ошибки

Параметры запуска сетевого драйвера сервера не допускают работу по незащищённому каналу.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Установить защищенное соединение.
- 2) Убрать требование обязательной защищенности в файле сетевой конфигурации nodetab (заменить защищенный протокол обмена на обычный).
- 3) Установить в операционной системе необходимые защищённые протоколы для связи с ЛИНТЕР-сервером.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## Код завершения 4200

### Диагностическое сообщение

Ошибка выделения памяти.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка сетевых средств или нехватка оперативной памяти.

### **Ответственный за устранение**

Администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Перезапустить сетевой драйвер или освободить необходимую память.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#).

## **Код завершения 4201**

### **Диагностическое сообщение**

Ошибка создания события.

### **Причина ошибки**

Ошибка инициализации драйвера (сбой операционной системы).

### **Ответственный за устранение**

Системный администратор или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

- 1) Проверить достаточность ресурсов операционной системы.
- 2) Перезапустить сетевой драйвер сервера/клиента.
- 3) Проверить сетевые настройки операционной системы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## **Код завершения 4202**

### **Диагностическое сообщение**

Ошибка создания потока управления.

### **Причина ошибки**

Ошибка создания нити в драйвере.

### **Ответственный за устранение**

Системный администратор или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

- 1) Проверить достаточность ресурсов операционной системы.

- 2) Перезапустить сетевой драйвер сервера/клиента.
- 3) Проверить сетевые настройки операционной системы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4203

### Диагностическое сообщение

Ошибка чтения почтового ящика.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка в драйвере при чтении данных.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить достаточность ресурсов операционной системы.
- 2) Перезапустить сетевой драйвер сервера/клиента.
- 3) Проверить сетевые настройки операционной системы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4204

### Диагностическое сообщение

Ошибка открытия события.

### Причина ошибки

Ошибка инициализации драйвера (сбой операционной системы).

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить достаточность ресурсов операционной системы.
- 2) Перезапустить сетевой драйвер сервера/клиента.
- 3) Проверить сетевые настройки операционной системы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4205

### Диагностическое сообщение

Ошибка получения времени.

### Причина ошибки

При попытке получить время от операционной системы произошла ошибка.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить достаточность ресурсов операционной системы.
- 2) Перезапустить сетевой драйвер сервера/клиента.
- 3) Проверить сетевые настройки операционной системы.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4206

### Диагностическое сообщение

Ошибка открытия процесса.

### Причина ошибки

При работе сетевого драйвера клиента возникла ошибка взаимодействия с процессами. Возможно, клиентское приложение «умерло».

### Ответственный за устранение

Пользователь, системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить достаточность ресурсов операционной системы.
- 2) Перезапустить сетевой драйвер сервера/клиента.
- 3) Повторить запрос клиентского приложения.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);



- документация по операционной системе.

## Код завершения 4250

### Диагностическое сообщение

Соединение не открыто ни к одному из серверов системы резервирования.

### Причина ошибки

Недоступность локальной сети или всех её ЛИНТЕР-серверов.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить функционирование локальной сети.
- 2) Проверить состояние ЛИНТЕР-серверов.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 4251

### Диагностическое сообщение

Ни один из серверов системы резервирования не активен.

### Причина ошибки

При обращении к системе резервирования оба сервера недоступны.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Запустить сервер СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 4300

### Диагностическое сообщение

Дочерний процесс завершен.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка сетевых средств. Дочерний процесс неожиданно «умер».

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос.

## Код завершения 4301

### Диагностическое сообщение

Соединение активно.

### Причина ошибки

Повторная попытка установить уже установленное (активное) соединение.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Если соединение установлено с нужным ЛИНТЕР-сервером – продолжить работу, в противном случае закрыть соединение и заново установить.

## Коды завершения при обработке транзакций (6000-6600)

### Код завершения 6000

### Диагностическое сообщение

Неверный ROWID записи (теплый рестарт).

### Причина ошибки

При откате обновления записи в режиме «теплого рестарта» обнаружено несоответствие ROWID записи в БД и системном журнале.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, проверить и попытаться исправить БД с помощью утилиты testdb. Если testdb не смогла устранить ошибку, восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6001

### Диагностическое сообщение

Неверный адрес записи (теплый рестарт).

### Причина ошибки

При откате добавления записи в режиме «теплого рестарта» обнаружено несоответствие состояния адресованной страницы тому, что отражено в журнале транзакций.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, проверить и попытаться исправить БД с помощью утилиты `testdb`. Если `testdb` не смогла устранить ошибку, восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6003

### Диагностическое сообщение

Обнаружена неизвестная команда (теплый рестарт).

### Причина ошибки

Во время «теплого рестарта» в журнале обнаружена неизвестная операция. Откат невозможен.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, проверить и попытаться исправить БД с помощью утилиты `testdb`. Если `testdb` не смогла устранить ошибку, восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6004

### Диагностическое сообщение

COMMIT или ROLLBACK запрещен – работает дочерний канал.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию по соединению, в котором один из каналов выполняет запрос.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить логику клиентского приложения или дождаться завершения запросов по дочерним каналам и повторить операцию.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), раздел «Команды управления транзакциями».

## Код завершения 6010

### Диагностическое сообщение

Противоречие между длинами записей при операции UPDATE (теплый рестарт) .

### Причина ошибки

При откате операций замены (UPDATE) в режиме «теплого рестарта» обнаружено несоответствие длины записи в БД и системном журнале.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, проверить и попытаться исправить БД с помощью утилиты testdb. Если testdb не смогла устранить ошибку, восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6070

### Диагностическое сообщение

Нет конца транзакции, не протоколируемой в журнале (теплый рестарт).

### Причина ошибки

Работа ядра СУБД ЛИНТЕР была прервана на транзакции, которая не протоколируется в системном журнале.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, проверить и попытаться исправить БД с помощью утилиты testdb. Если testdb не смогла устранить ошибку, восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6100

### Диагностическое сообщение

Обнаружен неизвестный тип записи в журнале.

### Причина ошибки

Обнаружен неизвестный тип записи в системном журнале (внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты testdb. Если в БД есть ошибки, то они будут,

по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6111

### Диагностическое сообщение

Транзакционный режим работы канала недопустим для этой операции.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию:

- COMMIT/ROLLBACK в недопустимом режиме;
- модификацию таблицы «в памяти» в режиме OPTIMISTIC.



### Примечание

Режим OPTIMISTIC устарел (использовать не рекомендуется).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Установить правильный режим обработки транзакций или отказаться от операции COMMIT/ROLLBACK.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 6114

### Диагностическое сообщение

В этом режиме работы нельзя сделать COMMIT/ROLLBACK до контрольной точки.

### Причина ошибки

В режиме частичной журнализации BLOB-данных невозможно выполнять частичные операции ROLLBACK или COMMIT для транзакций, содержащих модификации BLOB-данных.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Отказаться от режима частичной журнализации BLOB-данных.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET SESSION BLOB.

**Код завершения 6115****Диагностическое сообщение**

Ошибка чтения страницы рабочего файла для optimistic-транзакции.

**Причина ошибки**

Внутренняя ошибка ядра СУБД при работе с OPTIMISTIC-транзакциями.

**Примечание**

Режим OPTIMISTIC устарел (использовать не рекомендуется).

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчикам.

**Код завершения 6116****Диагностическое сообщение**

Ошибочный тип в странице рабочего файла для optimistic-транзакции.

**Причина ошибки**

Внутренняя ошибка ядра СУБД при работе с OPTIMISTIC-транзакциями.

**Примечание**

Режим OPTIMISTIC устарел (использовать не рекомендуется).

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчикам.

## Код завершения 6200

### Диагностическое сообщение

Переполнение каталога сеансов ядра.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6300

### Диагностическое сообщение

Работа с впоследствии удаленной таблицей (обрабатывается теплый рестарт) .

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, проверить и попытаться исправить БД с помощью утилиты `testdb`. Если `testdb` не смогла устранить ошибку, восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);



- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6500

### Диагностическое сообщение

В записи журнала неверна ссылка на её адрес (номер блока).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6502

### Диагностическое сообщение

Неверная длина длинной записи.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД, проверить и, по возможности, восстановить нарушенную БД с помощью утилиты `testdb`. Если ошибку устранить не удалось, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6503

### Диагностическое сообщение

Откат неоконченной последней записи.

### Причина ошибки

При запуске СУБД в процессе восстановления БД по системному журналу в нём обнаружена повреждённая запись.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

После завершения процесса восстановления БД остановить СУБД ЛИНТЕР и проверить БД с помощью утилиты `testdb`.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6504

### Диагностическое сообщение

Противоречие в параметрах служебной записи повторного рестарта.

### Причина ошибки

При повторном рестарте СУБД и восстановлении БД по системному журналу обнаружена противоречивая информация в статусе повторного восстановления.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

После завершения процесса восстановления БД остановить СУБД ЛИНТЕР и проверить БД с помощью утилиты `testdb`.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6505

### Диагностическое сообщение

Неверный номер файла в элементе конвертера.

### Причина ошибки

При выполнении операции REBUILD или восстановлении БД по системному журналу обнаружено неверное состояние в элементе конвертера.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить и восстановить БД с помощью утилиты `testdb`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6511

### Диагностическое сообщение

В процессе отката транзакции обнаружен неверный (уже удалённый) ROWID.

### Причина ошибки

В процессе отката транзакции в БД обнаружены противоречивые данные.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить и восстановить БД с помощью утилиты `testdb`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6590

### Диагностическое сообщение

Неправильный номер страницы в дереве сохраненных страниц (внутренняя ошибка).

### Причина ошибки

При работе в режиме «только чтение» возникла внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## **Код завершения 6591**

### **Диагностическое сообщение**

Неправильная страница в дереве сохраненных страниц (внутренняя ошибка) .

### **Причина ошибки**

При работе в режиме «только чтение» возникла внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## **Код завершения 6592**

### **Диагностическое сообщение**

Плохой указатель на дерево сохраненных страниц (внутренняя ошибка) .

### **Причина ошибки**

При работе в режиме «только чтение» возникла внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## **Код завершения 6593**

### **Диагностическое сообщение**

Заданный ключ не существует .

### **Причина ошибки**

При работе в режиме «только чтение» возникла внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## **Код завершения 6594**

### **Диагностическое сообщение**

Дерево сохраненных страниц не существует.

### **Причина ошибки**

При работе в режиме «только чтение» возникла внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Пользователь или администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## **Код завершения 6595**

### **Диагностическое сообщение**

Попытка внести изменение по каналу read only.

### **Причина ошибки**

Попытка выполнить модификацию данных в БД по каналу (соединению), находящемуся в режиме «только для чтения».

### **Ответственный за устранение**

Пользователь.

### **Рекомендации по устранению**

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## **Код завершения 6596**

### **Диагностическое сообщение**

Изменение режима транзакции запрещено в середине транзакции.

### **Причина ошибки**

Пользователь пытается изменить режим транзакции «только чтение» до её завершения.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

## Код завершения 6600

### Диагностическое сообщение

Ошибочный адрес ссылки (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Восстановить БД с помощью утилиты `testdb`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Коды завершения при работе с системным журналом (6700-6799)

### Код завершения 6700

### Диагностическое сообщение

В записи журнала неверна ссылка на ее адрес (номер слова).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Остановить ядро СУБД, удалить файл(ы) системного журнала, изменить, если необходимо, параметры БД в части конфигурирования системного журнала, и снова запустить ядро СУБД.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро СУБД и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут, по возможности, исправлены. Если `testdb` не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6704

### Диагностическое сообщение

Ошибка записи в журнал.

### Причина ошибки

Файловая система ОС не смогла выполнить операцию записи данных в файл системного журнала.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, с помощью утилиты `gendb` создать заново файлы системного журнала и повторно запустить ядро СУБД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 6705

### Диагностическое сообщение

Неверная операция в журнале.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР (неверная команда при работе с системным журналом).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, то остановить ядро и проверить БД с помощью утилиты `testdb`. Если в БД есть ошибки, то они будут,

по возможности, исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6706

### Диагностическое сообщение

Ошибка чтения из журнала.

### Причина ошибки

Файловая система ОС не смогла выполнить операцию чтения данных из файла системного журнала.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, с помощью утилиты gendb создать заново файлы системного журнала и повторно запустить ядро СУБД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 6707

### Диагностическое сообщение

Попытка чтения за пределами журнала.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проанализировать код завершения операционной системы (поле SysErr в контрольном блоке обмена SVL интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР) и, в соответствии с ним, устранить причину ошибки.
- 2) Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, с помощью утилиты gendb создать заново файлы системного журнала и повторно запустить ядро.



---

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 6708

### Диагностическое сообщение

Несовпадение контрольной суммы.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, с помощью утилиты `gendb` создать заново файлы системного журнала и повторно запустить ядро СУБД.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 6709

### Диагностическое сообщение

Неверный размер файла.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, с помощью утилиты `gendb` создать заново файлы системного журнала и повторно запустить ядро.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 6710

### Диагностическое сообщение

Несовпадение параметров журнала.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР, с помощью утилиты gendb создать заново файлы системного журнала и повторно запустить ядро.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 6712

### Диагностическое сообщение

Транзакция принудительно отменена (слишком длинная транзакция или завершение работы ядра, или канал принудительно закрыт).

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- слишком длинная транзакция – размер системного журнала недостаточен, чтобы вместить в себя все изменения БД, внесенные при выполнении транзакции;
- принудительное завершение работы ядра СУБД;
- принудительное завершение работы канала (по команде KILL).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Использовать более короткие транзакции.
- 2) Установить новый размер системного журнала. Формула для расчета максимального размера журнала, который может потребоваться для выполнения транзакции в режиме EXCLUSIVE:

$$\text{size} = (( 60 + 30 * \text{keys} + \text{skort} * 2 ) * \text{rows} * 2 ) * \text{users} + 10000$$

где:

`size` – размер системного журнала в байтах;

`keys` – количество проиндексированных столбцов для таблицы;

`rows` – количество записей, изменяемых в одной транзакции;

`skort` – размер изменяемой записи в байтах;

`users` – количество пользователей, одновременно изменяющих БД.

Полученное число характеризует размер системного журнала, необходимый для операции UPDATE. Для операций DELETE и INSERT размер можно уменьшить в два раза. Для режима OPTIMISTIC размер системного журнала можно уменьшить еще вдвое.



### Примечание

Режим OPTIMISTIC устарел (использовать не рекомендуется).

Количество файлов системного журнала может быть выбрано произвольно.

3) Не использовать короткие файлы журнала, чтобы избежать их частого открытия и закрытия.

4) Проверить и устранить причину принудительной отмены запроса.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows».](#)

## Код завершения 6714

### Диагностическое сообщение

Переполнение журнала.

### Причина ошибки

Системный журнал переполнен.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

1) Использовать более короткие транзакции.

- 2) Установить новый размер системного журнала. Формула для расчета максимального размера журнала, который может потребоваться для выполнения транзакции в режиме EXCLUSIVE:

$$\text{size} = (( 60 + 30 * \text{keys} + \text{skort} * 2 ) * \text{rows} * 2 ) * \text{users} + 10000$$

где:

`size` – размер системного журнала в байтах;

`keys` – количество проиндексированных столбцов для таблицы;

`rows` – количество записей, изменяемых в одной транзакции;

`skort` – размер изменяемой записи в байтах;

`users` – количество пользователей, одновременно изменяющих БД.

Полученное число характеризует размер системного журнала, необходимый для операции UPDATE. Для операций DELETE и INSERT размер можно уменьшить в два раза. Для режима OPTIMISTIC размер системного журнала можно уменьшить еще вдвое.



### Примечание

Режим OPTIMISTIC устарел (использовать не рекомендуется).

Количество файлов системного журнала может быть выбрано произвольно.

- 3) Не использовать короткие файлы журнала, чтобы избежать их частого открытия и закрытия.
- 4) Проверить и устранить причину принудительной отмены запроса.

## Код завершения 6715

### Диагностическое сообщение

Файл журнала не найден при теплом рестарте.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- неправильно указан путь к файлам системного журнала;
- повреждена файловая система ОС;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Системный администратор или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить установленный путь к файлам системного журнала.

- 2) Проверить и восстановить файловую систему ОС. При необходимости восстановить БД с помощью утилиты `lhb`.
- 3) Перезагрузить СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 6716

### Диагностическое сообщение

Неверный адрес в файле журнала.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с системным журналом.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.
- 2) Восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6717

### Диагностическое сообщение

Переполнение адреса при горячем резервировании.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при работе с системным журналом.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Восстановить БД программой `testdb`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6719

### Диагностическое сообщение

Канал занят.

### Причина ошибки

Попытка выполнить запрос по каналу, в котором ещё не завершилось выполнение другого запроса.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить последовательность вызовов функции `inter` в клиентском приложении.
- 2) Дождаться завершения обработки текущего запроса и повторить запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#).

## Код завершения 6720

### Диагностическое сообщение

Конфликт между системным временем и временем последнего останова БД.

### Причина ошибки

Текущее системное время на ЛИНТЕР-сервере меньше времени, которое было установлено в операционной системе во время работы предыдущей сессии ядра СУБД ЛИНТЕР. Время (текущее и последнее) отражено в файле `linter.out`.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить правильность установки времени в ОС.
- 2) Запустить ядро СУБД ЛИНТЕР с параметром `/TCORRECT`. В этом случае ядро СУБД будет функционировать в режиме «эмуляции» и постепенно сравнивает время внутри БД с временем в ОС.
- 3) Проверить текущее время на ЛИНТЕР-сервере. Если оно неверное – установить правильное. Если во время предыдущей сессии СУБД возникал неправильный перевод времени вперёд, то необходимо с этого момента запускать ядро СУБД на этой БД с параметром `/TCORRECT` или восстановить резервную копию БД из архива.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6799

### Диагностическое сообщение

Текущая запись превышает максимально допустимый размер.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка системного журнала.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Коды завершения при работе с полнотекстовым поиском (6800-6833)

### Код завершения 6800

### Диагностическое сообщение

Превышено максимально возможное количество дескрипторов.

### Причина ошибки

Превышено максимальное количество одновременно активных потоков обработки фразовой информации.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Подождать и повторить запрос.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 6801

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции Init IO.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- функция инициализации драйвера ввода-вывода вернула ошибку;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Проверить наличие и корректность описания драйвера ввода-вывода.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6802

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка: не определены необходимые функции драйвера.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- в пользовательском драйвере внешнего фильтра не определены все необходимые функции;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра;
- ошибка драйвера ввода-вывода или внутренняя ошибка подсистемы полнотекстового поиска.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.



## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 6803

### Диагностическое сообщение

Недопустимый дескриптор потока (не открытый).

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если проблема не устранена, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 6804

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции Info IO.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- ошибка в функции Info драйвера ввода-вывода;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера встроенного фильтра.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6805

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции Open IO.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- ошибка в функции Open драйвера ввода-вывода;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера ввода-вывода.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6807

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции GetStat IO.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;

- ошибка в функции Stat драйвера ввода-вывода;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера ввода-вывода.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6809

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции CLOSE IO.

### Причина ошибки

Возникает, если с ошибкой завершается функция, закрывающая файл в подсистеме фразового поиска.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера.

### Рекомендации по устранению

Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6810

### Диагностическое сообщение

Слишком длинные данные для сохранения во внутренней памяти.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- внутренняя ошибка или ошибка драйвера ввода-вывода;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера ввода-вывода.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6811

### Диагностическое сообщение

Слишком короткий буфер для восстановления данных.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- внутренняя ошибка или ошибка драйвера ввода-вывода;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера ввода-вывода.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6812

### Диагностическое сообщение

Драйвер IO не поддерживает поле этого типа.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;

- попытка применить драйвер ввода-вывода для типа данных, который не поддерживается драйвером;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера ввода-вывода.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6813

### Диагностическое сообщение

Ошибка в `tsUpdateStart`.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка при работе с фразовым индексом.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция `CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX`.

## Код завершения 6814

### Диагностическое сообщение

Ошибка получения флагов из индекса.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка применить функцию `LIN_INDEX_INFO` к столбцу без фразового индекса;

## Коды завершения

---

- внутренняя ошибка ядра СУБД при работе с фразовым индексом.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Применять функцию `LIN_INDEX_INFO` только к столбцам с фразовым индексом.
- 2) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 3) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), функция `LIN_INDEX_INFO`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция `CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX`.

## Код завершения 6815

### Диагностическое сообщение

Ошибка получения состояния из индекса.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов `*.s3s`, `phrase.idx`, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т.п.);
- внутренняя ошибка СУБД при работе с фразовым индексом.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция `CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX`.

## Код завершения 6816

### Диагностическое сообщение

Ошибка сохранения состояния в индексе.

## Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т.п.);
- внутренняя ошибка СУБД при работе с фразовым индексом.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс (REBUILD PHRASE INDEX). В случае проблем - удалить его (DROP PHRASE INDEX) и построить заново (CREATE PHRASE INDEX). Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6817

### Диагностическое сообщение

Ошибка очистки RID в индексе.

## Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т.п.);
- внутренняя ошибка СУБД при работе с фразовым индексом.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6818

### Диагностическое сообщение

Ошибка модификации RID в индексе.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т.п.);
- внутренняя ошибка СУБД при работе с фразовым индексом.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6819

### Диагностическое сообщение

Ошибка поиска в индексе.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т.п.);
- внутренняя ошибка СУБД при работе с фразовым индексом.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.



См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6820

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка: не определены необходимые функции фильтра.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- драйвер фильтра не поддерживает необходимые функции;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6821

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции Init фильтра.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- ошибка загрузки драйвера фильтра;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.

- 2) Устранить ошибки программирования драйвера.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных».](#)

## Код завершения 6822

### Диагностическое сообщение

Запрещенный дескриптор (не открытый) фильтра.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра (попытка работать с не открытым дескриптором фильтра).

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных».](#)

## Код завершения 6823

### Диагностическое сообщение

Фильтр вернул слишком длинные данные для сохранения.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.

- 2) Устранить ошибки программирования драйвера внешнего фильтра.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6824

### Диагностическое сообщение

Слишком малая длина буфера для восстановления данных.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- внутренняя ошибка драйвера встроенного фильтра.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.
- 2) Устранить ошибки программирования драйвера внешнего фильтра.
- 3) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6825

### Диагностическое сообщение

Фильтр не поддерживает столбец такого типа.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- нарушена логика пользовательского драйвера внешнего фильтра;
- попытка применить фильтр к столбцу таблицы, тип данных которого фильтром не поддерживается.

### Ответственный за устранение

Разработчик драйвера или пользователь БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность алгоритма пользовательского драйвера внешнего фильтра.

2) Создавать фильтр для столбца таблицы с допустимым типом данных.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6826

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции ScanData.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т.п.);
- внутренняя ошибка драйвера фильтра.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6827

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции GetData.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т. п.);
- внутренняя ошибка драйвера фильтра.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6828

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции Open фильтра.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т. п.);
- внутренняя ошибка драйвера фильтра.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Проверить правильность фильтра.
- 3) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6829

### Диагностическое сообщение

Ошибка в функции Close фильтра.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- подсистеме полнотекстового поиска не хватает системных ресурсов (внешней памяти для файлов \*.s3s, phrase.idx, количества одновременно открытых файлов ОС, прав доступа к каталогу с файлами и т. п.);

## Коды завершения

---

- внутренняя ошибка драйвера фильтра.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие ресурсов ОС.
- 2) Проверить правильность фильтра.
- 3) Перестроить фразовый индекс. Если ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE OR REPLACE PHRASE INDEX.

## Код завершения 6830

### Диагностическое сообщение

Перепополнение таблицы фильтра.

### Причина ошибки

Попытка использовать более 32 фильтра.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Уменьшить количество используемых фильтров (удалить ненужные).
- 2) Обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР для изменения параметров конфигурирования ядра СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 6831

### Диагностическое сообщение

Ошибка синтаксиса запроса фразового поиска.

### Причина ошибки

Синтаксическая ошибка в поисковом условии SQL-оператора, относящегося к полнотекстовому поиску в БД.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в поисковом условии SQL-оператора.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 6832

### Диагностическое сообщение

Перестроение полнотекстового индекса запрещено (не выделена память) .

### Причина ошибки

Ядро СУБД ЛИНТЕР не имеет пула памяти для подсистемы полнотекстового поиска (ядро СУБД запущено без ключа /pool, т.е. по умолчанию используется /pool=0), что не позволяет выполнить перестройку полнотекстового индекса.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР с выделением памяти для подсистемы полнотекстового поиска.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /pool или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /pool.

## Код завершения 6833

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка создания полнотекстового индекса .

### Причина ошибки

При создании или изменении полнотекстового индекса произошла внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР (возможно, недостаточно свободного места на диске).

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Убедиться в том, что на диске достаточно свободного места.
- 2) Перестроить фразовый индекс. Если проблема не устранится – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Коды завершения при архивировании и восстановлении БД (6900-6948)

### Код завершения 6900

#### Диагностическое сообщение

Недопустимый параметр команды ВКУР.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка ядра СУБД при выполнении архивирования БД.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Если версии ядра СУБД и утилиты lhb корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

### Код завершения 6901

#### Диагностическое сообщение

Попытка начать процесс ВКУР, который уже идет.

#### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка запустить еще один процесс оперативного архивирования в то время, когда ядро СУБД уже выполняет архивирование;
- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;



- внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Отказаться от оперативного архивирования или повторить его после завершения текущего процесса архивирования.
- 2) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 3) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция BACKUP DATABASE.

## Код завершения 6902

### Диагностическое сообщение

Попытка работы с объектом, когда процесс еще не начат.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция BACKUP DATABASE.

## Код завершения 6903

### Диагностическое сообщение

Недопустимый тип объекта.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция BACKUP DATABASE.

## Код завершения 6904

### Диагностическое сообщение

ВКУР не может считать описание столбца таблицы.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция BACKUP DATABASE.

## Код завершения 6905

### Диагностическое сообщение

Переменная fbyt уже указывает на какую-то область памяти.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6906

### Диагностическое сообщение

Нет памяти.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить достаточность оперативной памяти для запуска и работы утилиты lhb.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6907

### Диагностическое сообщение

lhb еще не стартовал.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- попытка остановить не активный процесс оперативного архивирования БД;

## Коды завершения

---

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Прекратить попытки остановить не активный процесс оперативного архивирования БД.
- 2) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 3) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция BACKUP STOP.

## Код завершения 6908

### Диагностическое сообщение

Несовпадение параметров журнала при работе инкрементного ВКУР.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД при выполнении оперативного архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить соответствие первых частей архива (полученных по команде `startinc` утилиты lhb) и текущей БД.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6909

### Диагностическое сообщение

Ошибка lhb – слишком много столбцов.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД при закрытии файла в подсистеме фразового поиска.

**Ответственный за устранение**

Администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

Выполнить перезапуск ядра СУБД ЛИНТЕР, при повторе сообщения обратиться к разработчикам.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

**Код завершения 6910****Диагностическое сообщение**

Таблица для восстанавливаемого триггера не существует.

**Причина ошибки**

Внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД (в архивной БД триггер сохранен, а таблица, на которую он ссылается – нет).

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Создать в текущей БД нужную таблицу и повторить восстановление триггера из архивной копии БД.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

**Код завершения 6911****Диагностическое сообщение**

Восстанавливаемая процедура уже существует.

**Причина ошибки**

Внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

- 1) Игнорировать ошибку.

## Коды завершения

---

- 2) Разобраться с именами хранимых процедур. Возможно, под одним и тем же именем фигурируют разные процедуры (в архивной БД и в работающей).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6912

### Диагностическое сообщение

Восстанавливаемый триггер уже существует.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Игнорировать ошибку.
- 2) Разобраться с именами триггеров. Возможно, под одним и тем же именем фигурируют разные триггеры (в архивной БД и в работающей).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6913

### Диагностическое сообщение

Не могу восстановить тело процедуры.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Проверить и, по возможности, исправить БД с помощью утилиты testdb (после чего повторить восстановление БД).
- 3) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

---

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6914

### Диагностическое сообщение

Триггер принадлежит другому пользователю.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить имя владельца восстанавливаемого триггера в текущей и архивной БД.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6915

### Диагностическое сообщение

Процедура принадлежит другому пользователю.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить имя владельца восстанавливаемой процедуры в текущей и архивной БД.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6916

### Диагностическое сообщение

Невозможно прочитать данные о сервере.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Проверить и, по возможности, исправить БД с помощью утилиты testdb (после чего повторить восстановление БД).
- 3) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6917

### Диагностическое сообщение

Невозможно прочитать данные о правиле репликации.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Проверить и, по возможности, исправить БД с помощью утилиты testdb (после чего повторить восстановление БД).
- 3) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).



## Код завершения 6918

### Диагностическое сообщение

Невозможно восстановить информацию о сервере.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Проверить и, по возможности, исправить БД с помощью утилиты testdb (после чего повторить восстановление БД).
- 3) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6919

### Диагностическое сообщение

Невозможно восстановить информацию о правиле репликации.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb;
- внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить корректность версий ядра СУБД ЛИНТЕР и утилиты lhb.
- 2) Проверить и, по возможности, исправить БД с помощью утилиты testdb (после чего повторить восстановление БД).

3) Если версии ядра и утилиты корректны, а ошибка стабильна – обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6920

### Диагностическое сообщение

Сервер не существует.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД при восстановлении БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить и, по возможности, исправить БД с помощью утилиты `testdb` (после чего повторить восстановление БД).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6931

### Диагностическое сообщение

Таблица \$\$\$INKERNBACK отсутствует в базе данных.

### Причина ошибки

Не загружены необходимые таблицы системного словаря БД для работы подсистемы архивирования БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать необходимые для работы подсистемы архивирования БД в режиме расписания объекты БД (выполнить `sql`-скрипт `inkernel.sql` из подкаталога `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 6932

### Диагностическое сообщение

Нарушение прав доступа к архивному файлу.

### Причина ошибки

В командной строке утилиты lhb указано имя архивного файла БД, к которому в ОС отсутствует доступ.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Разрешить доступ к архивному файлу БД.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 6933

### Диагностическое сообщение

Не получается найти файл архива.

### Причина ошибки

В командной строке утилиты lhb указано имя несуществующего архивного файла.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие архивного файла в указанном местоположении.
- 2) Проверить спецификацию архивного файла в команде запуска утилиты lhb.
- 3) Проверить имя архивного файла.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6934

### Диагностическое сообщение

Превышен предел одновременно открытых файлов.

### Причина ошибки

Попытка одновременного выполнения нескольких процессов архивирования при отсутствии необходимых ресурсов.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Завершить работу других приложений, использующих файловые операции.
- 2) Переконфигурировать ОС для работы с большим числом одновременно открытых файлов.
- 3) Проверить необходимость всех выполняющихся процессов архивирования. Подождать завершения одного из процессов и повторить архивирование.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 6935

### Диагностическое сообщение

Файл архива уже существует.

### Причина ошибки

Попытка создать архивный файл, который уже существует.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Указать другое имя архивного файла или использовать модификатор, разрешающий перезаписывать файл.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6936

### Диагностическое сообщение

Невозможно открыть файл архива.

### Причина ошибки

Системная ошибка открытия файла архива.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить возможность работы с архивным файлом средствами ОС и устранить причину ошибки.
- 2) Восстановить архивный файл из его резервной копии (при её наличии).
- 3) Проверить целостность архивного файла.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 6937

### Диагностическое сообщение

Невозможно удалить файл архива.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- невозможно удалить заданный архивный файл, так как в действительности он им не является;
- пользователь, удаляющий архивный файл, не является его создателем или администратором БД;
- ОС не позволяет удалять указанный файл (установлен запрет на удаление);
- при попытке удаления архивного файла произошла ошибка ОС.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить правильность спецификации удаляемого архивного файла.
- 2) Проверить атрибуты доступа к файлу в ОС.
- 3) Проверить целостность архивного файла.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- документация по операционной системе.

## Код завершения 6938

### Диагностическое сообщение

Невозможно произвести запись в файл архива.

### Причина ошибки

При попытке записи в архивный файл произошла ошибка ОС.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить атрибуты доступа к файлу в ОС.
- 2) Проверить целостность архивного файла.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 6939

### Диагностическое сообщение

Асинхронный процесс архивации остановлен пользователем.

### Причина ошибки

Запущенный асинхронно процесс архивирования был прерван пользователем или администратором БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить запрос на архивацию.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6940

### Диагностическое сообщение

Запрошен останов конкретного процесса – не получается найти указанный процесс.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- неверно указан идентификатор останавливаемого процесса;
- внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР.

## Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить правильность идентификатора останавливаемого процесса.
- 2) Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция BACKUP STOP;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#), ключ /pool или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#), ключ /pool.

## Код завершения 6941

### Диагностическое сообщение

У пользователя нет привилегий DBA.

### Причина ошибки

Попытка выполнить оперативное архивирование БД без привилегии DBA.

## Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

- 1) Получить у администратора БД требуемую привилегию DBA.
- 2) Выполнить архивирование с помощью утилиты lhb.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция BACKUP DATABASE.

## Код завершения 6942

### Диагностическое сообщение

Ошибка чтения из таблицы \$\$\$INKERNBACK.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка СУБД ЛИНТЕР при работе со словарём БД.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Проверить и, по возможности, исправить БД с помощью утилиты `testdb` (после чего повторить архивирование БД).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 6943

### Диагностическое сообщение

Асинхронный процесс архивации уже остановлен.

### Причина ошибки

При попытке останова асинхронного процесса обнаружено, что он был остановлен ранее.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить ошибку в клиентском приложении.
- 2) Игнорировать ошибку.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `BACKUP DATABASE`.

## Код завершения 6944

### Диагностическое сообщение

Невозможно прочесть файл архива.

### Причина ошибки

Невозможно выполнить операцию чтения из архивного файла средствами файловой системы ОС (возможно, файл поврежден).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить атрибуты доступа к файлу в ОС.
- 2) Проверить целостность архивного файла.

См. документ:

- документация по операционной системе.



## Код завершения 6945

### Диагностическое сообщение

Некорректные инкрементные данные в файле архива.

### Причина ошибки

Неверное состояние архивного файла при инкрементном (нарастающем) архивировании БД.

Возможные ситуации:

- архив БД создавался не как инкрементный;
- архив БД не соответствует текущей БД.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить правильность параметров архивации.
- 2) Начать инкрементное архивирование заново.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6946

### Диагностическое сообщение

Некорректное имя файла архива.

### Причина ошибки

Задано неверное имя архивного файла.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Указать правильное имя архивного файла.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 6947

### Диагностическое сообщение

Некорректное имя устройства.

### Причина ошибки

Указано некорректное имя устройства для размещения архивного файла.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Создать соответствующее устройство или использовать другое устройство.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `BACKUP DATABASE`.

## Код завершения 6948

### Диагностическое сообщение

Событие принадлежит другому пользователю.

### Причина ошибки

Попытка выполнить архивирование чужого события.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Выполнять архивирование только собственных событий.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `BACKUP DATABASE`.

## Коды завершения при работе с логическими серверами и устройствами (7000-7005)

### Код завершения 7000

### Диагностическое сообщение

Таблица серверов отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует служебная таблица `SERVERS`.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Создать таблицу `SERVERS` (см. `sql`-скрипт `distr.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Репликация данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#).

## Код завершения 7001

### Диагностическое сообщение

Описание сервера не найдено.

### Причина ошибки

Имя сервера не найдено в таблице `SERVERS`.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить имя сервера в запросе.
- 2) Добавить нужный сервер в таблицу `SERVERS`.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция `CREATE { NODE | SERVER };`
- [«СУБД ЛИНТЕР. Репликация данных»](#).

## Код завершения 7002

### Диагностическое сообщение

Удаленный сервер недоступен.

### Причина ошибки

Обобщенный код завершения для всех кодов завершения, возвращаемых ОС при неудачном доступе к удаленному ЛИНТЕР-серверу.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Проверить средствами ОС доступность ЛИНТЕР-сервера в локальной сети.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 7003

### Диагностическое сообщение

Таблица физических устройств отсутствует.

### Причина ошибки

Отсутствует системная таблица \$\$\$DEVICE.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$DEVICE (см. sql-скрипт security.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

## Код завершения 7004

### Диагностическое сообщение

Таблица станций отсутствует.

### Причина ошибки

Отсутствует системная таблица \$\$\$STATION.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$STATION (см. sql-скрипт security.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

## Код завершения 7005

### Диагностическое сообщение

Таблица связей отсутствует.

### Причина ошибки

Отсутствует таблица \$\$\$RELATION.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$RELATION (см. sql-скрипт security.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

## Коды завершения при распределенных транзакциях (7030-7033)

### Код завершения 7030

### Диагностическое сообщение

Ошибка передачи сообщения для LOLTR.

### Причина ошибки

Обобщенный код завершения для всех кодов завершения, возвращаемых ОС при неудачной передаче сообщения по сети.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Средствами ОС проверить функционирование локальной сети.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 7031

### Диагностическое сообщение

Ошибка приема сообщения от LOLTP.

### Причина ошибки

Обобщенный код завершения для всех кодов завершения, возвращаемых ОС при неудачном приеме сообщения по сети.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Средствами ОС проверить функционирование локальной сети.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 7032

### Диагностическое сообщение

Ошибка создания LOLTP сообщения.

### Причина ошибки

Обобщенный код завершения для всех кодов завершения, возвращаемых ОС при неудачной попытке создания сообщения для передачи по сети.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Средствами ОС проверить функционирование локальной сети.

См. документ:

- документация по операционной системе.

## Код завершения 7033

### Диагностическое сообщение

Идентификатор пользователя не найден.

### Причина ошибки

Пользователь, зарегистрированный в БД на локальном узле, не найден в БД на удаленном узле.

**Ответственный за устранение**

Администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

Добавить пользователя в БД на удаленном узле.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Репликация данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция CREATE USER.

## **Коды завершения при работе с группами доступа и дополнительными системными таблицами (7100-7115)**

### **Код завершения 7100**

**Диагностическое сообщение**

Таблица процедур отсутствует.

**Причина ошибки**

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$PROC.

**Ответственный за устранение**

Администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

Создать таблицу \$\$\$PROC (см. sql-скрипт systab.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

### **Код завершения 7101**

**Диагностическое сообщение**

Таблица групп защиты отсутствует.

**Причина ошибки**

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$GROUP.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$GROUP (см. sql-скрипт extsec.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД».](#)

## Код завершения 7102

### Диагностическое сообщение

Таблица уровней защиты отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$LEVEL.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$LEVEL (см. sql-скрипт extsec.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»;](#)
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД».](#)

## Код завершения 7103

### Диагностическое сообщение

Группа защиты уже определена.

### Причина ошибки

Попытка создать уже существующую группу защиты.



**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Проверить имя создаваемой группы защиты.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#), конструкция CREATE GROUP.

**Код завершения 7104****Диагностическое сообщение**

Уровень защиты уже определен.

**Причина ошибки**

Попытка создать уже существующий уровень защиты.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Проверить имя создаваемого уровня защиты.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#), конструкция CREATE LEVEL.

**Код завершения 7105****Диагностическое сообщение**

Переополнение таблицы групп защиты.

**Причина ошибки**

Количество групп защиты мандатного контроля доступа не может быть больше 250.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Удалить группу защиты нельзя, можно пересоздать БД, уменьшив в ней количество групп защиты путем исключения неиспользуемых.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7106

### Диагностическое сообщение

Таблица правил репликации отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$REPL.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$REPL (см. sql-скрипт `distr.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Репликация данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7107

### Диагностическое сообщение

Таблица триггеров отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$TRIG.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$TRIG (см. sql-скрипт `systab.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7108

### Диагностическое сообщение

Таблица последовательностей отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$SEQ.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$SEQ (см. sql-скрипт systab.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7109

### Диагностическое сообщение

Таблица кодировок отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$CHARSET.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$CHARSET (см. sql-скрипт cstables.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7110

### Диагностическое сообщение

Таблица преобразований кодировок отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$TRANSL.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$TRANSL (см. sql-скрипт `cstables.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7111

### Диагностическое сообщение

Отсутствует таблица дополнительной информации о правилах репликации.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$EXTREPL.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$EXTREPL (см. sql-скрипт `distr.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 7112

### Диагностическое сообщение

Таблица псевдонимов кодировок отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$CSALIAS.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$CSALIAS (см. sql-скрипт `cstables.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 7113

### Диагностическое сообщение

Таблица событий отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$EVENTS.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить SQL-скрипт `events.sql` из подкаталога `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 7114

### Диагностическое сообщение

Таблица комментариев отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$OBJ\_COMMENTS.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить SQL-скрипт `systab.sql` из подкаталога `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 7115

### Диагностическое сообщение

Таблица переменных отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$GLBVAR\$.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Выполнить SQL-скрипт `systab.sql` из подкаталога `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Коды завершения при работе с хранимыми процедурами (7200-7216)

### Код завершения 7200

#### Диагностическое сообщение

Ошибка трансляции процедуры.

#### Причина ошибки

Синтаксическая ошибка в исходном тексте хранимой процедуры.

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Исправить ошибку в исходном тексте хранимой процедуры и выполнить повторно трансляцию.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

### Код завершения 7201

#### Диагностическое сообщение

Процедура завершилась с исключением.

### Причина ошибки

Выполнение процедуры завершилось исключительной ситуацией, для которой не предусмотрена пользовательская обработка.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Исправить ошибку в теле хранимой процедуры, чтобы не возникала исключительная ситуация.
- 2) Включить в тело хранимой процедуры пользовательский блок обработки данной исключительной ситуации.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

## Код завершения 7202

### Диагностическое сообщение

Процедура не была оттранслирована.

### Причина ошибки

Попытка выполнить хранимую процедуру, которая не была оттранслирована или была оттранслирована с ошибкой.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Выполнить трансляцию процедуры.
- 2) Исправить ошибки в исходном тексте процедуры и перетранслировать её.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE <процедура>, ALTER <процедура>.

## Код завершения 7203

### Диагностическое сообщение

Недостаточно памяти для исполнения или трансляции процедуры.

### Причина ошибки

Недостаточно ресурсов (оперативной или внешней памяти) для трансляции или выполнения хранимой процедуры.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить наличие свободной внешней памяти на диске, где размещаются рабочие файлы ядра СУБД ЛИНТЕР.
- 2) Проверить и, при необходимости, увеличить пул ядра СУБД ЛИНТЕР.
- 3) Если ошибка стабильна, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#).

## Код завершения 7204

### Диагностическое сообщение

Ошибка подсистемы отладки хранимых процедур.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить сеанс отладки.

## Код завершения 7205

### Диагностическое сообщение

Ошибка в коде процедуры.

### Причина ошибки

В БД испорчен оттранслированный текст хранимой процедуры.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Повторно оттранслировать процедуру.



См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция REBUILD PROCEDURE, ALTER PROCEDURE.

## Код завершения 7206

### Диагностическое сообщение

Недопустимые действия с триггером.

### Причина ошибки

Возможные ситуации:

- несовпадение типа триггера с используемыми в нем переменными (OLD, NEW);
- неверная работа в триггере с глобальными константами;
- внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Проверить правильность использования переменных и/или глобальных констант в данном типе триггера.
- 2) Остановить ядро СУБД, проверить и, по возможности, восстановить нарушенную БД с помощью утилиты `testdb`. Если ошибку устранить не удалось, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 7207

### Диагностическое сообщение

Процедура мертва.

### Причина ошибки

При выполнении хранимая процедура неожиданно завершилась с необработанным исключением.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Отладить хранимую процедуру.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

## Код завершения 7208

### Диагностическое сообщение

Слишком большая процедура.

### Причина ошибки

Попытка трансляции процедуры с размером кода (текстовым или внутренним) более 64 Кбайт.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Разбить процедуру на части и вызывать их одну из другой для выполнения всех необходимых действий.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции CREATE <процедура>, ALTER <процедура>;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

## Код завершения 7209

### Диагностическое сообщение

Неверная версия PCODE: перекомпилируйте процедуру.

### Причина ошибки

Процедура оттранслирована в другой версии ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Оттранслировать процедуру в используемой версии ядра СУБД ЛИНТЕР: выполнить команду REBUILD PROCEDURE, если операция завершилась с ошибкой, то выполнить коррекцию исходного кода процедуры и выполнить команду ALTER PROCEDURE.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции REBUILD PROCEDURE и ALTER PROCEDURE.

## Код завершения 7210

### Диагностическое сообщение

Внутренняя ошибка – не найден канал процедуры.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. В случае повторения ошибки обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);

## Код завершения 7211

### Диагностическое сообщение

Транслятор хранимых процедур занят.

### Причина ошибки

Попытка параллельной трансляции нескольких хранимых процедур.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Дождаться окончания трансляции процедуры другим пользователем и повторить свою трансляцию.

## Код завершения 7212

### Диагностическое сообщение

Процедура уже выполняется.

### Причина ошибки

Попытка удалить выполняющуюся в данный момент хранимую процедуру.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Удалить хранимую процедуру после окончания её работы.

## Код завершения 7213

### Диагностическое сообщение

Неверный идентификатор процедуры (внутренняя ошибка ядра).

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД, проверить и, по возможности, восстановить нарушенную БД с помощью утилиты `testdb`. Если ошибку устранить не удалось, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#).

## Код завершения 7214

### Диагностическое сообщение

Исходный текст процедуры недоступен.

### Причина ошибки

Одним из пользователей БД была выполнена команда `ALTER PROCEDURE ... DROP SOURCE TEXT`.

### Ответственный за устранение

Пользователь или администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Удалить из БД текущий экземпляр процедуры и создать её заново.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции `DROP PROCEDURE`, `CREATE PROCEDURE`.

## Код завершения 7215

### Диагностическое сообщение

Трансляция процедуры или триггера не завершена.

**Причина ошибки**

Попытка удалить:

- триггер или хранимую процедуру во время трансляции;
- таблицу, имеющую триггер, который в этот момент транслируется.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Дождаться окончания трансляции триггера или хранимой процедуры и повторить операцию удаления.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкции DROP PROCEDURE, DROP TABLE.

**Код завершения 7216****Диагностическое сообщение**

Код процедуры заперчен.

**Причина ошибки**

Несовпадение контрольной суммы кода процедуры с ожидаемой.

**Ответственный за устранение**

Администратор.

**Рекомендации по устранению**

Восстановить БД из архивной копии.

**Коды завершения преобразования данных при полнотекстовом поиске (7400-7404)****Код завершения 7400****Диагностическое сообщение**

Таблица фильтров отсутствует.

**Причина ошибки**

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$FILTER.

**Ответственный за устранение**

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Создать таблицу `$$$FILTER` (см. sql-скрипт `search.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7401

### Диагностическое сообщение

Таблица расширений файлов отсутствует.

### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица `$$$EXTENSION`.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Создать таблицу `$$$EXTENSION` (см. sql-скрипт `search.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7402

### Диагностическое сообщение

Нет такого встроенного фильтра.

### Причина ошибки

Отсутствует указанный в SQL-запросе фильтр (возможно, он не загружен).

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

- 1) Проверить правильность указания фильтра.

2) Загрузить в БД необходимый фильтр (см. sql-скрипт `search.sql` в подкаталоге `dict` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР);

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция `CREATE INTERNAL FILTER`;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#).

## Код завершения 7403

### Диагностическое сообщение

Операция запрещена для встроенного фильтра.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию с внутренним фильтром, которая разрешена только для внешнего фильтра.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Отказаться от выполнения недопустимой операции.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#).

## Код завершения 7404

### Диагностическое сообщение

Этот номер фильтра уже использован.

### Причина ошибки

Попытка назначить создаваемому внешнему фильтру номер, который уже присвоен другому фильтру.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Использовать для создаваемого фильтра номер, отсутствующий в системной таблице `$$FILTER`.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Полнотекстовый поиск в базе данных»](#), конструкция CREATE EXTERNAL FILTER.

## Коды завершения при работе с подсистемой регистрации событий (8001-8005)

### Код завершения 8001

#### Диагностическое сообщение

Аудит уже стартовал.

#### Причина ошибки

Попытка повторно запустить работающую подсистему аудита (вторично подана команда AUDIT START).

#### Ответственный за устранение

Пользователь.

#### Рекомендации по устранению

Отказаться от повторного запуска уже работающей подсистемы аудита.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

### Код завершения 8002

#### Диагностическое сообщение

Таблица аудита отсутствует.

#### Причина ошибки

В БД отсутствует системная таблица \$\$\$AUDIT.

#### Ответственный за устранение

Администратор БД.

#### Рекомендации по устранению

Создать таблицу \$\$\$AUDIT (см. sql-скрипт security.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);



- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

## Код завершения 8003

### Диагностическое сообщение

Аудит уже остановлен.

### Причина ошибки

Попытка повторно завершить работу ранее уже завершённой подсистемы аудита (вторично подана команда `AUDIT STOP`).

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Отказаться от останова уже остановленной подсистемы аудита.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

## Код завершения 8004

### Диагностическое сообщение

Аудит не активен.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию аудита при неактивной подсистеме аудита.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Активизировать подсистему аудита.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#), конструкция `AUDIT START`.

## Код завершения 8005

### Диагностическое сообщение

Описание аудита не найдено.

## Причина ошибки

Испорчена системная таблица \$\$\$AUDIT.

## Ответственный за устранение

Администратор БД.

## Рекомендации по устранению

Пересоздать таблицу \$\$\$AUDIT (см. sql-скрипт security.sql в подкаталоге dict установочного каталога СУБД ЛИНТЕР).

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Системные таблицы и представления»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Администрирование комплекса средств защиты данных»](#).

# Коды завершения при обработке данных (8100-8888)

## Код завершения 8100

### Диагностическое сообщение

Статус записи в конвертере не соответствует файлу данных.

### Причина ошибки

Повреждена БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту testdb. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 8101

### Диагностическое сообщение

Неизвестный уровень изоляции транзакции.

### Причина ошибки

В SQL-запросе указан неизвестный уровень изоляции транзакции.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Исправить SQL-запрос.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.

## Код завершения 8102

### Диагностическое сообщение

Не серийный запрос.

### Причина ошибки

Запрос не может быть выполнен в режиме SERIALIZABLE из-за наличия конкурентных транзакций с конфликтующими режимами.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Повторить транзакцию после завершения конкурентных транзакций.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.

## Код завершения 8103

### Диагностическое сообщение

Запись модифицирована или удалена.

### Причина ошибки

Попытка работать с записью, которая уже удалена конкурирующей транзакцией.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Повторить транзакцию.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.

## Код завершения 8104

### Диагностическое сообщение

Конкурирующая транзакция модифицировала или удалила запись.

### Причина ошибки

Попытка получить доступ к записи, которая была модифицирована (или удалена) конкурирующей транзакцией, но эти изменения еще не были фиксированы. Ошибка возникает в следующих ситуациях:

- канал, подавший запрос обработки данных, находится в неблокирующем режиме;
- была попытка выполнить команду обработки BLOB-данных (например, AOBJ, SOBJ) применительно к BLOB-данным, уже модифицированным конкурирующей транзакцией (при любом режиме работы канала);
- попытка работать с записью, которая уже удалена конкурирующей транзакцией.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

## Рекомендации по устранению

Повторить транзакцию.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL;
- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#), команды AOBJ, ABLB, SOBJ, SBLB.

## Код завершения 8105

### Диагностическое сообщение

Массив снимков уже инициализирован.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

**Ответственный за устранение**

Администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

**Код завершения 8106****Диагностическое сообщение**

Массив снимков не инициализирован.

**Причина ошибки**

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

**Ответственный за устранение**

Администратор БД.

**Рекомендации по устранению**

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

**Код завершения 8107****Диагностическое сообщение**

Бит-вектор массива снимков переполнен.

**Причина ошибки**

Слишком много параллельно выполняющихся серийных транзакций.

**Ответственный за устранение**

Пользователь.

**Рекомендации по устранению**

Повторить транзакцию позже.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.

## Код завершения 8110

### Диагностическое сообщение

Цепочка версий повреждена.

### Причина ошибки

Повреждена БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту testdb. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 8111

### Диагностическое сообщение

Цепочка TSN повреждена.

### Причина ошибки

Повреждена БД.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР и запустить утилиту testdb. Если в БД есть ошибки, то они, по возможности, будут исправлены. Если testdb не смогла исправить ошибки, то следует восстановить БД из архивной копии.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных»](#).

## Код завершения 8112

### Диагностическое сообщение

Неверный режим транзакции.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### Ответственный за устранение

Администратор БД.

### Рекомендации по устранению

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 8114

### Диагностическое сообщение

Таблица уже в очистке.

### Причина ошибки

Попытка выполнить операцию для таблицы, которая уже находится в процессе очистки.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Отказаться от выполнения операции.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД»](#);
- [«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL»](#), конструкция PURGE TABLE.

## Код завершения 8115

### Диагностическое сообщение

Ошибка инициализации процесса очистки.

### Причина ошибки

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР при инициализации подсистемы очистки версий.

### **Ответственный за устранение**

Администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## **Код завершения 8116**

### **Диагностическое сообщение**

Попытка доступа к удаленной версии.

### **Причина ошибки**

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.

См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#);

## **Код завершения 8117**

### **Диагностическое сообщение**

Попытка сменить версионные атрибуты для чистой записи.

### **Причина ошибки**

Внутренняя ошибка ядра СУБД ЛИНТЕР.

### **Ответственный за устранение**

Администратор БД.

### **Рекомендации по устранению**

Перезапустить ядро СУБД ЛИНТЕР. Если ошибка не исчезла, обратиться к разработчику СУБД ЛИНТЕР.



См. документы:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Linux, Unix»](#) или [«СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows»](#).

## Код завершения 8888

### Диагностическое сообщение

Слишком длинное имя курсора.

### Причина ошибки

Попытка указать слишком длинное имя курсора в команде SETO.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

Проверить и исправить клиентское приложение.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»](#).

## Коды завершения компилятора процедурного языка (10000-10086)

### Код завершения 10000

### Диагностическое сообщение

Не хватает памяти.

### Причина ошибки

Не хватает памяти компилятору триггеров и хранимых процедур.

### Ответственный за устранение

Пользователь.

### Рекомендации по устранению

- 1) Уменьшить в теле транслируемого объекта (триггера или хранимой процедуры) количество транслируемых объектов (имен, курсоров, констант и др.).
- 2) Создать из одной большой процедуры несколько меньших по размеру.

См. документ:

- [«СУБД ЛИНТЕР. Процедурный язык»](#).

## Коды завершения 10001-10086

Коды завершения 10001-10086 вырабатываются компилятором и процессором хранимых процедур. Для устранения ошибки следует исправить текст хранимой процедуры (триггера) и заново оттранслировать. Перечень кодов этой группы с указанием причин ошибок приведен в таблице 2.

Таблица 2. Коды завершения компилятора и процессора процедурного языка

Код завершения	Диагностическое сообщение
10001	Синтаксическая ошибка
10002	Ошибка несовместимости типов
10003	Требуется [
10004	Требуется ]
10005	Требуется }
10006	Деление на ноль в выражении
10007	Требуется \$
10008	Требуется )
10009	Пропущен операнд
10010	Недопустимая операция с NULL-значением
10011	Требуется (
10012	Неверный параметр функции
10013	Неверное индексное выражение
10014	Неверное число
10015	Неверный идентификатор
10016	Незавершенная строка
10017	Неверный шестнадцатеричный код символа
10018	Неверная дата
10019	Ошибка в выражении
10020	Требуется логическое выражение
10021	Требуется символьное выражение
10022	Предупреждение: попытка деления на ноль
10023	Не завершено %d блоков IF
10024	Слишком длинный оператор
10025	Отсутствует ';' в конце оператора
10026	GOTO: не найдена метка %s
10027	Отсутствует IF
10028	Отсутствует WHILE
10029	DECLARE используется в недопустимом месте
10030	CODE используется в недопустимом месте
10031	EXCEPTIONS используется в недопустимом месте
10032	END используется в недопустимом месте

Код завершения	Диагностическое сообщение
10033	Описание вне блока DECLARE
10034	Недопустимый контекст использования оператора
10035	Отсутствует имя метки для GOTO
10036	Отсутствует LOOP для цикла
10037	Отсутствует THEN
10038	Метка с таким именем уже определена
10039	Неопределенная метка '%s'
10040	Отсутствует выражение
10041	Повторный ELSE
10042	Недопустимый ELSEIF после ELSE
10043	Недопустимое имя переменной
10044	Неверный спецификатор типа
10045	Количество выражений DEFAULT больше количества переменных
10046	Требуется числовое выражение
10047	Недопустимое использование курсора
10048	Невозможно задать значение по умолчанию для данного типа
10049	Неверное имя поля
10050	Недопустимое имя исключения
10051	Исключение уже определено
10052	Отсутствует FOR
10053	Неверный тип исключения
10054	Вход в обработку исключения вне блока EXCEPTIONS
10055	Исключение не определено
10056	Обработка исключения уже описана
10057	Нет исключений для OTHERS
10058	Недопустимое использование RESIGNAL вне блока EXCEPTIONS
10059	Отсутствует двоеточие
10060	Нет обработчика для исключения %s
10061	Отсутствует заголовок процедуры
10062	Неверное имя процедуры
10063	Недопустимый модификатор параметра
10064	Недопустимый объект для TYPEOF
10065	Неверный объект для INTO
10066	Требуется курсорная переменная
10067	Неверная спецификация ориентации для FETCH
10068	Требуется символьная константа
10069	Недопустимое использование INTO в данном контексте
10070	Неверный вид запроса для курсора

**Коды завершения**

<b>Код завершения</b>	<b>Диагностическое сообщение</b>
10071	Отсутствует CASE
10072	Неверная константа для WHEN
10073	Несовместимый тип в WHEN
10074	Недопустимое использование WHEN после WHEN OTHERS
10075	Дублирование константы в WHEN
10076	CASE не содержит вариантов
10077	Несовместимый тип в операторе RETURN
10078	Слишком много ошибок
10079	Не завершено %d блоков WHILE
10080	Не завершено %d блоков CASE
10081	Слишком большая переменная
10082	Недопустимый тип атрибута в триггере
10083	Ошибка трансляции запроса
10084	Недопустимое использование IGNORE вне блока EXCEPTIONS
10085	Несоответствие числа команд BEGIN TRANSACTION и COMMIT/ROLLBACK TRANSACTION
10086	Неопределенная глобальная переменная

---

## Указатель кодов завершения

Код 1, 5	Код 10044, 353
Код 10, 6	Код 10045, 353
Код 100, 20	Код 10046, 353
Код 1000, 111	Код 10047, 353
Код 10000, 351	Код 10048, 353
Код 10001, 352	Код 10049, 353
Код 10002, 352	Код 1005, 114
Код 10003, 352	Код 10050, 353
Код 10004, 352	Код 10051, 353
Код 10005, 352	Код 10052, 353
Код 10006, 352	Код 10053, 353
Код 10007, 352	Код 10054, 353
Код 10008, 352	Код 10055, 353
Код 10009, 352	Код 10056, 353
Код 1001, 112	Код 10057, 353
Код 10010, 352	Код 10058, 353
Код 10011, 352	Код 10059, 353
Код 10012, 352	Код 1006, 114
Код 10013, 352	Код 10060, 353
Код 10014, 352	Код 10061, 353
Код 10015, 352	Код 10062, 353
Код 10016, 352	Код 10063, 353
Код 10017, 352	Код 10064, 353
Код 10018, 352	Код 10065, 353
Код 10019, 352	Код 10066, 353
Код 1002, 112	Код 10067, 353
Код 10020, 352	Код 10068, 353
Код 10021, 352	Код 10069, 353
Код 10022, 352	Код 1007, 115
Код 10023, 352	Код 10070, 353
Код 10024, 352	Код 10071, 354
Код 10025, 352	Код 10072, 354
Код 10026, 352	Код 10073, 354
Код 10027, 352	Код 10074, 354
Код 10028, 352	Код 10075, 354
Код 10029, 352	Код 10076, 354
Код 1003, 113	Код 10077, 354
Код 10030, 352	Код 10078, 354
Код 10031, 352	Код 10079, 354
Код 10032, 352	Код 1008, 115
Код 10033, 353	Код 10080, 354
Код 10034, 353	Код 10081, 354
Код 10035, 353	Код 10082, 354
Код 10036, 353	Код 10083, 354
Код 10037, 353	Код 10084, 354
Код 10038, 353	Код 10085, 354
Код 10039, 353	Код 10086, 354
Код 1004, 113	Код 1009, 115
Код 10040, 353	Код 101, 20
Код 10041, 353	Код 1010, 116
Код 10042, 353	Код 1011, 117
Код 10043, 353	Код 1012, 117

Код 1013, 118	Код 1065, 141
Код 1014, 118	Код 1066, 142
Код 1015, 119	Код 1067, 142
Код 1016, 119	Код 1068, 143
Код 1017, 119	Код 1069, 143
Код 1019, 120	Код 107, 23
Код 102, 21	Код 1070, 144
Код 1020, 120	Код 1071, 144
Код 1021, 121	Код 1072, 145
Код 1022, 121	Код 1073, 145
Код 1023, 122	Код 1074, 146
Код 1024, 122	Код 1075, 146
Код 1025, 122	Код 1076, 147
Код 1026, 123	Код 1077, 147
Код 1027, 124	Код 1078, 148
Код 1028, 124	Код 1079, 148
Код 1029, 125	Код 108, 24
Код 103, 21	Код 1080, 149
Код 1030, 125	Код 1081, 150
Код 1031, 126	Код 1082, 150
Код 1033, 127	Код 1083, 150
Код 1034, 127	Код 1084, 151
Код 1035, 128	Код 1085, 151
Код 1036, 128	Код 1086, 152
Код 1037, 129	Код 1087, 152
Код 1038, 129	Код 1088, 152
Код 1039, 129	Код 1089, 153
Код 104, 22	Код 109, 24
Код 1040, 130	Код 1090, 153
Код 1041, 130	Код 1091, 154
Код 1042, 131	Код 1092, 154
Код 1043, 131	Код 1093, 154
Код 1044, 132	Код 1094, 155
Код 1045, 132	Код 1095, 155
Код 1046, 132	Код 1096, 156
Код 1047, 133	Код 1097, 156
Код 1048, 133	Код 1098, 157
Код 1049, 133	Код 1099, 157
Код 105, 22	Код 11, 7
Код 1050, 134	Код 110, 25
Код 1051, 134	Код 1100, 157
Код 1052, 135	Код 1101, 158
Код 1053, 136	Код 1102, 158
Код 1054, 136	Код 1103, 159
Код 1055, 137	Код 1104, 159
Код 1056, 137	Код 1105, 160
Код 1057, 138	Код 1106, 160
Код 1058, 138	Код 1107, 160
Код 1059, 138	Код 1108, 161
Код 106, 23	Код 1109, 161
Код 1060, 139	Код 111, 25
Код 1061, 139	Код 1110, 162
Код 1062, 140	Код 1111, 162
Код 1063, 140	Код 1112, 163
Код 1064, 141	Код 1113, 163

Код 1114, 163	Код 133, 33
Код 1115, 164	Код 134, 33
Код 1116, 164	Код 135, 34
Код 1117, 165	Код 136, 34
Код 1118, 165	Код 137, 35
Код 1119, 166	Код 138, 35
Код 112, 26	Код 139, 36
Код 1120, 166	Код 14, 8
Код 1121, 167	Код 140, 36
Код 1122, 167	Код 1401, 182
Код 1123, 168	Код 1402, 182
Код 1124, 168	Код 1403, 183
Код 1125, 168	Код 1404, 183
Код 1126, 169	Код 1405, 184
Код 1127, 169	Код 1406, 184
Код 1128, 170	Код 1407, 185
Код 1129, 170	Код 1408, 185
Код 113, 26	Код 1409, 186
Код 1130, 171	Код 141, 37
Код 1131, 171	Код 1410, 186
Код 1132, 172	Код 1411, 186
Код 1133, 172	Код 1412, 187
Код 1134, 173	Код 142, 37
Код 1135, 173	Код 143, 37
Код 1136, 174	Код 144, 38
Код 1137, 174	Код 145, 38
Код 114, 27	Код 146, 39
Код 115, 27	Код 147, 39
Код 116, 28	Код 148, 40
Код 117, 28	Код 149, 40
Код 1180, 174	Код 15, 9
Код 1181, 175	Код 150, 41
Код 1182, 175	Код 1500, 187
Код 1183, 176	Код 1501, 188
Код 1184, 176	Код 1502, 189
Код 1185, 177	Код 1503, 190
Код 1186, 177	Код 1504, 190
Код 1187, 178	Код 1505, 191
Код 1188, 178	Код 1506, 191
Код 1189, 179	Код 1507, 192
Код 1190, 179	Код 1508, 192
Код 1191, 180	Код 1509, 193
Код 1193, 180	Код 151, 41
Код 1194, 181	Код 1510, 193
Код 12, 7	Код 1511, 193
Код 120, 29	Код 1512, 194
Код 121, 29	Код 1513, 194
Код 123, 30	Код 1514, 195
Код 126, 30	Код 1515, 195
Код 129, 31	Код 1516, 196
Код 13, 8	Код 1517, 196
Код 1300, 181	Код 1518, 196
Код 1301, 182	Код 1519, 197
Код 131, 32	Код 152, 42
Код 132, 32	Код 1520, 197

Код 1521, 198	Код 180, 51
Код 1522, 198	Код 1800, 215
Код 1523, 198	Код 1801, 215
Код 1524, 199	Код 1802, 216
Код 1525, 199	Код 1803, 216
Код 1526, 200	Код 1804, 217
Код 1527, 200	Код 181, 52
Код 1528, 201	Код 182, 52
Код 1529, 202	Код 183, 52
Код 153, 42	Код 184, 53
Код 1530, 202	Код 185, 54
Код 1531, 202	Код 186, 54
Код 1532, 203	Код 19, 10
Код 154, 43	Код 1900, 217
Код 155, 43	Код 2, 5
Код 156, 44	Код 20, 10
Код 157, 44	Код 200, 55
Код 158, 45	Код 2001, 218
Код 159, 45	Код 2004, 218
Код 16, 9	Код 2005, 218
Код 160, 46	Код 2006, 218
Код 1600, 203	Код 2007, 218
Код 161, 46	Код 2008, 218
Код 162, 47	Код 201, 55
Код 163, 47	Код 202, 56
Код 164, 48	Код 2020, 218
Код 165, 48	Код 2021, 218
Код 166, 48	Код 2022, 218
Код 167, 49	Код 2023, 218
Код 168, 49	Код 2024, 218
Код 169, 50	Код 2025, 218
Код 17, 10	Код 2026, 218
Код 170, 50	Код 203, 56
Код 1700, 204	Код 2030, 218
Код 1701, 204	Код 2031, 218
Код 1702, 205	Код 2032, 218
Код 1703, 206	Код 2033, 218
Код 1704, 206	Код 2034, 218
Код 1705, 207	Код 204, 56
Код 1706, 207	Код 2040, 218
Код 1707, 208	Код 2041, 218
Код 1708, 209	Код 205, 57
Код 1709, 209	Код 2050, 218
Код 171, 51	Код 2051, 218
Код 1710, 210	Код 2052, 218
Код 1711, 210	Код 206, 57
Код 1712, 211	Код 2060, 218
Код 1713, 211	Код 2061, 218
Код 1714, 212	Код 2062, 218
Код 1715, 212	Код 2063, 218
Код 1717, 213	Код 2064, 218
Код 1718, 213	Код 2065, 218
Код 1719, 214	Код 2066, 218
Код 1720, 214	Код 2067, 218
Код 1721, 214	Код 2068, 218



---

Код 2069, 218	Код 212, 60
Код 207, 58	Код 2120, 220
Код 2070, 218	Код 2121, 220
Код 2071, 218	Код 2122, 220
Код 2072, 218	Код 2123, 220
Код 2073, 219	Код 2124, 220
Код 2074, 219	Код 2125, 220
Код 2075, 219	Код 2126, 220
Код 2077, 219	Код 2127, 220
Код 2078, 219	Код 2128, 220
Код 2079, 219	Код 2129, 220
Код 208, 58	Код 213, 61
Код 2080, 219	Код 2130, 220
Код 2081, 219	Код 2131, 220
Код 2082, 219	Код 2132, 220
Код 2083, 219	Код 2133, 220
Код 2084, 219	Код 2134, 220
Код 2085, 219	Код 2135, 220
Код 2086, 219	Код 2137, 220
Код 2087, 219	Код 2138, 220
Код 2088, 219	Код 2139, 220
Код 2089, 219	Код 2140, 220
Код 209, 59	Код 2141, 220
Код 2090, 219	Код 2142, 220
Код 2091, 219	Код 2143, 220
Код 2092, 219	Код 2144, 220
Код 2093, 219	Код 2145, 220
Код 2094, 219	Код 2146, 220
Код 2095, 219	Код 2147, 220
Код 2096, 219	Код 2148, 220
Код 2097, 219	Код 2149, 221
Код 2098, 219	Код 2150, 221
Код 2099, 219	Код 2151, 221
Код 210, 59	Код 2152, 221
Код 2100, 219	Код 2153, 221
Код 2101, 219	Код 2154, 221
Код 2102, 219	Код 2155, 221
Код 2103, 219	Код 2156, 221
Код 2104, 219	Код 2157, 221
Код 2105, 219	Код 2158, 221
Код 2106, 219	Код 2159, 221
Код 2107, 219	Код 2160, 221
Код 2108, 219	Код 2161, 221
Код 2109, 219	Код 2162, 221
Код 211, 60	Код 2163, 221
Код 2110, 219	Код 2164, 221
Код 2111, 220	Код 2170, 221
Код 2112, 220	Код 2171, 221
Код 2113, 220	Код 2172, 221
Код 2114, 220	Код 2173, 221
Код 2115, 220	Код 2174, 221
Код 2116, 220	Код 2175, 221
Код 2117, 220	Код 2176, 221
Код 2118, 220	Код 2177, 221
Код 2119, 220	Код 2179, 221

Код 2180, 221	Код 2238, 223
Код 2181, 221	Код 2239, 223
Код 2182, 221	Код 2240, 223
Код 2183, 221	Код 2241, 223
Код 2184, 221	Код 2242, 223
Код 2185, 221	Код 2243, 223
Код 2186, 221	Код 2244, 223
Код 2187, 221	Код 2245, 223
Код 2188, 221	Код 2246, 223
Код 2189, 221	Код 2247, 223
Код 2190, 221	Код 2248, 223
Код 2191, 221	Код 2249, 223
Код 2192, 221	Код 2250, 223
Код 2193, 222	Код 2251, 223
Код 2194, 222	Код 2252, 223
Код 2195, 222	Код 2253, 223
Код 2196, 222	Код 2255, 223
Код 2197, 222	Код 2256, 223
Код 2200, 222	Код 2257, 223
Код 2201, 222	Код 2258, 223
Код 2202, 222	Код 2259, 223
Код 2203, 222	Код 2260, 223
Код 2204, 222	Код 2261, 223
Код 2205, 222	Код 2262, 223
Код 2206, 222	Код 2263, 223
Код 2207, 222	Код 2264, 223
Код 2208, 222	Код 2265, 223
Код 2209, 222	Код 2266, 223
Код 2210, 222	Код 2267, 223
Код 2211, 222	Код 2268, 223
Код 2212, 222	Код 2269, 223
Код 2213, 222	Код 2270, 223
Код 2214, 222	Код 2271, 224
Код 2215, 222	Код 2272, 224
Код 2216, 222	Код 2273, 224
Код 2217, 222	Код 2274, 224
Код 2218, 222	Код 2275, 224
Код 2219, 222	Код 2276, 224
Код 2220, 222	Код 2279, 224
Код 2221, 222	Код 2280, 224
Код 2222, 222	Код 2281, 224
Код 2223, 222	Код 2282, 224
Код 2224, 222	Код 2283, 224
Код 2225, 222	Код 2284, 224
Код 2226, 222	Код 2285, 224
Код 2228, 222	Код 2286, 224
Код 2229, 222	Код 2300, 224
Код 2230, 222	Код 2301, 224
Код 2231, 222	Код 2302, 224
Код 2232, 222	Код 2303, 224
Код 2233, 223	Код 2304, 224
Код 2234, 223	Код 2305, 224
Код 2235, 223	Код 2306, 224
Код 2236, 223	Код 2307, 224
Код 2237, 223	Код 2308, 224

---

Код 2309, 224	Код 2672, 226
Код 2310, 224	Код 2677, 226
Код 2311, 224	Код 2702, 226
Код 2312, 224	Код 2704, 226
Код 2350, 224	Код 2705, 226
Код 2351, 224	Код 2706, 226
Код 2352, 224	Код 2712, 226
Код 2353, 224	Код 2713, 226
Код 2354, 224	Код 2717, 226
Код 2355, 224	Код 2720, 226
Код 2356, 224	Код 2722, 226
Код 2357, 224	Код 2724, 226
Код 2358, 225	Код 2726, 226
Код 2359, 225	Код 2737, 226
Код 2360, 225	Код 2743, 226
Код 2361, 225	Код 2744, 226
Код 2362, 225	Код 2747, 226
Код 2450, 225	Код 2752, 226
Код 2451, 225	Код 2760, 226
Код 2452, 225	Код 2767, 226
Код 2453, 225	Код 2768, 226
Код 2454, 225	Код 2769, 226
Код 2480, 225	Код 2772, 226
Код 2481, 225	Код 2773, 226
Код 2482, 225	Код 2777, 226
Код 2483, 225	Код 2779, 226
Код 2485, 225	Код 2782, 227
Код 2498, 225	Код 2783, 227
Код 2499, 225	Код 2786, 227
Код 2505, 225	Код 2787, 227
Код 2506, 225	Код 2790, 227
Код 2515, 225	Код 2794, 227
Код 2521, 225	Код 2795, 227
Код 2522, 225	Код 2796, 227
Код 2523, 225	Код 2798, 227
Код 2531, 225	Код 2799, 227
Код 2535, 225	Код 2803, 227
Код 2545, 225	Код 2804, 227
Код 2562, 225	Код 2806, 227
Код 2566, 225	Код 2808, 227
Код 2573, 225	Код 2810, 227
Код 2574, 225	Код 2813, 227
Код 2582, 225	Код 2814, 227
Код 2589, 226	Код 2815, 227
Код 2596, 226	Код 2823, 227
Код 2602, 226	Код 2825, 227
Код 2603, 226	Код 2828, 227
Код 2633, 226	Код 2830, 227
Код 2654, 226	Код 2835, 227
Код 2656, 226	Код 2836, 227
Код 2665, 226	Код 2843, 227
Код 2667, 226	Код 2844, 227
Код 2669, 226	Код 2845, 227
Код 2670, 226	Код 2846, 227
Код 2671, 226	Код 2847, 227

Код 2851, 227	Код 3012, 233
Код 2854, 227	Код 3013, 234
Код 2856, 227	Код 3014, 234
Код 2857, 227	Код 3015, 234
Код 2859, 227	Код 3016, 235
Код 2861, 227	Код 3017, 235
Код 2868, 227	Код 3018, 236
Код 2884, 227	Код 3019, 236
Код 2885, 227	Код 302, 62
Код 2887, 228	Код 3020, 236
Код 2893, 228	Код 3021, 237
Код 2894, 228	Код 3022, 237
Код 2910, 228	Код 3023, 238
Код 2913, 228	Код 3024, 238
Код 2915, 228	Код 3025, 238
Код 2916, 228	Код 3026, 239
Код 2917, 228	Код 3027, 239
Код 2918, 228	Код 3028, 240
Код 2921, 228	Код 3029, 240
Код 2926, 228	Код 303, 63
Код 2927, 228	Код 3030, 240
Код 2928, 228	Код 3031, 241
Код 2929, 228	Код 3032, 241
Код 2933, 228	Код 304, 63
Код 2936, 228	Код 305, 64
Код 2946, 228	Код 3100, 242
Код 2949, 228	Код 400, 64
Код 2955, 228	Код 4001, 242
Код 2958, 228	Код 4002, 243
Код 2959, 228	Код 4003, 243
Код 2960, 228	Код 4004, 243
Код 2961, 228	Код 4005, 244
Код 2969, 228	Код 4006, 244
Код 2972, 228	Код 4007, 245
Код 2974, 228	Код 4008, 245
Код 2975, 228	Код 4009, 245
Код 2981, 228	Код 401, 65
Код 2983, 228	Код 4010, 246
Код 2986, 228	Код 4011, 246
Код 2989, 228	Код 402, 65
Код 2998, 228	Код 403, 66
Код 3, 6	Код 404, 66
Код 300, 61	Код 405, 67
Код 3000, 228	Код 4050, 247
Код 3001, 229	Код 4051, 247
Код 3002, 229	Код 4052, 248
Код 3003, 230	Код 4053, 248
Код 3004, 230	Код 4054, 249
Код 3005, 231	Код 4055, 249
Код 3006, 231	Код 4056, 250
Код 3007, 232	Код 4057, 250
Код 3008, 232	Код 4058, 250
Код 301, 62	Код 4059, 251
Код 3010, 232	Код 4060, 251
Код 3011, 233	Код 4061, 252

---

Код 4062, 252	Код 6100, 267
Код 4063, 252	Код 6111, 268
Код 4064, 253	Код 6114, 268
Код 4065, 253	Код 6115, 269
Код 4066, 254	Код 6116, 269
Код 4067, 254	Код 6200, 270
Код 4100, 255	Код 6300, 270
Код 4101, 255	Код 6500, 271
Код 4150, 255	Код 6502, 271
Код 4151, 256	Код 6503, 272
Код 4152, 256	Код 6504, 272
Код 4153, 257	Код 6505, 273
Код 4154, 257	Код 6511, 273
Код 4155, 258	Код 6590, 273
Код 4156, 258	Код 6591, 274
Код 4157, 259	Код 6592, 274
Код 4200, 259	Код 6593, 274
Код 4201, 260	Код 6594, 275
Код 4202, 260	Код 6595, 275
Код 4203, 261	Код 6596, 275
Код 4204, 261	Код 6600, 276
Код 4205, 262	Код 6700, 276
Код 4206, 262	Код 6704, 277
Код 4250, 263	Код 6705, 277
Код 4251, 263	Код 6706, 278
Код 4300, 263	Код 6707, 278
Код 4301, 264	Код 6708, 279
Код 500, 67	Код 6709, 279
Код 501, 68	Код 6710, 280
Код 502, 68	Код 6712, 280
Код 503, 69	Код 6714, 281
Код 504, 69	Код 6715, 282
Код 505, 70	Код 6716, 283
Код 506, 70	Код 6717, 283
Код 507, 71	Код 6719, 284
Код 508, 71	Код 6720, 284
Код 509, 72	Код 6799, 285
Код 510, 72	Код 6800, 285
Код 511, 73	Код 6801, 286
Код 512, 73	Код 6802, 286
Код 513, 73	Код 6803, 287
Код 514, 74	Код 6804, 287
Код 515, 74	Код 6805, 288
Код 516, 75	Код 6807, 288
Код 517, 75	Код 6809, 289
Код 518, 76	Код 6810, 289
Код 521, 76	Код 6811, 290
Код 6000, 264	Код 6812, 290
Код 6001, 265	Код 6813, 291
Код 6003, 265	Код 6814, 291
Код 6004, 266	Код 6815, 292
Код 6010, 266	Код 6816, 292
Код 606, 76	Код 6817, 293
Код 607, 77	Код 6818, 294
Код 6070, 267	Код 6819, 294

Код 6820, 295	Код 7000, 320
Код 6821, 295	Код 7001, 321
Код 6822, 296	Код 7002, 321
Код 6823, 296	Код 7003, 322
Код 6824, 297	Код 7004, 322
Код 6825, 297	Код 7005, 323
Код 6826, 298	Код 701, 78
Код 6827, 298	Код 702, 79
Код 6828, 299	Код 703, 79
Код 6829, 299	Код 7030, 323
Код 6830, 300	Код 7031, 324
Код 6831, 300	Код 7032, 324
Код 6832, 301	Код 7033, 324
Код 6833, 301	Код 704, 80
Код 6900, 302	Код 705, 80
Код 6901, 302	Код 706, 81
Код 6902, 303	Код 707, 81
Код 6903, 303	Код 708, 82
Код 6904, 304	Код 709, 82
Код 6905, 304	Код 710, 83
Код 6906, 305	Код 7100, 325
Код 6907, 305	Код 7101, 325
Код 6908, 306	Код 7102, 326
Код 6909, 306	Код 7103, 326
Код 6910, 307	Код 7104, 327
Код 6911, 307	Код 7105, 327
Код 6912, 308	Код 7106, 328
Код 6913, 308	Код 7107, 328
Код 6914, 309	Код 7108, 329
Код 6915, 309	Код 7109, 329
Код 6916, 309	Код 711, 83
Код 6917, 310	Код 7110, 329
Код 6918, 311	Код 7111, 330
Код 6919, 311	Код 7112, 330
Код 6920, 312	Код 7113, 331
Код 6931, 312	Код 7114, 331
Код 6932, 313	Код 7115, 332
Код 6933, 313	Код 712, 84
Код 6934, 313	Код 713, 84
Код 6935, 314	Код 714, 85
Код 6936, 314	Код 7200, 332
Код 6937, 315	Код 7201, 332
Код 6938, 315	Код 7202, 333
Код 6939, 316	Код 7203, 333
Код 6940, 316	Код 7204, 334
Код 6941, 317	Код 7205, 334
Код 6942, 317	Код 7206, 335
Код 6943, 318	Код 7207, 335
Код 6944, 318	Код 7208, 336
Код 6945, 319	Код 7209, 336
Код 6946, 319	Код 7210, 337
Код 6947, 319	Код 7211, 337
Код 6948, 320	Код 7212, 337
Код 699, 77	Код 7213, 338
Код 700, 78	Код 7214, 338

Код 7215, 338	Код 82, 14
Код 7216, 339	Код 820, 97
Код 74, 11	Код 83, 14
Код 7400, 339	Код 831, 97
Код 7401, 340	Код 832, 98
Код 7402, 340	Код 833, 98
Код 7403, 341	Код 834, 99
Код 7404, 341	Код 835, 99
Код 751, 85	Код 836, 100
Код 752, 86	Код 84, 15
Код 753, 86	Код 85, 15
Код 754, 86	Код 86, 16
Код 76, 11	Код 87, 16
Код 77, 12	Код 88, 16
Код 78, 12	Код 8888, 351
Код 80, 13	Код 89, 17
Код 800, 87	Код 90, 17
Код 8001, 342	Код 901, 100
Код 8002, 342	Код 902, 100
Код 8003, 343	Код 903, 101
Код 8004, 343	Код 904, 101
Код 8005, 343	Код 905, 102
Код 801, 87	Код 906, 102
Код 802, 88	Код 907, 103
Код 804, 89	Код 908, 103
Код 805, 89	Код 909, 103
Код 806, 90	Код 91, 18
Код 807, 91	Код 910, 104
Код 808, 91	Код 911, 104
Код 809, 92	Код 912, 105
Код 81, 13	Код 913, 105
Код 810, 92	Код 914, 106
Код 8100, 344	Код 915, 106
Код 8101, 344	Код 916, 107
Код 8102, 345	Код 917, 107
Код 8103, 345	Код 918, 108
Код 8104, 346	Код 919, 108
Код 8105, 346	Код 920, 108
Код 8106, 347	Код 921, 109
Код 8107, 347	Код 922, 109
Код 811, 93	Код 923, 110
Код 8110, 348	Код 924, 110
Код 8111, 348	Код 925, 111
Код 8112, 349	Код 97, 18
Код 8114, 349	Код 98, 19
Код 8115, 349	Код 99, 19
Код 8116, 350	
Код 8117, 350	
Код 812, 93	
Код 813, 94	
Код 814, 94	
Код 815, 95	
Код 816, 96	
Код 817, 96	
Код 819, 97	